

Федеральное казначейство

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВИДА СВЕДЕНИЙ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

Сведение «Предоставление необходимой для уплаты информации»

ID вида сведений VS01603v001-RKZN02

Дата: 01.07.2026

Версия: 7.4

АННОТАЦИЯ

Данный документ является руководством пользователя вида сведений «Предоставление необходимой для уплаты информации» СМЭВ, которое в соответствии с пунктом 97 приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015г. № 210 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия» является обязательным для предоставления поставщиком в адрес оператора СМЭВ.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	16
1.1	Руководящие документы	16
1.2	Описание вида сведения	16
2	СХЕМА ВИДА СВЕДЕНИЙ И ЭТАЛОННЫЕ ЗАПРОСЫ И ОТВЕТЫ.....	17
2.1	Схема вида сведений	17
2.2	Эталонные запросы и ответы	98
3	ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ	100
3.1	Тестовый сценарий	100
4	СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	101
4.1	Описание полей запроса	101
4.2	Описание полей ответа на запрос	112
4.3	Описание комплексных типов полей	119
4.4	Описание простых типов полей	165
4.5	Описание проверок запроса на стороне поставщика	169
4.6	Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок	173
5	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	173
5.1	Уникальный идентификатор начисления	173
5.1.1	Структура УИН для АН и ГАН, являющихся федеральными органами государственной власти, для государственных внебюджетных фондов	173
5.1.2	Структура УИН для АН и ГАН, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, Банком России, коммерческими организациями.....	173
5.1.3	Структура УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета	174
5.1.4	Правила расчета контрольного разряда УИН	175
5.2	Идентификатор плательщика	175
5.2.1	Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ.....	177
5.3	Особенности формирования запроса на предоставление участнику необходимой для уплаты информации, администрируемой налоговыми органами РФ.....	179
5.3.1	Признак предоставляемой информации, при котором в ответе на предоставление участнику информации, необходимой для уплаты денежных средств из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами Российской Федерации РФ	179
5.3.2	Условия для предоставления необходимой для уплаты информации по УИН, при которых из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые	

налоговыми органами РФ (за исключением информации о состоянии ЕНС).....	179
5.3.3 Условия для предоставления необходимой для уплаты информации по идентификатору плательщика, при которых из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами РФ	180
5.4 Контактная информация.....	180

ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Дата	Автор	Изменения
1.0	31.07.2017	Лебедева В.А.	Первая версия документа
1.1	03.08.2017	Лебедева В.А.	Внесены изменения в тестовый сценарий, эталонные запросы и ответы. Удалено описание схем Package.xsd, Payment.xsd, Quttance.xsd, Refund.xsd (п. 2.1). Скорректировано описание типов ResponseType (п. 4.3), ExportChargesKindType (п. 4.4)
1.2	04.08.2017	Лебедева В.А.	Скорректирован эталонный запрос
1.3	16.11.2017	Давыдова С.Г.	Внесены изменения в схему ExportCharges.xsd, Charge.xsd (удалены элементы DirectDebitCondition, LsvTOFK и LsvFO, добавлен атрибут paymentTerm, элементы Payer и BudgetIndex исправлены на обязательные, изменено наименование контейнера DiscountPart на DiscountSize). Удалено описание комплексных типов полей DirectDebitCondition, LsvTOFK и LsvFO (п. 4.3). Добавлено описание атрибута paymentTerm (п. 4.3, Таблица 4, элемента PayerInn (п. 4.3, Таблица 16). Скорректировано описание элементов Payer и BudgetIndex (п. 4.3, Таблица 4). Актуализировано описание проверок (п. 4.5) и кодов возвратов (п.0).
1.4	06.02.2018	Давыдова С.Г.	В п.п. 4.5, 0 уточнено описание элемента с результатом проверки в соответствии со структурой запроса участника в СМЭВ
1.5	08.05.2018	Бакина Т.Е.	В описание вида сведения (п. 1.2) добавлено требование о согласовании предоставления доступа к виду сведения с Владелец (Федеральное казначейство). Уточнена контактная информация (п. 5.3).
1.6	08.10.2018	Бакина Т.Е.	В описание вида сведения (п. 1.2) удалено требование о согласовании предоставления доступа к виду сведения с Владелец (Федеральное казначейство).
1.7	12.11.2018	Давыдова С.Г.	В списке потребителей удалено наименование «Иные организации» (п. 1.2). Внесены изменения в схему ExportCharges.xsd, Common.xsd, Charge.xsd (уточнен тип DiscountValueType, шаблон

Версия	Дата	Автор	Изменения
			элементов контейнера AdditionalData, изменен тип атрибута billDate, изменена обязательность контейнера ChargeInfo, добавлены атрибуты legalAct, noticeTerm, external, payerName, добавлен элемент ChangeDate), количество AdditionalData увеличено до 10, удален контейнер ChangeStatus в ChargeType, добавлен контейнер ChangeStatusInfo в ChargeInfo, тип BudgetIndexType перенесен в Common.xsd, BudgetIndex.xsd удален из схемы ВС). Версия схем изменена на 2.1.0 (п. 2.1). Внесены изменения в эталонные запросы и ответы (п. 2.2) и тестовые сценарии (п. 3). Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП (атрибут senderRole), добавлен атрибут external (п. 4.1). Изменено требование к заполнению (обязательность) контейнера ChargeInfo, добавлено описание контейнера ChangeStatusInfo (п. 4.2). Изменен тип поля DiscountFixed/Value, DiscountSize/Value, атрибута billDate, добавлены атрибуты legalAct, noticeTerm, payerName, количество дополнительных полей AdditionalData увеличено до 10, изменена маска атрибутов purpose и name, удален контейнер ChangeStatus в ChargeType, добавлены новый комплексный тип ChangeStatusType, добавлен контейнер ChangeStatusInfo, уточнено описание признака предварительного начисления PRIOR (п. 4.3). Уточнено описание поля DiscountValueType, добавлены простые типы MeaningType, Reason Type (4.4). Добавлено описание проверки указания актуального номера версии ВС в запросе (п. 4.5, п. 0). Из списка кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ исключен код «27» - «Номер мобильного телефона» (п. 5.2.1).
1.8	20.05.2019	Давыдова С.Г.	По итогам проведения опытной эксплуатации внесены изменения в схемы:

Версия	Дата	Автор	Изменения
			– в импортированной схеме Common.xsd изменен формат PayerIdentifierType; – в импортированной схеме Charge.xsd изменено описание PayeeType и формат атрибутов payerIdentifier, noticeTerm. Версия схем изменена на 2.1.1 (п. 2.1). Внесены изменения в эталонные запросы и ответы (п. 2.2), тестовые сценарии (п. 3.1). Уточнено описание обязательности элемента ChangeDate в типе ChangeStatusType (п.4.3, Таблица 18). Уточнено описание запросов с типом MAINCHARGE (п. 4.1, Таблица 2, п. 4.3, Таблица 17). Уточнено описание заполнения поля Beneficiary и атрибутов inn, kpp (п. 4.3, Таблица 17)
1.9	26.06.2019	Давыдова С.Г.	Добавлен раздел с описанием особенностей формирования запроса на предоставление участнику необходимой для уплаты информации, администрируемой налоговыми органами РФ (п. 5.3)
2.0	06.10.2020	Макарова А.А.	В Раздел «Термины/Сокращения» введены термины «Единый казначейский счет», «Казначейский счет», «Номер счета получателя средств», «Номер счета банка получателя средств», уточнено содержание термина «УИП». Версия схем изменена на 2.2.0. В импортированной схеме Common.xsd изменено описание «AccountType», «BankType» (п.2.1). Внесены изменения в эталонные запросы и ответы (п.2.2) и тестовые сценарии (п.3). Уточнено описание заполнения атрибутов «origin», «oktmo» (п. 4.3). Изменено описание «BankType» в Таблице 10, «AccountType» в Таблице 11 (п. 4.3). Уточнено описание типа «AccountNumType», изменен формат значения поля в «KBKType» (п. 4.4). Удалена проверка с кодом ошибки «11» (п. 4.5 и п. 4.6)
3.0	01.04.2021	Цивлина Т.С.	Раздел «Термины/Сокращения»: описание сокращения «УИП(УПНО)» изменено на «УПНО (УИП)».

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Внесены изменения в схемы Common.xsd, SearchConditions.xsd. (п.2.1). Версия схем изменена на 2.3.0. Актуализированы эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Добавлено поле «paymentMethod» (п. 4.1). Уточнено описание контейнеров ChargesConditions, PayersConditions, TimeCondition (п.4.1). Уточнено описание «SupplierBillID» (п.4.1). Добавлен атрибут «requisiteCheckCode» (п.4.2). Уточнено описание атрибутов «supplierBillID», «status», «paytReason», «taxDocDate», «taxDocNumber», «payerIdentifier» (п. 4.3). Уточнено описание контейнера «KBKlist» (п.4.3.). Добавлен новый тип данных «RequisiteCheckCodeType» (п.4.4). Изменено допустимое значение типа данных «KBKType» (п.4.4). Уточнено описание структуры идентификатора плательщика (п. 5.2). Уточнено описание поля типа данных «PayerIdentifierType» (п. 4.4).
4.0	22.07.2021	Цивлина Т.С.	Раздел «Термины/Сокращения»: введены термины «ОКВЭД», «ОКОГУ», «ОКСМ». Внесены изменения в схемы ExportCharge.xsd, Common.xsd, Charge.xsd. Версия схем изменена на 2.4.0 Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1), эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Уточнен перечень видов полномочий участника-отправителя сообщения в атрибуте «@senderRole» (п. 4.1). Добавлены новые допустимые значения атрибута «@kind» (п. 4.1). Добавлены новые допустимые значения атрибута «@acknowledgmentStatus» (п.4.2). Добавлен блок данных «ChargeOffense» (п.4.2). Добавлены атрибут «@OKVED», блоки данных «ExecutiveProcedureInfo», «AdditionalOffense» в комплексный тип данных «ChargeType» (п.4.3).

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Добавлены комплексные типы «ExecutiveProcedureInfoType», «OffenseType» (п. 4.3). Добавлены типы данных «OKVEDType», «AdrType», «FIOFSSPType», «reconcileIDType» (п.4.4). Добавлены новые допустимые значения типа AcknowledgmentStatusType (п. 4.4). Добавлена проверка с кодом ошибки «102» (п.4.5, 0).
4.1	10.03.2022	Шленская Ю.И.	Добавлено описание ошибки 234 – «Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение» (п. 4.5) Актуализирован п.4.6 (Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок)
5.0	18.05.2022	Шленская Ю.И.	Раздел «Термины/Сокращения»: введен термин «ЕНС». Дополнен список Потребителей (п. 1.2). Внесены изменения в схемы – версия схем изменена на 2.5.0. Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1). Уточнено описание атрибута «amountToPay» (п. 4.2). Добавлен элемент «ChargeDetails» (п. 4.2) Добавлен контейнер «ExcludePayments» (п. 4.2) Уточнено описание атрибутов «supplierBillID», «billDate», «totalAmount», «purpose», «oktmo», «payerName», «status», «paytReason» (п.4.3). Добавлен комплексный тип ChargeDetailsType (п. 4.3). Добавлены новые допустимые значения типов PayerIdentifierType, OrgNameType (п. 4.4). Уточнено описание структуры идентификатора плательщика (п. 5.2). Уточнены особенности формирования запроса на предоставление участнику необходимой для уплаты информации, администрируемой налоговыми органами РФ (п.5.3).
5.1	30.11.2022	Лебедева В.А.	Уточнено описание алгоритма формирования УИН для Банка России (п. 5.1)

Версия	Дата	Автор	Изменения
5.2	01.03.2023	Лебедева В.А.	Уточнено описание блока данных «ChargeDetails» данных ответа на запрос (п. 4.3) Уточнено описание атрибутов «@purpose», «@oktmo», «//Payer/@payerName» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Уточнено описание атрибута «@status» комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Добавлено описание результата обработки запроса с кодом «NO_DATA» (п. 4.5, 4.6)
6.0	17.08.2023	Лебедева В.А.	Внесены изменения в схемы – версия схем изменена на 2.6.0. Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1). Уточнено описание формата атрибутов «purpose», «Payee/@name», «//Payer/@payerName» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Уточнено описание атрибута «legalAct» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Уточнено описание атрибутов «@status», «paytReason» комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Уточнено описание типа данных атрибута «@pageLength» комплексного типа данных «PagingType» (п. 4.3) Уточнено описание комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType» (п. 4.3). Изменена обязательность указания атрибута «amountPayments» блока данных «DetailsInfo» комплексного типа данных «ChargeDetailsType» (п. 4.3) Уточнено описание простого типа данных «OrgNameType» (п. 4.4)
6.1	10.04.2024	Коровина А.С.	Уточнено описание атрибутов «IDType», «typeDoc» комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType» (п. 4.3) Уточнено описание блока данных "MvvDatumIdentificatorDebtor" комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType» в части присвоения номера (п. 4.3) Уточнено описание атрибута «type» комплексного типа данных «ChargeDetailsType» (п. 4.3) Скорректировано описание маски идентификатора плательщика

Версия	Дата	Автор	Изменения
			«PayerIdentifier» для извещений о начислениях, администрируемых налоговыми органами (п. 5.3.3)
6.2	03.07.2024	Лебедева В.А.	Добавлены особенности указания значений полей «@kbn», «@oktmo», «@payerIdentifier» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Дополнено описание блока данных «AdditionalData» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Дополнены особенности указания значений полей комплексного типа данных «BudgetIndexType» для извещений о начислениях (п.4.3) Добавлен тип документа, допустимый к использованию при формировании идентификатора плательщика (п.5.2)
6.3	31.10.2024	Лебедева В.А.	Добавлено описание результатов обработки запроса с кодами «105», «106» (п. 4.5, 4.6)
7.0	04.07.2025	Астафурова А.В.	Внесены изменения в схемы – версия схем изменена на 2.7.0. Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1), эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Уточнен способ заполнения атрибутов в формате «ID» (п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3) Уточнен перечень допустимых значений для поля запроса «senderRole» (п. 4.1) Уточнен способ заполнения поля «SupplierBillID» (п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3) Уточнен тип данных атрибута «amountToPay» полей ответа (п. 4.2) Уточнен способ заполнения и тип данных атрибута «amountReconcile» полей ответа (п. 4.2) Уточнен способ заполнения и тип данных атрибута «totalAmount» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Удален атрибут «legalAct» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Добавлены поля «categoryChargeCode», «NPACode», «LegalActInfo» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Добавлены указания к заполнению поля «name» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3)

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Удален атрибут «ogn» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Уточнено описание полей «accountNumber», «Bank», «BudgetIndex», «AdditionalOffense» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Уточнены требования к заполнению атрибутов «purpose», «Bank», «payerName» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Добавлено поле «LegalActInfo» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Уточнено описание полей комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Добавлен атрибут «taxCode» комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Удален атрибут «ogn» комплексного типа данных «OrganizationType» (п. 4.3) Удален атрибут «name» комплексного типа данных «BankType» (п. 4.3) Комплексный тип данных «AccountTypeCharge» переименован в «AccountChargeType» (п. 4.3) Уточнено описание полей комплексного типа данных «AccountChargeType» (п. 4.3) Уточнено описание полей комплексного типа данных «ChargesConditionsType» (п. 4.3) Уточнен способ заполнения атрибутов «debtorInn», «debtorKpp» комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType» (п. 4.3) Уточнено описание контейнера данных «Recall» комплексного типа данных «ExecutiveProcedureInfoType» (п. 4.3) Уточнено описание и требования к заполнению полей комплексного типа данных «OffenseType» (п. 4.3) Добавлен атрибут «departmentCode» комплексного типа данных «OffenseType» (п. 4.3) Добавлен комплексный тип данных «LegalActInfoType» (Таблица 22) Уточнено описание простых типов данных «PayerIdentifierType», «SupplierBillIDType», «AcknowledgmentStatusType» (п. 4.4) Добавлены простые типы данных «AmountType», «AmountToPayType» (п. 4.4) Уточнено описание проверок с кодами ошибок «1», «30», «31», «102» (п. 4.5)

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Добавлены проверки с кодами ошибок «107», «108», «220» (п. 4.5) Удалена проверка с кодом ошибки «234» (п. 4.5) Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.1.3) Уточнено описание структуры идентификатора плательщика (п. 5.2) Уточнен список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ, описан формат номеров документов (п. 5.2.1)
7.1	04.12.2025	Бариева И.А.	Уточнено допустимое значение поля «paymentMethod» (п. 4.1).
7.2	14.01.2026	Бариева И.А.	Дополнен список Потребителей (п. 1.2).
7.3	05.06.2026	Бариева И.А.	Внесены изменения в схему Charge.xsd (уточнено описание поля operationTypeCode) и схему SearchConditions.xsd (добавлен атрибут amount) Уточнено описание атрибута «operationTypeCode» и тип атрибута «name» комплексного типа данных «ChargeType» (п. 4.3) Уточнены форматы кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ (п. 5.2.1)
7.4	01.07.2026	Бариева И.А.	Уточнено допустимое значение атрибута «paymentMethod» комплексного типа данных «ChargesConditionsType» (п. 4.3).

ТЕРМИНЫ/СОКРАЩЕНИЯ

Термин/сокращение	Описание
АЗ	Администратор запросов
АН	Администратор начислений
АО	Акционерное общество
АП	Администратор платежей
БПА	Банковский платежный агент
ГАЗ	Главный администратор запросов.

Термин/сокращение	Описание
ГАН	Главный администратор начислений
ГАП	Главный администратор платежей
ГИС ГМП	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
ЗАГС	Орган записи актов гражданского состояния
Единый казначейский счет	Банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния.
ЕНС	Единый налоговый счёт – форма учета налоговыми органами совокупной обязанности лица - налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента по уплате налогов, авансовых платежей, государственной пошлины, подлежащей взысканию на основании исполнительного документа, выданного судом, иных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с НК РФ, сумм единого налогового платежа и сведений о принадлежности сумм единого налогового платежа и иных сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика
КБК	Код бюджетной классификации Российской Федерации.
Казначейский счет	Счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами.
КО	Кредитные организации
КПП	Код причины постановки на учет
МФЦ	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Номер счета получателя средств	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя
Номер счета банка получателя средств	Номер единого казначейского счета или номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России.
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер

Термин/сокращение	Описание
ОИВ	Органы исполнительной власти
ОКВЭД	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОКОГУ	Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления
ОКСМ	Общероссийский классификатор стран мира
ОКТМО	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований
ОМСУ	Органы местного самоуправления
ОУИО	Операторы услуг информационного обмена
ПА	Платежный агент
Поставщик	Организация – владелец вида сведений
РФ	Российская Федерация
СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия
УИВ	Уникальный идентификатор возврата
УИН	Уникальный идентификатор начисления
УПНО	Уникальный присваиваемый номер операции
УРН	Уникальный регистрационный номер
ФЛ	Физическое лицо.
ЭП	Электронная подпись.
ЭП-ОВ	Электронная подпись органа власти, определенная в документе «Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии»
ЮЛ	Юридическое лицо.
WSDL	Web Services Description Language — язык описания веб-сервисов.
XSD	XML Schema definition - язык описания структуры XML документа.
SOAP	Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.
XML	extensible Markup Language — расширяемый язык разметки.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Руководящие документы

- Ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Федерального казначейства от 12.05.2017 г. №11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах».

1.2 Описание вида сведения

Наименование	Предоставление необходимой для уплаты информации
ID вида сведений в ФРГУ	VS00679v003-RKZN02
Содержание	Предоставление начисления
Владелец ВС	Федеральное казначейство
Поставщик	Федеральное казначейство
Потребители	ФОИВ, РОИВ, ОМСУ, КО, ЗАГС, МФЦ, Суд, Торгово-промышленная палата РФ, Госкорпорация Роскосмос, ПА, БПА, АО «Российский экспортный центр», ТФОМС, Государственное (муниципальное) учреждение, зарегистрированное в ГИС ГМП, ОУИО
Назначение	Получение участниками из ГИС ГМП информации, необходимой для уплаты денежных средств
Область применения	Межведомственное взаимодействие
Тип запроса	Запрос
Тип маршрутизации	Фиксированная
Тип директивной маршрутизации (для версии МР 3.5)	-
Сеанс обмена	Стандартный
Предполагается ли передача вложений по ВС	Нет
Версия ВС*	2.7.0
Версия МР	3.5.0.1

2 СХЕМА ВИДА СВЕДЕНИЙ И ЭТАЛОННЫЕ ЗАПРОСЫ И ОТВЕТЫ

2.1 Схема вида сведений

Основная схема «ExportCharges.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:sc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
  xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
  xmlns="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-charges/2.7.0"
  xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
  xmlns:ns2="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:ns3="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
  targetNamespace="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-charges/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
    schemaLocation="commons/Charge.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
    schemaLocation="commons/Common.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
    schemaLocation="commons/SearchConditions.xsd"/>
  <xs:element name="ExportChargesRequest">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Запрос на предоставление необходимой для
уплаты информации (начисления)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="com:ExportRequestType">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="EsiaUserInfo"
type="com:EsiaUserInfoType" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Информация,
подтверждающая аутентификацию плательщика (пользователя) в ЕСИА.
Данный блок заполняется при запросе по
идентификатору плательщика на предоставление извещений
о начислениях, администрируемых налоговыми
органами Российской Федерации.
              </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="sc:ChargesExportConditions">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Условия для
предоставления необходимой для уплаты информации</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="external">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Признак
предоставляемой информации:
0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств в бюджетную
систему РФ, за исключением начислений, администрируемых налоговыми органами
Российской Федерации
```

```

1 - предоставление информации о начислениях, администрируемых налоговыми органами
Российской Федерации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
            <xs:enumeration value="0">
                <xs:annotation>

<xs:documentation>Новый</xs:documentation>

            </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>

<xs:documentation>Уточнение</xs:documentation>

        </xs:annotation>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ExportChargesResponse">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ответ на запрос предоставления необходимой для
уплаты информации (начисления)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="com:ResponseType">
                <xs:choice minOccurs="0">
                    <xs:element name="ChargeInfo"
maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Извещение о
начислении (начисление)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                            <xs:extension
base="chg:ChargeType">
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element
name="ReconcileWithoutPayment" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                                        <xs:annotation>

                                        <xs:documentation>Сведения о фактах погашения начисления без платежа
                                        </xs:documentation>

                                        </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>

                                        <xs:attribute name="reconcileID" type="com:reconcileIDType" use="required">

                                        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Номер операции принудительного квитирования
начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="amountReconcile" type="com:AmountType" use="required">

<xs:annotation>

        <xs:documentation>Сумма операции принудительного квитирования
начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="ChargeDetails" type="com:ChargeDetailsType" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Расширенная информация о подлежащей к уплате сумме
средств</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>
<xs:element
name="ExcludePayments" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Сведения о платежах, исключенных из процедуры
автоматического квитирования с начислением</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:complexType>

        <xs:sequence>

            <xs:element name="PaymentId" type="com:PaymentIdType" maxOccurs="unbounded">

                <xs:annotation>

                    <xs:documentation>УПНО</xs:documentation>

                </xs:annotation>

            </xs:element>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
ref="com:ChangeStatusInfo">

```

```

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Сведения о статусе начисления и основаниях его
изменения</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                </xs:element>
                                                                </xs:sequence>
                                                                <xs:attribute
name="amountToPay" type="com:AmountToPayType" use="required">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в
копейках). При переплате
начисления принимает отрицательное значение; при
                                                                полной оплате – значение «0».
                                                                </xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                </xs:attribute>
                                                                <xs:attribute
name="acknowledgmentStatus" type="com:AcknowledgmentStatusType">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Статус присвоенный начислению при создании квитанции
                                                                </xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                </xs:attribute>
                                                                <xs:attribute
name="requisiteCheckCode" type="com:RequisiteCheckCodeType">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>КПР или код и описание ошибки</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                </xs:attribute>
                                                                </xs:extension>
                                                                </xs:complexContent>
                                                                </xs:complexType>
                                                                </xs:element>
                                                                <xs:element name="ChargeOffense"
maxOccurs="100">

                                                                <xs:annotation>
                                                                <xs:documentation>Дополнительная
информация административного правонарушения, зафиксированного специальными
техническими средствами, работающими в автоматическом режиме</xs:documentation>
                                                                </xs:annotation>
                                                                <xs:complexType>
                                                                <xs:sequence>
                                                                <xs:element
ref="chg:AdditionalOffense"/>

                                                                </xs:sequence>
                                                                <xs:attribute
name="supplierBillID" type="com:SupplierBillIDType" use="required">
                                                                <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>УИН</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="hasMore" type="xs:boolean"
use="required" form="unqualified">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Признак конца
выборки: false - достигнут конец выборки; true - после последнего
предоставленного элемента в выборке имеются другие.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="needReRequest"
type="xs:boolean" default="false">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Признак
необходимости направления повторного запроса. Присутствует в ответе, если
для предоставления ответа на запрос потребовалось
зайдействовать внешнюю систему и ответ от нее
не был получен (внешняя система недоступна либо
получено сообщение об ошибке)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Импортированная схема «Charge.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:ns2="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:ns3="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
elementFormDefault="qualified">
<xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
schemaLocation="Organization.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
schemaLocation="Common.xsd"/>
<xsd:complexType name="AbstractChargeType" abstract="true"/>
<xsd:element name="Payee">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о получателе
средств</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="org:OrganizationType">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="chg:OrgAccount"/>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="AccountChargeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Описание реквизитов казначейского счета или
        банковского счета, открытого кредитной организации в ПБР</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Bank" type="com:BankType" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные организации, в которой
                открыт счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="accountNumber" type="com:AccountNumType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 17:
            Номер счета</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="OrgAccount">
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:restriction base="chg:AccountChargeType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Bank" type="com:BankType"
                    minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Данные
                            организации, в которой открыт счет</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:attribute name="accountNumber"
                type="com:AccountNumType" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 17:
                        Номер счета </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
            </xsd:restriction>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ChargeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные нового начисления </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="chg:AbstractChargeType">
            <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:element name="LinkedChargesIdentifiers"
                minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 1003:
                        Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное

```

```

        начисление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="SupplierBillID" type="com:SupplierBillIDType" maxOccurs="10">
                    <xsd:annotation>

                        <xsd:documentation>УИН, на основании которого выставлено данное начисление
(УИН связанного
                            начисления)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                            </xsd:complexType>
                                                </xsd:element>
                                                    <xsd:element ref="chg:Payee">
                                                        <xsd:annotation>
                                                            <xsd:documentation>Данные организации,
являющейся получателем средств</xsd:documentation>
                                                                </xsd:annotation>
                                                                    </xsd:element>
                                                                        <xsd:element ref="chg:Payer"/>
                                                                            <xsd:element name="BudgetIndex"
type="com:BudgetIndexType" minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Поле 2007:
Реквизиты платежа 101, 106 - 109</xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                    </xsd:element>
                                                        <xsd:element name="LegalActInfo"
type="chg:LegalActInfoType" minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Информация о
нормативном правовом акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                    </xsd:element>
                                                        <xsd:element name="ExecutiveProcedureInfo"
type="com:ExecutiveProcedureInfoType" minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Дополнительная
информация, необходимая для осуществления исполнительного
производства</xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                                    </xsd:element>
                                                        <xsd:element ref="chg:AdditionalOffense"
minOccurs="0"/>
                                        <xsd:element ref="com:Discount" minOccurs="0">
                                            <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Условия
оплаты</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                        </xsd:element>
                                                            <xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
                                            <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля начисления</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                        </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="supplierBillID" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>УИИ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:union
memberTypes="com:SupplierBillIDType">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="0"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:union>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attributeGroup ref="chg:commonAttributeGroup"/>
        <xsd:attribute name="noticeTerm">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1011:
Дата повторного уведомления о начислении</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:integer">
                    <xsd:minInclusive value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="OKVED" type="chg:OKVEDType"
use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код по
ОКВЭД</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="chargeOffense" type="xsd:integer"
fixed="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Признак административного
правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими
в автоматическом режиме</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="categoryChargeCode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код категории
начисления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="20"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="operationTypeCode" type="xsd:float"
use="optional">
            <xsd:annotation>

```

```

                                <xsd:documentation>Тип
операции</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:attribute>
                                <xsd:attribute name="NPACode" use="optional">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Поле номер 1014: Код
нормативного акта</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                            <xsd:length value="4"/>
                                            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                    </xsd:simpleType>
                                </xsd:attribute>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>
                                <xsd:complexType name="ChargeTemplateType">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Данные шаблона формирования
начисления</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:complexContent>
                                        <xsd:extension base="chg:AbstractChargeType">
                                            <xsd:sequence>
                                                <xsd:element ref="chg:Payee"/>
                                                <xsd:element ref="chg:Payer">
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>Сведения о
плательщике</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
                                                <xsd:element name="LegalActInfo"
type="chg:LegalActInfoType" minOccurs="0">
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>Информация о
нормативном правовом акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
                                                <xsd:element name="BudgetIndex"
type="com:BudgetIndexType" minOccurs="0">
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>Поле 2007:
Реквизиты платежа 101, 106 - 109</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
                                                <xsd:element ref="com:Discount" minOccurs="0">
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>Условия
оплаты</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>
                                                <xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
                                                    <xsd:annotation>
                                                        <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля начисления</xsd:documentation>
                                                    </xsd:annotation>
                                                </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="supplierBillID">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>УИИ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="com:SupplierBillIDType">
                    <xsd:pattern
value="(\d{20})|(\d{25})"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attributeGroup ref="chg:commonAttributeGroup"/>
        <xsd:attribute name="categoryChargeCode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код категории
начисления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="20"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="NPACode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1014: Код
нормативного акта</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="4"/>
                    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Payer">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о плательщике</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="chg:PayerType">
                <xsd:attribute name="payerName" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 8:
Плательщик</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="2000"/>
                            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="additionalPayerIdentifier"
type="com:AdditionalPayerIdentifierType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1201:
Дополнительный идентификатор плательщика</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:attributeGroup name="commonAttributeGroup">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Общие атрибуты для начисления и шаблона
формирования начисления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="billDate" type="xsd:dateTime" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 4: Дата, а также сведения о
периоде времени, в который осуществлено начисление, либо
время начисления суммы денежных средств, подлежащих
уплате</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="validUntil" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1001: Дата, вплоть до
которой актуально выставленное начисление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="totalAmount" type="com:AmountType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 7: Сумма начисления (в
копейках)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="purpose" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 24: Назначение
платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="210"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 104: КБК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 105: Код по ОКТМО,
указываемый АН или ГАН в соответствии с НПА</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="deliveryDate" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Поле номер 37: Дата отсылки (вручения)
плательщику документа с начислением в случае, если этот
        документ был отослан (вручен) получателем средств
плательщику</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="paymentTerm" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 19: Срок оплаты начисления в
соответствии с нормативным правовым (правовым)
        актом</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="origin">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1002: Признак
предварительного начисления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="PRIOR"/>
        <xsd:pattern value="TEMP"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:attributeGroup>
<xsd:complexType name="PayerType">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:restriction base="com:PayerType">
            <xsd:attribute name="payerIdentifier" use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 201:
Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
base="com:PayerIdentifierType">
                        <xsd:length value="22"/>
                        <xsd:pattern value="1\d{2}[0-9a-zA-Za-
яА-ЯДЦЬдцъ]{19}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
        </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FL" type="com:FL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор ФЛ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:pattern value="200\d{14}[A-Z0-
9]{2}\d{3}"/>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или ИП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:pattern value="(2|3)00\d{10}[0]{9}"/>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или ИП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:pattern value="300[0-9a-zA-Za-яА-
Я]{19}"/>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или ИП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:pattern value="4[0]{9}\d{12}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:restriction>

```

```

        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="AdditionalOffense" type="chg:OffenseType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1410: Дополнительная информация
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="OffenseType">
        <xsd:attribute name="offenseDate" type="xsd:dateTime" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1401: Дата и время
совершения действия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="offensePlace" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1402: Место совершения
действия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="255" fixed="false"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="legalAct" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1403: Статья
нарушения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="255" fixed="false"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="digitalLink" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1404: Ссылка на фото (видео)
материалы фиксации нарушения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000" fixed="false"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="departmentCode" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1407: Данные о коде
подразделения, выставившего начисление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
            <xsd:totalDigits value="8"/>

```

```

        <xsd:minInclusive value="1"/>
        <xsd:maxInclusive value="8"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="departmentName" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1406: Данные о
подразделении, выставившим начисление</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="255" fixed="false"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="OKVEDType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код по ОКВЭД</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{2}\.\d{2}"/>
        <xsd:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{1}"/>
        <xsd:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{2}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="LegalActInfoType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле 1500: Информация о нормативном правовом
акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="actType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1501: Вид
документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="actNumber" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1502: Номер
документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="actDate" type="xsd:date" use="optional">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Поле номер 1504: Дата
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actName" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1505: Наименование
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1000"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actAuth" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1506: Орган, принявший
документ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="300"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actChapter" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1507: Раздел/глава
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actArticle" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1508:
Статья</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="15"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actItem" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1509:
Часть/пункт</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="10"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="actSubitem" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 15010:
Подпункт</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="5"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="actParagraph" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1511:
Абзац</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="5"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ChargeServiceType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Payee">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные организации, являющейся
получателем средств.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:attribute name="inn" type="com:INNType"
use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 61:
ИНН организации</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
                <xsd:attribute name="kpp" type="com:KPPTYPE"
use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 103:
КПП организации</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Payer">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Сведения о
плательщике</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="chg:PayerType">
                <xsd:attribute name="payerName"
use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле
номер 8:
Плательщик
</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength
value="2000"/>
                        <xsd:pattern
value="[\S\t ]*" />
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute
name="additionalPayerIdentifier" type="com:AdditionalPayerIdentifierType"
use="optional">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле
номер 1201:
Дополнительный идентификатор плательщика</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LegalActInfo" type="chg:LegalActInfoType"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле 1500: Информация о
нормативном правовом акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="typeInfoCode" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код вида начислений, в рамках которого
предоставлена возможность направления в ГИС ГМП начислений</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="billDate" type="xsd:dateTime" use="optional">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 4:
Дата и время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="validUntil" type="xsd:date" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1001:
Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление.
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="totalAmount" type="com:AmountType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 7:
Сумма начисления
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="purpose" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 24:
Назначение платежа
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="210"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 105:
Код ОКТМО
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="status" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 101:
Статус плательщика – реквизит 101 Распоряжения.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="2"/>
                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="NPACode" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1014: Код нормативного
акта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="4"/>
                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

```

```

        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="categoryChargeCode" use="optional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код категории
начисления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="20"/>
      <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «Organization.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
schemaLocation="Common.xsd"/>
  <xsd:complexType name="OrganizationIncomeType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные организации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="name" type="org:OrgNameType" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 16:
Наименование организации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="inn" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 61:
ИНН организации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:union memberTypes="com:INNType">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="0"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:union>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kpp" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 103:
КПП организации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:union memberTypes="com:KPPType">

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OrganizationType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные организации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="name" type="org:OrgNameType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 16:
Наименование организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="inn" type="com:INNType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 61:
ИНН организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kpp" type="com:KPPTType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 103:
КПП организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PaymentOrgType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Организация принявшая
платеж</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 2005: Реквизиты
структурного подразделения кредитной организации, принявшего
платеж</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="U FK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 2003:
Данные участника, принявшего платеж</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
        <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
        <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{6}"/>
        <xsd:pattern value="\d{13}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="Other">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 2004:
Признак иного способа проведения платежа
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration value="CASH">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Прием в кассу
наличных денежных
                средств
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Payee">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о получателе
средств</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="org:OrganizationType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="com:OrgAccount">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Реквизиты
счета организации</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefundPayer">
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="org:OrganizationIncomeType">
                <xsd:attribute name="codeUBP" type="org:kodUBPType"
use="required" form="unqualified">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 3003:
Код организации. Особенности заполнения:
- для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается код органа в
соответствии с регистрационными данными, присвоенными органами ФК, равный 5 знакам.
- для остальных клиентов указывается уникальный код организации по Сводному
реестру, равный 8 знакам;
- для налоговых органов указывается код УФНС России, передающего информацию в ТОФК.
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:simpleType name="kodUBPType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\w{5}"/>
    <xsd:pattern value="\w{8}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OrgNameType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="2000"/>
    <xsd:pattern value="[\S\t]*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «Common.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified">
  <xsd:simpleType name="AccountNumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Номер счета</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="20"/>
      <xsd:pattern value="\d{20}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="INNType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ИНН юр. лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([^\d]\d|[\d^\d])\d{8}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="INNAIType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ИНН юр. лица и физ. лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([^\d]\d|[\d^\d])\d{8}"/>
      <xsd:pattern value="([^\d]\d|[\d^\d])\d{10}"/>
      <xsd:pattern value="[1-9]\d{4}|\d{1}[1-9]\d{3}|\d{2}[1-9]\d{2}|\d{3}[1-9]\d{1}|\d{4}[1-9]"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="KPPTType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>КПП юр. лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([^\d]\d|[\d^\d])\d{2}[A-Z0-9]{2}\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
    <xsd:documentation>9 символов, пятый и шестой из
    которых могут быть прописными
    (заглавными) латинскими буквами или цифрами,
    а все остальные только цифрами,

```

и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать

значение ноль ("0").</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:pattern>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="OKTMOType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Код ОКТМО</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="11"/>

<xsd:minLength value="1"/>

<xsd:pattern value="\d{8}">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>8 цифр ОКТМО, при этом первые 3

не могут быть

нулями</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:pattern>

<xsd:pattern value="0"/>

<xsd:pattern value="\d{11}">

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="KBKType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>КБК</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:pattern value="[0-9a-zA-Za-яA-Я]{20}">

<xsd:pattern value="0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="KBKResponseType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>КБК</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="20"/>

<xsd:minLength value="0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="OGRNType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:length value="13"/>

<xsd:pattern value="\d{13}">

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="BIKType">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>БИК</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:length value="9"/>

<xsd:pattern value="\d{9}">

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

```

<xsd:simpleType name="SupplierBillIDType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>УИН</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{20}"/>
    <xsd:pattern value="\d{25}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AmountToPayType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в
начислении (в
копейках)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:totalDigits value="18"/>
    <xsd:pattern value="[\-]?[1-9]\d{0,}|[0]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AmountType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сумма начисления (в
копейках)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:totalDigits value="18"/>
    <xsd:pattern value="[1-9]\d{0,}|[0]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="URNType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>УРН</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-9a-fA-F]{6}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="EsiaUserInfoType">
  <xsd:choice>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные пользователя, полученные
информационной системой Участника
из ЕСИА</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Person">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Физическое
лицо</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="DocumentIdentity">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Документ,
удостоверяющий
личность</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>

```

```

use="required">
    <xsd:attribute name="code"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код документа, удостоверяющего
            личность</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Паспорт гражданина Российской
                    Федерации</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Документ иностранного
                    гражданина</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="series">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="45"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="number"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="xsd:string">

```

```

<xsd:maxLength value="45"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="snils" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>СНИЛС физического
лица, полученный из ЕСИА</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="personINN"
type="com:PersonINNType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ИНН физического
лица (гражданина РФ).
Обязательно для заполнения, если физическое лицо - гражданин
РФ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IndividualBusiness">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Индивидуальный
предприниматель</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="personINN" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ИНН, полученный из
ЕСИА</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction
base="com:PersonINNType">
        <xsd:length value="12"/>
        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:attribute name="userId" type="xsd:integer" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Уникальный идентификатор учетной записи
пользователя в системе
ЕСИА</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sessionIndex">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Уникальный идентификатор сессии
пользователя в системе
                ЕСИА</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="300"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="sessionDate" type="xsd:dateTime"
form="unqualified">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата и время открытия сессии
пользователя в системе
                ЕСИА</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdditionalDataType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Наименование
поля</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="100"/>
                    <xsd:pattern value="^[\\s]+(\\s+[\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Value">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Значение
поля</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="255"/>
                    <xsd:pattern value="^[\\s]+(\\s+[\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AdditionalData" type="com:AdditionalDataType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="MeaningType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Статус, отражающий изменение данных
1 - новый
2 - уточнение

```

```

3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ChangeStatusType" abstract="true">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о статусе и основаниях его
изменения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Meaning" type="com:MeaningType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Статус, отражающий изменение
данных:
1 - новый
2 - уточнение
3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Reason" type="com:ReasonType" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Основание
изменения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ChangeDate" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Дата и время уточнения
информации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ChangeStatus">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о статусе и основаниях
изменения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:restriction base="com:ChangeStatusType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Meaning"
type="com:MeaningType">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Статус,
отражающий изменение данных:
1 - новый
2 - уточнение
3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Reason"
type="com:ReasonType" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Основание
изменения</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChangeDate"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дата и время
уточнения информации</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChangeStatusInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:restriction base="com:ChangeStatusType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Meaning">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Статус,
отражающий изменение данных:
1 - новый
2 - уточнение
3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="com:MeaningType">
<xsd:enumeration
value="1"/>
<xsd:enumeration
value="2"/>
<xsd:enumeration
value="3"/>
<xsd:enumeration
value="4"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Reason"
type="com:ReasonType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Основание
изменения</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChangeDate"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дата и время
уточнения информации</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:simpleType name="ReasonType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Основание изменения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="512"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="PersonINNType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="12"/>
            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:element name="Discount" type="com:DiscountType" abstract="true"/>
    <xsd:simpleType name="DiscountValueType">
        <xsd:union memberTypes="xsd:float xsd:nonNegativeInteger"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="DiscountDateType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Срок действия скидки.
Возможные значения:
- дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- при отсутствии срока действия указывается значение «0».</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2})|0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="DiscountType" abstract="true">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Value" type="com:DiscountValueType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>значение</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Expiry" type="com:DiscountDateType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>срок
действия</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="DiscountSize" substitutionGroup="com:Discount">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Условия оплаты со скидкой
(процент)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
                <xsd:restriction base="com:DiscountType">
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Value">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Поле номер
1006:
Процент скидки от суммы начисления</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:restriction>
            </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:minInclusive
value="1"/>
    <xsd:maxInclusive
value="100"/>
    <xsd:totalDigits
value="3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Expiry"
type="com:DiscountDateType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер
1007:
Срок действия скидки.
Возможные значения:
- дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- при отсутствии срока действия указывается значение «0».</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DiscountFixed" substitutionGroup="com:Discount">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Условия оплаты с фиксированной суммой
скидки</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:restriction base="com:DiscountType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Value">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер
1004:
Сумма скидки от полной суммы начисления</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
              <xsd:minInclusive
value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Expiry"
type="com:DiscountDateType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер
1005:
Срок действия скидки.
Возможные значения:
- дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- при отсутствии срока действия указывается значение «0».</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MultiplierSize" substitutionGroup="com:Discount">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Условия оплаты с применением понижающего
размер начисления
        коэффициента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:restriction base="com:DiscountType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Value">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Поле номер
1008:
Коэффициент, понижающий размер начисления</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
                                base="xsd:float">
                                    <xsd:minExclusive
                                        value="0"/>
                                    <xsd:pattern
                                        value="0\.\d\d?"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Expiry"
                                type="com:DiscountDateType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Поле номер
1009:
Срок действия учета понижающего коэффициента</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:restriction>
            </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="RequestType">
        <xsd:attribute name="Id" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Идентификатор
запроса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:ID">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="timestamp" type="xsd:dateTime" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Дата и время формирования
запроса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="senderIdentifier" type="com:URNTType"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>УРН участника-отправителя
запроса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="senderRole" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Полномочие участника-отправителя
сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="10"/>
                <xsd:pattern value="\w{1,10}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ExportRequestType">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="com:RequestType">
            <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:element name="Paging" type="com:PagingType"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Параметры
постраничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах
предоставляемых данных)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="originatorId" type="com:URNTType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего запрос</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ResponseType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Основные параметры ответа на
запрос</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="Id" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор
ответа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:ID">
            <xsd:maxLength value="50"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="RqId" use="required">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор
запроса</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="50"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="recipientIdentifier" type="com:URNTType"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>УРН участника
получателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="timestamp" type="xsd:dateTime" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Дата и время формирования
ответа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="PayerIdentifierType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯДЦЬдць]{19}"/>
        </xsd:restriction>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор
ФЛ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:pattern>
        <xsd:pattern value="200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}"/>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или
ИП</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:pattern>
        <xsd:pattern value="(2|3)00\d{10}[0]{9}"/>
        <xsd:pattern value="300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19}"/>
        <xsd:pattern value="4[0]{9}\d{12}"/>
        <xsd:pattern value="0"/>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="PayerRefundType">
        <xsd:attribute name="payerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 201:
Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="PayerType">
        <xsd:attribute name="payerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 201:

```

```

Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ImportProtocolType">
  <xsd:attribute name="entityID" type="xsd:ID" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Идентификатор извещения в
пакете</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="code" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Код результата обработки:
0 – если запрос успешно принят или код ошибки в случае отказа в приеме к обработке
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="32"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="description" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Описание результата
обработки</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ImportPackageResponseType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="com:ResponseType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ImportProtocol"
type="com:ImportProtocolType" maxOccurs="100">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Результат обработки
сущности в пакете</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TransKindType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AccDocType">
  <xsd:attribute name="accDocNo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 3. Для частичного платежа
поле номер 40:
Номер платежного документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="15"/>
                <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="accDocDate" type="xsd:date" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 4. Для частичного платежа
поле номер 41:
Дата платежного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PaymentIdType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="1\d{15}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{8}">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Структура УПНО для кредитных
организаций</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:pattern>
        <xsd:pattern value="2\d{4}0{11}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{8}">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Структура УПНО для
ТОФК</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:pattern>
        <xsd:pattern value="3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9]|[12][0-
9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{17}">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Структура УПНО для остальных
участников</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:pattern>
        <xsd:pattern value="\w{32}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RefundIdType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{8}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{9}"/>
        <xsd:pattern value="6\d{4}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{19}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ClarificationIdType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="5\d{4}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{19}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="BankType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные организации, в которой открыт
счет</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:attribute name="bik" type="com:BIKType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 11:
                БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка
                России, в котором открыт счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="correspondentBankAccount"
type="com:AccountNumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 15:
                Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной
                организации, открытый в подразделении Банка России</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="AccountType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Описание реквизитов казначейского счета или
            банковского счета, открытого кредитной организации в ПБР</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Данные организации, в которой
открыт счет</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="accountNumber" type="com:AccountNumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 17:
                Номер счета</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="OrgAccount">
        <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
                <xsd:restriction base="com:AccountType">
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Данные
организации, в которой открыт счет</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:attribute name="accountNumber"
type="com:AccountNumType" use="required">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Поле номер 17:
                Номер счета</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:attribute>
                </xsd:restriction>
            </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:simpleType name="PayeeAccountType">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Лицевого счета получателя
платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="[\d\w]{11}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="PagingType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Параметры постраничного предоставления
информации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:attribute name="pageNumber" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Номер страницы предоставления
информации


Вся выборка по запросу разбивается на страницы размером pageLength, начиная с первого элемента.



Последняя страница может быть меньше, чем pageLength.



В ответ на запрос возвращается только страница, номер которой равен pageNumber.</xsd:documentation>


            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:minInclusive value="1" />
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="pageLength" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Количество элементов на странице
предоставления информации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
            <xsd:minInclusive value="1" />
            <xsd:maxInclusive value="100" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TimeIntervalType">
    <xsd:attribute name="startDate" type="xsd:dateTime" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Начальная дата временного интервала
запроса</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="endDate" type="xsd:dateTime" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Конечная дата временного интервала
запроса</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="TimeInterval" type="com:TimeIntervalType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Временной интервал, за который запрашивается
информация из ГИС ГМП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KBKlist">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Перечень КБК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KBK" type="com:KBKType" maxOccurs="10">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>КБК</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:simpleType name="AcknowledgmentStatusType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Статус, присваиваемый начислению при создании
квитанции</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="ImportCertificateEntryType">
        <xsd:attribute name="Id" type="xsd:IDREF" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Уникальный в пределах запроса
идентификатор описания сертификата используемый для поиска самого сертификата в
элементе basic:AttachmentContentList запроса СМЭВ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="ownership" type="com:URNTYPE" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>УРН владельца сертификата ключа
проверки ЭП. </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="BudgetIndexType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле 2007: Реквизиты платежа 101, 106-
109</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:attribute name="status" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 101:
Статус плательщика</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="2"/>
                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="paytReason" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 106:

```

```

Основание платежа </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="2"/>
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:pattern value="[А-Я]{2}"/>
    <xsd:pattern value="\d{2}"/>
    <xsd:pattern value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="taxPeriod" use="optional">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 107:
Показатель налогового периода </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:pattern value="MC\.(0[0-9]|1[012])\.\d{4}"/>
      <xsd:pattern value="KB\.(0[1-4]\.\d{4}"/>
      <xsd:pattern value="ПЛ\.(0[1-2]\.\d{4}"/>
      <xsd:pattern value="ГД\.(00\.\d{4}"/>
      <xsd:pattern value="(0[1-9]|1[12][0-9]|3[01])\.(0[1-
9]|1[012])\.\d{4}"/>
      <xsd:pattern value="\d{8}"/>
      <xsd:pattern value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="taxCode" use="optional">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 1027: Код таможенного
органа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:length value="8"/>
      <xsd:pattern value="\d{8}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="taxDocNumber" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 108:
Номер документа-основания </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="15"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="taxDocDate" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 109:
Показатель даты документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\.(0[1-
9]|1[012])\.\d{4}"/>
            <xsd:pattern value="00"/>
            <xsd:pattern value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="IncomeIdType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="4\d{4}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{19}"/>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Структура УИЗ для
ТОФК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RoutingCodeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код маршрутизации участника для
предоставления информации по ВС с табличной маршрутизацией
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RequisiteCheckCodeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>КПР или код ошибки</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="250"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PaymentMethodType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Способ оплаты начисления.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>1 - Признак оплаты начисления
через СБП.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="serviceDataIDType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор информации об учете факта
оплаты</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="24"/>
        <xsd:pattern value="P[a-fA-F0-9]{6}\d{17}"/>
    </xsd:restriction>

```

```

    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="ServiceDataType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дополнительные сведения о предоставлении
услуги</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="personeOfficial">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация о лице, принявшем
решение об учете факта оплаты</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:attribute name="name" use="required">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Фамилия и инициалы
должностного лица, принявшего решение об учете факта оплаты</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:minLength value="1"/>
                  <xsd:maxLength value="100"/>
                  <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="officialPosition"
use="required">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Должность лица,
принявшего решение об учете платежа</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:minLength value="1"/>
                  <xsd:maxLength value="300"/>
                  <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Сумма, на которую была предоставлена
услуга, в копейках</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="courtName" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Наименование организации, принявшей
решение об учете платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="400"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="lawsuitInfo" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Реквизиты
делопроизводства</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="50"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="reconcileIDType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер операции принудительного квитиования
начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="24"/>
        <xsd:pattern value="N[a-fA-F0-9]{6}\d{17}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AdrType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Адрес</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="FIOFSSPType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="1000"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ExecutiveProcedureInfoType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация, необходимая для осуществления
исполнительного производства</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:Claimer"/>
        <xsd:element ref="com:DeedInfo"/>
        <xsd:element name="ExecutOrgan">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные органа, выдавшего
исполнительный документ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="organOkogu" use="required">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1114:
Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
(ОКОГУ) органа, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="7"/>
                <xsd:pattern value="\d{7}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organCode" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1115:
Код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="10"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organ" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1116:
Наименование подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный
документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="1000"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organAdr" type="com:AdrType"
use="required" form="unqualified">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1117:
Адрес органа, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organSignCodePost"
use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1118:
Код должности лица, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="25"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organSign" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1119:
Должность лица, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="255"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organSignFIO"
type="com:FIOFSSPType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1120:
Фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный
документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Debtor">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о
должнике</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="debtorType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1121:
Тип должника</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="4"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorName" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1202:
Наименование должника</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="1000"/>
                    <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorAdr" type="com:AdrType"
use="required">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Поле номер 1122:
Адрес должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorAdrFakt"
type="com:AdrType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1123:
Адрес должника фактический</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorCountryCode">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1124:
Код страны принадлежности должника по Общероссийскому классификатору стран
мира</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="3"/>
            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorRegPlace">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1125:
Место регистрации должника - индивидуального предпринимателя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="150"/>
            <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorBirthDate"
type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1126:
Дата рождения должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorGender" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1127:
Пол должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="7"/>
            <xsd:enumeration
value="мужской"/>
            <xsd:enumeration
value="женский"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorBirthPlace">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1128:
Место рождения должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="100"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorSnils">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1129:
Страховой номер индивидуального лицевого счета должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="11"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorInn">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1130:
Идентификационный номер налогоплательщика должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{12}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorKpp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1131:
Код причины постановки на учет должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="9"/>
                <xsd:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{2})([0-9A-F]{2})([0-9]{3})|0)/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorOgrn"
type="com:OGRNType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1140:
Основной государственный регистрационный номер должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorDriveLicenseNum">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1132:
Водительское удостоверение должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="20"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="com:MvvDatumIdentificatorDebtor" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="Recall" type="com:Recall" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1144: Информация об
отзыве или возврате исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="externalKey" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1100: Идентификатор
документа, присвоенный АИС внешнего контрагента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="60"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="idDeloNo" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1101: Номер дела или
материалов</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="25"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="deloPlace">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1102: Место рассмотрения
дела</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="150"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="idDesDate" type="xsd:date" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1103: Дата принятия решения
по делу</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="aktDate" type="xsd:date" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 1104: Дата вступления
решения в законную силу</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="srokPrIsp" type="xsd:integer" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 1105: Срок предъявления
исполнительного документа к исполнению</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="srokPrIspType" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 1106: Тип периода срока
предъявления исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:length value="1"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="notifFSSPDate" type="xsd:date" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1108: Дата уведомления ФССП
России о неуплате
штрафа в установленный законом срок либо об отзыве ИД</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="DeedInfo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные исполнительного
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:attribute name="IDType" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 1109: Код вида
исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:integer"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="idDocNo" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1110: Номер
исполнительного документа, присвоенный органом, выдавшим исполнительный
документ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="25"/>
          <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="idDocDate" type="xsd:date" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1111: Дата выдачи
исполнительного документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="subjCode" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1112: Код предмета
исполнения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="7"/>
                    <xsd:pattern value="\d{7}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="subjName" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1113: Предмет
исполнения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="1000"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="IncomeInfoType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о сопоставлении платежа и
зачисления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IncomeData" minOccurs="0" maxOccurs="10">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные сопоставленного
зачисления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:attribute name="incomeId"
type="com:IncomeIdType" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Идентификатор
зачисления, сопоставленного с платежом</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
                <xsd:attribute name="isUncertain"
type="xsd:boolean" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Признак отнесения
зачисления к невыясненным поступлениям</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
                <xsd:attribute name="sourceIDDoc" use="required">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор
зачисления в ИС, формирующей зачисление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="50"/>
                <xsd:pattern
value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="sourceIDIS" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код ИС, формирующей
зачисление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="50"/>
                <xsd:pattern
value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сумма, указанная в
извещении о зачислении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>КБК, указанный в
извещении о зачислении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 105:
Код по ОКТМО</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="payerIdentifier"
type="com:PayerIdentifierType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор
плательщика, указанный в извещении о зачислении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="inn" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ИНН получателя
средств, указанный в извещении о зачислении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
        <xsd:union memberTypes="com:INNType">
            <xsd:simpleType>

```

```

<xsd:restriction
base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:union>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="kpp" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>КПП получателя
средств, указанный в извещении о зачислении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:union memberTypes="com:KPPTType">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="xsd:string">
                <xsd:pattern
value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="accountNumber"
type="com:AccountNumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер
счета</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="receiptIncomeStatus" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Статус сопоставление платежа и
зачислений</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ChargeDetailsType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Расширенная информация о подлежащей к уплате
сумме средств (контейнер)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
    <xsd:element name="DetailsInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Расширенная информация о
подлежащей уплате сумме средств</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:attribute name="type" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Тип информации по
подлежащей уплате сумме средств</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="name" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Наименование вида
платежа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="500"/>
                    <xsd:pattern
value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="amountPayments"
type="com:AmountType" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сумма, подлежащая
уплате </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="dueDate" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Срок
уплаты</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="amountBalance" type="com:AmountToPayType"
use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сумма, отражающая остаток денежных
средств налогоплательщика на ЕНС</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="amountDebt" type="com:AmountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Общая подлежащая к уплате сумма средств
с наступившим сроком уплаты (задолженность)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="amountUpcoming" type="com:AmountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Общая подлежащая к уплате сумма средств
с ненаступившим сроком уплаты (предстоящие платежи)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="receiptPaymentStatusType">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Статус сопоставления зачисления и
платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="EventNotificationType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:element name="Claimer">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация о взыскателе</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:attribute name="claimerType" use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 1200: Тип
взыскателя</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:integer">
                        <xsd:enumeration value="1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>юридическое
лицо</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration value="2">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>физическое
лицо</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration value="3">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>индивидуальный предприниматель</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration value="1700">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>орган,
уполномоченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в
исполните</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="claimerAdr" use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 1107: Адрес
взыскателя</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="200"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="claimerName" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1203:
Взыскатель</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="1000"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MvvDatumIdentificatorDebtor">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документ, удостоверяющий личность
должника</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="typeDoc" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1133: Тип
документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:enumeration value="01">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>паспорт
гражданина Союза Советских Социалистических Республик</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="02">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>заграничный
паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="03">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>свидетельство
о рождении</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="04">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>удостоверение
личности офицера</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="05">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>справка об
освобождении из места лишения свободы</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="06">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>паспорт
Минморфлота СССР</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="07">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>военный билет
солдата (матроса, сержанта, старшины)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="08">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>временное
удостоверение, выданное взамен военного билета</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="09">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>дипломатический паспорт гражданина Российской
Федерации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="10">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>иностраный
паспорт</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="11">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>свидетельство
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации
по существу</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="12">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>вид на
жительство лица без гражданства</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="13">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>удостоверение
беженца в Российской Федерации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="14">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>

```

```

        <xsd:enumeration value="19">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>разрешение на
временное проживание в Российской Федерации
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>свидетельство
о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="21">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>паспорт
гражданина Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="22">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>заграничный
паспорт гражданина Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="23">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>свидетельство
о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного
государства</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="24">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>удостоверение
личности военнослужащего Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="26">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>паспорт
моряка</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="27">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>военный билет
офицера запаса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="91">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>иные
документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="numDoc" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1134: Номер
документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="25"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="serDoc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1135: Серия
документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="25"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="dateDoc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1136: Дата выдачи
документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:date">
                    <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
                    <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="codeDep">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1137: Код
подразделения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="7"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="issuedDoc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1138: Кем
выдан</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="300"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="actDate" use="required">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1139: Актуальность
сведений</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:date">
                <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
                <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="NoticeAccountType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные ТОФК, структурного
подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором
открыт счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="accountNumber" type="com:AccountNumType"
use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 17:
Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке
получателя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NoticeAcknowledgementType">
    <xsd:attribute name="supplierBillID" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>УИИ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:union memberTypes="com:SupplierBillIDType">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:union>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="totalAmount" type="com:AmountType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сумма, указанная в
начислении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="creationDate" type="xsd:dateTime" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата квитиования (создания
квитанции)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="billStatus" type="com:AcknowledgmentStatusType"
use="required">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Статус, присвоенный начислению при
создании квитанции
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="balance" type="xsd:long">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Разность между суммой, указанной в
начислении и суммой платежей с учетом возвратов.
        Целое число, показывающее сумму в копейках.
        Отрицательное значение информирует о переплате.
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="paymentId" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 2000: УПНО
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:union memberTypes="com:PaymentIdType">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:enumeration
value="PaymentNotLoaded"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:union>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="amountPayment" type="com:AmountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сумма, указанная в
платеже</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="isRevoked" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Признак аннулирования квитанции:
        true - квитанция аннулирована;
        false - квитанция действующая
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Recall">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация об отзыве или возврате
исполнительного документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="recallCode" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1141:
Код отзыва или возврата исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="1"/>
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Отзыв
исполнительного документа</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Возврат
исполнительного документа</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="recallDate" type="xsd:date" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поле номер 1142:
Дата отзыва или возврата исполнительного документа</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="recallReason" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поле номер 1143:
Причина отзыва или возврата исполнительного документа</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="1000"/>
<xsd:pattern value="((\S+[\S\s]*\S+)*)/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="AdditionalPayerIdentifierType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="1\d{2}[0-9a-zA-Za-яА-ЯДЦЬдць]{19}"/>
<xsd:pattern value="200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}"/>
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или
ИП</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:pattern>
<xsd:pattern value="300[0-9a-zA-Za-яА-Я]{19}"/>
<xsd:pattern value="4[0]{9}\d{12}"/>
<xsd:pattern value=""/>
<xsd:pattern value=""/>
<xsd:pattern value=""/>
<xsd:pattern value=""/>
<xsd:pattern value=""/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EmailType">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="100"/>
<xsd:pattern value="\S+@\S+\.\S+"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PhoneNumberType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Номер телефона</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="11"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="7([0-9]{10})"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="operKindType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Тип погашения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «SearchConditions.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:sc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
  xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified">
    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
      schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xs:complexType name="ChargesConditionsType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="SupplierBillID" type="com:SupplierBillIDType"
              maxOccurs="100">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>УИН</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Временной интервал, за который
запрашивается информация из ГИС ГМП</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="paymentMethod" type="com:PaymentMethodType"
              minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Способ оплаты
начисления.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Сумма платежа.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="BeneficiaryType">
        <xs:attribute name="inn" type="com:INNType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ИНН получателя средств, указанный в
возвращаемом элементе</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="kpp" type="com:KPPType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>КПП получателя средств, указанный в
возвращаемом элементе</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PayersConditionsType">
      <xs:sequence>
        <xs:choice>
          <xs:element name="PayerInn" type="com:INNType"
maxOccurs="100">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>ИНН юридического
лица</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="PayerIdentifier"
type="com:PayerIdentifierType" maxOccurs="100">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификатор
плательщика</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Временной интервал, за который
запрашивается информация из ГИС ГМП</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType"
minOccurs="0" maxOccurs="10">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификация получателя
средств</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="PaymentsConditionsType">
      <xs:sequence>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation/>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="PaymentId" maxOccurs="100">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Уникальный присваиваемый номер
операции (УПНО)</xs:documentation>
          </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="32"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TimeConditionsType">
    <xs:sequence>
        <xs:element ref="com:TimeInterval"/>
        <xs:element name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType"
minOccurs="0" maxOccurs="10">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Идентификация получателя
средств</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RefundsConditionsType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="RefundId" type="com:RefundIdType"
maxOccurs="100">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>УИВ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IncomesConditionsType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IncomeId" type="com:IncomeIdType"
maxOccurs="100">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>УИЗ</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ClarificationsConditionsType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ClarificationID"
type="com:ClarificationIdType" maxOccurs="100">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>УВПП</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Conditions" abstract="true">

```

```

        <xs:choice>
            <xs:element name="ChargesConditions"
type="sc:ChargesConditionsType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для получения информации
по УИН с указанием дополнительных параметров (при
необходимости)
                </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PayersConditions"
type="sc:PayersConditionsType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для получения информации
по идентификатору плательщика с указанием дополнительных
параметров (при необходимости)
                </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PaymentsConditions"
type="sc:PaymentsConditionsType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для получения информации
по УПНО</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TimeConditions" type="sc:TimeConditionsType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для получения информации
за временной интервал с указанием дополнительных параметров
(при необходимости)
                </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RefundsConditions"
type="sc:RefundsConditionsType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для получения информации
по уникальному идентификатору возврата (УИВ)
                </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IncomesConditions"
type="sc:IncomesConditionsType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для получения информации
по уникальному идентификатору зачисления (УИЗ)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ClarificationsConditions"
type="sc:ClarificationsConditionsType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для получения информации
по уникальному идентификатору уточнения вида и принадлежности платежа
(УВПП)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:attribute name="kind" type="xs:string" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Тип запроса на предоставление
информации</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="ExportPaymentsKindType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="PAYMENT"/>
        <xs:enumeration value="PAYMENTMODIFIED"/>
        <xs:enumeration value="PAYMENTUNMATCHED"/>
        <xs:enumeration value="PAYMENTCANCELLED"/>
        <xs:enumeration value="PAYMENTMAINCHARGE"/>
        <xs:enumeration value="PAYMENT-PART-SERVICE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ExportChargesKindType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="CHARGE"/>
        <xs:enumeration value="CHARGENOTFULLMATCHED"/>
        <xs:enumeration value="CHARGESTATUS"/>
        <xs:enumeration value="CHARGE-PRIOR"/>
        <xs:enumeration value="CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED"/>
        <xs:enumeration value="CHARGE-PRIOR-STATUS"/>
        <xs:enumeration value="TEMP-CHARGING"/>
        <xs:enumeration value="TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED"/>
        <xs:enumeration value="TEMP-CHARGING-STATUS"/>
        <xs:enumeration value="MAINCHARGE"/>
        <xs:enumeration value="CHARGE-LIST-FULL"/>
        <xs:enumeration value="CHARGE-OFFENSE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ExportQuittancesKindType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="QUITTANCE"/>
        <xs:enumeration value="CHARGESTATEMENT"/>
        <xs:enumeration value="CHARGEDOCS"/>
        <xs:enumeration value="ALLQUITTANCE"/>
        <xs:enumeration value="QUITTANCEMAINCHARGE"/>
        <xs:enumeration value="CHARGEQUITTANCE"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ExportRefundsKindType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="REFUND"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ExportClarificationsKindType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="CLARIFICATION"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="ExportIncomesKindType">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="INCOME"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:element name="ClarificationsExportConditions">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Условия для предоставления информации об
уточнении вида и принадлежности платежа</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:restriction base="sc:Conditions">

```

```

        <xs:choice>
            <xs:element name="PayersConditions">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Условия для
получения извещений об уточнении вида и принадлежности платежа по информации о
плательщика</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:restriction
base="sc:PayersConditionsType">
                            <xs:sequence>
                                <xs:choice>

                                    <xs:element name="PayerInn" maxOccurs="100">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>ИНН юридического лица</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                        <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="com:INNType">
                                                <xs:pattern value="([^\d]\d|\d{10})"/>
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>

                                    <xs:element name="PayerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
maxOccurs="100">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Идентификатор плательщика</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                </xs:choice>
                            </xs:sequence>
                        </xs:restriction>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element
ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Временной интервал, за который запрашивается информация из
ГИС ГМП</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:element>
    name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    </xs:element>
    name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PaymentsConditions"
type="sc:PaymentsConditionsType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Условия для
получения извещений об уточнении вида и принадлежности платежа по
УПНО</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TimeConditions">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Условия для
получения извещений об уточнении вида и принадлежности платежа за временной
интервал с указанием дополнительных параметров
(при необходимости)
            </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                    <xs:restriction
base="sc:TimeConditionsType">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
ref="com:TimeInterval"/>
                            <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="10">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Идентификация получателя средств</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:element>
                                name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>

<xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IncomesConditions"
type="sc:IncomesConditionsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Условия для
получения информации об уточнении вида и принадлежности платежа по
УИЗ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ClarificationsConditions"
type="sc:ClarificationsConditionsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Условия для
получения извещений об уточнении вида и принадлежности платежа по
УВПП</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="kind"
type="sc:ExportClarificationsKindType" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Тип запроса на
предоставление информации об уточнении вида и принадлежности
платежа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentsExportConditions">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Условия для предоставления информации об
уплате</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:restriction base="sc:Conditions">
<xs:choice>
<xs:element name="ChargesConditions">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Условия для
получения извещений о начислениях по УИН с указанием дополнительных
параметров (при необходимости)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:restriction
base="sc:ChargesConditionsType">
</xs:sequence>

```

```

name="SupplierBillID" type="com:SupplierBillIDType" maxOccurs="100">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>УИН</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Временной интервал, за который запрашивается информация из
ГИС ГМП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PayersConditions">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Условия для
получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по
идентификатору плательщика с указанием
дополнительных параметров (при необходимости)
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
    <xs:restriction
base="sc:PayersConditionsType">
    <xs:sequence>
    <xs:choice>

    <xs:element name="PayerInn" type="com:INNType" maxOccurs="100">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>ИНН юридического лица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>

    <xs:element name="PayerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
maxOccurs="100">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Идентификатор плательщика</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        </xs:element>

                                                                                                   </xs:choice>
                                                                                                   <xs:element
ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Временной интервал, за который запрашивается информация из
ГИС ГМП</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                                                   </xs:element>
                                                                                                   <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                                                   </xs:element>
                                                                                                   <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="10">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Идентификация получателя средств</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                                                   </xs:element>
                                                                                                   <xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                                                   </xs:element>
                                                                                                   </xs:sequence>
                                                                                                   </xs:restriction>
                                                                                                   </xs:complexContent>
                                                                                                   </xs:complexType>
                                                                                                   </xs:element>
                                                                                                   <xs:element name="PaymentsConditions"
type="sc:PaymentsConditionsType">

                                                                                                   <xs:annotation>
                                                                                                   <xs:documentation>Условия для
получения извещений о приеме к исполнению распоряжений по УПНО
                                                                                                   </xs:documentation>
                                                                                                   </xs:annotation>
                                                                                                   </xs:element>
                                                                                                   <xs:element name="TimeConditions">
                                                                                                   <xs:annotation>
                                                                                                   <xs:documentation>Условия для
получения извещений о приеме к исполнению распоряжений за временной

```

интервал с указанием дополнительных параметров

(при необходимости)

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction
base="sc:TimeConditionsType">
      <xs:sequence>
        <xs:element
ref="com:TimeInterval"/>
        <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="10">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификация получателя средств</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="kind"
type="sc:ExportPaymentsKindType" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип запроса на
предоставление информации об уплате</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ChargesExportConditions">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="sc:Conditions">
        <xs:choice>
          <xs:element name="ChargesConditions">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Условия для
получения извещений о начислениях по УИН с указанием дополнительных
        параметров (при необходимости)
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction
base="sc:ChargesConditionsType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element
name="SupplierBillID" type="com:SupplierBillIDType" maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>УИН</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element
name="paymentMethod" type="com:PaymentMethodType" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Способ оплаты начисления.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PayersConditions">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Условия для
получения информации по идентификатору плательщика с указанием
        дополнительных параметров
        (при необходимости)
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction
base="sc:PayersConditionsType">
                <xs:sequence>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="PayerInn" type="com:INNType" maxOccurs="100">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>ИНН юридического лица</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="PayerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
maxOccurs="100">
                            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Идентификатор плательщика</xs:documentation>

        </xs:annotation>

        </xs:element>

                                                                 </xs:choice>
                                                                 <xs:element
ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Временной интервал, за который запрашивается информация из
ГИС

        ГМП

        </xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                                                                 <xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:restriction>
                                                                 </xs:complexContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element name="TimeConditions">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation>Условия для
получения извещений о начислениях за временной интервал с указанием
                                                                 дополнительных параметров (при необходимости)
                                                                 </xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:complexContent>
                                                                 <xs:restriction
base="sc:TimeConditionsType">

                                                                 </xs:sequence>
                                                                 <xs:element
ref="com:TimeInterval"/>

                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="10">

```

```

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Идентификация получателя средств</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>

        </xs:annotation>

                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:restriction>
                                                                 </xs:complexContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:choice>
                                                                 <xs:attribute name="kind"
type="sc:ExportChargesKindType" use="required"/>
                                                                 </xs:restriction>
                                                                 </xs:complexContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element name="QuittancesExportConditions">
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:complexContent>
                                                                 <xs:restriction base="sc:Conditions">
                                                                 <xs:choice>
                                                                 <xs:element name="ChargesConditions">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation>Список УИН и
дополнительные ограничения по которым запрашиваются
сущности
                                                                 </xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:complexContent>
                                                                 <xs:restriction
base="sc:ChargesConditionsType">

                                                                 </xs:sequence>
                                                                 <xs:element
name="SupplierBillID" type="com:SupplierBillIDType" maxOccurs="100">

        <xs:annotation>

        <xs:documentation>УИН</xs:documentation>

        </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TimeConditions">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Временной
интервал с дополнительными ограничениями по идентификаторам участников
косвенного взаимодействия и/или КБК
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction
base="sc:TimeConditionsType">
        <xs:sequence>
          <xs:element
ref="com:TimeInterval"/>
          <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="10">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификация получателя средств</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="kind"
type="sc:ExportQuittancesKindType" use="required"/>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RefundsExportConditions">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>

```

```

        <xs:restriction base="sc:Conditions">
            <xs:choice>
                <xs:element name="PayersConditions">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Условия для
получения извещений о зачислении по идентификатору плательщика с указанием
дополнительных параметров (при необходимости)
                        </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                            <xs:restriction
base="sc:PayersConditionsType">
                                <xs:sequence>
                                    <xs:sequence>

                    <xs:element name="PayerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Идентификатор плательщика</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
                                <xs:element
ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">
                                    <xs:annotation>

                                    <xs:documentation>Временной интервал, за который запрашивается информация из
ГИС
ГМП
                                    </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                            </xs:element>
                        <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
                                    <xs:annotation>

                                    <xs:documentation>Перечень KBK</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                            </xs:element>
                    <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
                    <xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">
                        <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:choice>
        </xs:restriction>
    </xs:sequence>
</xs:element>

```

```

</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentsConditions"
type="sc:PaymentsConditionsType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Условия для
получения информации по УПНО</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TimeConditions">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Условия для
получения информации за временной интервал с указанием дополнительных
параметров (при необходимости)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:restriction
base="sc:TimeConditionsType">
<xs:sequence>
<xs:element
ref="com:TimeInterval"/>
<xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификация получателя средств</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RefundsConditions"
type="sc:RefundsConditionsType">
<xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Условия для
получения информации по уникальному идентификатору возврата (УИВ)
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:attribute name="kind"
type="sc:ExportRefundsKindType" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип запроса на
предоставление информации о возврате</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IncomesExportConditions">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Условия для предоставления информации о
зачислении</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="sc:Conditions">
                <xs:choice>
                    <xs:element name="ChargesConditions">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Список УИН и
дополнительные ограничения по которым запрашиваются
сущности
                        </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                            <xs:restriction
base="sc:ChargesConditionsType">
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element
name="SupplierBillID" type="com:SupplierBillIDType" maxOccurs="100">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>УИН</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:restriction>
                        </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="PayersConditions">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Условия для
получения извещений о зачислении по идентификатору плательщика с указанием
дополнительных параметров (при необходимости)
                    </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>

```

```

<xs:restriction
base="sc:PayersConditionsType">
    <xs:sequence>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PayerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор плательщика</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:sequence>
    <xs:element
ref="com:TimeInterval" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Временной интервал, за который запрашивается информация из
ГИС
ГМП
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    <xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentsConditions"
type="sc:PaymentsConditionsType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Условия для
получения извещений о зачислении по УПНО
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="TimeConditions">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Условия для
получения извещений о зачислении за временной
интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction
base="sc:TimeConditionsType">
        <xs:sequence>
          <xs:element
ref="com:TimeInterval"/>
          <xs:element
name="Beneficiary" type="sc:BeneficiaryType" minOccurs="0" maxOccurs="10">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификация получателя средств</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element
ref="com:KBKlist" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Перечень КБК</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element
name="amount" type="com:AmountType" minOccurs="0" maxOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Сумма платежа.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IncomesConditions"
type="sc:IncomesConditionsType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Условия для
получения извещений о зачислении по УИЗ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:choice>
  <xs:attribute name="kind"
type="sc:ExportIncomesKindType" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Тип запроса на
предоставление информации о зачислении</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:restriction>

```

```

        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

2.2 Эталонные запросы и ответы

Эталонный запрос:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ExportChargesRequest xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:sc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
xmlns:ns0="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-charges/2.7.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Id="G_cfe0c895-b33d-33bc-28d8-
697f21d9e561" timestamp="2025-07-01T18:13:51.0" senderIdentifier="3eacb7"
senderRole="1">
    <com:Paging pageNumber="1" pageLength="100"/>
    <sc:ChargesExportConditions kind="CHARGESTATUS">
        <sc:ChargesConditions>
            <sc:SupplierBillID>32117072411021588933</sc:SupplierBillID>
        </sc:ChargesConditions>
    </sc:ChargesExportConditions>
</ns0:ExportChargesRequest>

```

Эталонный ответ:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:ExportChargesResponse xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:sc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:ns0="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-charges/2.7.0" hasMore="false"
Id="I_66a12db2-8953-2155-1664-dd95394aadb4" RqId="G_cfe0c895-b33d-33bc-28d8-
697f21d9e561" recipientIdentifier="3eacb7" timestamp="2025-07-01T18:13:51.245+03:00">
    <ns0:ChargeInfo amountToPay="0" acknowledgmentStatus="1"
supplierBillID="32117072411021588933" billDate="2025-09-30T14:06:30.313+03:00"
totalAmount="500000" purpose="Плата за предоставление сведений из Единого
государственного реестра недвижимости (ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ!)"
kbk="32111301031016000130" oktmo="45348000">
        <org:Payee name="ФГБУ «ФКП Росреестра» по г Москва"
inn="7705401341" kpp="770542151">
            <com:OrgAccount accountNumber="031006430000000019500">
                <com:Bank bik="024501901"
correspondentBankAccount="40102810045370000002"/>
            </com:OrgAccount>
        </org:Payee>
        <chg:Payer payerIdentifier="1010000000008751379232"
payerName="Тестовый плательщик"/>
        <chg:BudgetIndex status="01" paytReason="0" taxPeriod="0"
taxDocNumber="0" taxDocDate="0"/>
    </ns0:ChargeInfo>
</ns0:ExportChargesResponse>

```

```
        <com:Meaning>1</com:Meaning>
      </com:ChangeStatusInfo>
    </ns0:ChargeInfo>
  </ns0:ExportChargesResponse>
```

3 ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ

3.1 Тестовый сценарий

Наименование сценария: «Успешное получение участниками из ГИС ГМП необходимой для уплаты информации»

Идентификатор сценария (xpath)	Пространство имен, используемое в xpath
//sc:ChargesExportConditions[@kind='CHARGESTATUS' and //sc:ChargesExportConditions/sc:ChargesConditions/sc:SupplierBillID='32117072411021588933']	xmlns:ns0="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-charges/2.7.0";xmlns:sc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"

Наименование XSL-файла, используемого для генерации автоматического ответа в данном сценарии: Response.xsl

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:sc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0">
  <xsl:template match="//sc:ChargesExportConditions[@kind/string()='CHARGESTATUS'
and
//sc:ChargesExportConditions/sc:ChargesConditions/sc:SupplierBillID/text()='32117072411021588933']">
    <ns0:ExportChargesResponse
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:sc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/SearchConditions/2.7.0"
xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:ns0="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/export-charges/2.7.0"
hasMore="false"
Id="I_66a12db2-8953-2155-1664-dd95394aadb4" RqId="G_cfe0c895-b33d-33bc-28d8-697f21d9e561" recipientIdentifier="3eacb7" timestamp="{current-dateTime()}">
      <ns0:ChargeInfo amountToPay="0" acknowledgmentStatus="1"
supplierBillID="32117072411021588933" billDate="2020-09-30T14:06:30.313+03:00" totalAmount="500000"
purpose="Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ!)"
kbk="32111301031016000130" oktmo="45348000">
        <org:Payee name="ФГБУ «ФКП Росреестра» по г Москва" inn="7705401341" kpp="770542151">
          <com:OrgAccount accountNumber="031006430000000019500">
            <com:Bank bik="024501901"
correspondentBankAccount="401028100453700000002"/>
          </com:OrgAccount>
        </org:Payee>
        <chg:Payer payerIdentifier="1010000000008751379232" payerName="Тестовый плательщик"/>
        <chg:BudgetIndex status="01" paytReason="0" taxPeriod="0" taxDocNumber="0" taxDocDate="0"/>
        <com:ChangeStatusInfo>
          <com:Meaning>1</com:Meaning>

```

```

    </com:ChangeStatusInfo>
  </ns0:ChargeInfo>
</ns0:ExportChargesResponse>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Контрольные примеры

Контроль ный пример	Идентификатор контрольного примера (xpath)	Пространство имен, используемое в xpath	XSL файл для сценария
КП 1	//sc:ChargesExportCon ditions[@kind='CHAR GESTATUS' and //sc:ChargesExportCon ditions/sc:ChargesCon ditions/sc:SupplierBillI D='321170724110215 88933']	xmlns:ns0="urn://roskazna.ru /gisgmp/xsd/services/export- charges/2.7.0";xmlns:sc="htt p://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Se archConditions/2.7.0"	Response.xsl

4 СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportChargesRequest	Корневой запроса. тег	1, обязательно	Основан на типе ExportRequestType	Корневой тег запроса.
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A- Z]>_<GUID>)	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника- отправителя сообщения.	1, обязательно	URNTypе (см. описание 12)	УРН участника-отправителя сообщения.

¹ Количество тегов, обязательность тега

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте <i>senderIdentifier</i>), с которым происходит обращение к ГИС ГМП. Допустимые значения: 1 – ГАН (главный администратор доходов бюджета, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) учреждений); 2 – ГАН (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП государственных (муниципальных) учреждений и (или) администраторов доходов бюджета); 3 — АН (администратор доходов бюджета, главный администратор доходов бюджета); 4 — АН (государственное (муниципальное) учреждение); 5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					агентов (субагентов), и (или) платежных агентов); 6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств); 7 — АП (оператор по переводу денежных средств); 8 — АП (организация почтовой связи); 9 — АП (финансовый орган); 10 — АП (местная администрация); 11 — АП (банковский платежный агент); 12 — АП (банковский платежный субагент); 13 — АП (платежный агент); 14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств); 15 — ГАЗ (уполномоченный многофункциональный центр, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров);

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					16 — ГАЗ (орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров и (или) органов государственной власти (органов местного самоуправления), обладающих правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющих администрирование платежей, его территориальные органы; орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы); 17 — АЗ (оператор единого портала); 18 — АЗ (оператор регионального портала);

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					19 — АЗ (многофункциональный центр); 20 — АП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации); 22 — АЗ (орган государственной власти (орган местного самоуправления), обладающий правом получать информацию из ГИС ГМП при предоставлении государственных (муниципальных) услуг и (или) выполнении государственных (муниципальных) функций, и не осуществляющий администрирование платежей, его территориальные органы); 23 — АП (территориальный орган Федерального казначейства) 24 — ГАН (уполномоченный орган, являющийся главным администратором доходов бюджета); 25 — ГАН (оператор системы «Электронный бюджет»); 28 — ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»); 30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров); 31 — ГАЗ (оператор системы «Электронный бюджет»); 32 — ГАЗ (оператор ФГИС ЕГР ЗАГС, обеспечивающий

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					информационное взаимодействие с ГИС ГМП органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния; 33 — АН (уполномоченный орган); 34 – ГАЗ (оператор ГАС «Правосудие», обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП судов и мировых судей); 35 – АЗ (Областные и равные им суды, обладающие правом получать информацию, содержащуюся в ГИС ГМП, и не осуществляющие администрирование платежей); 36 – АЗ (оператор информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности).
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия	0...1, необязательно	URNTType (см. описание в п. 12)	
1.6.	Paging	Параметры分页ного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных).	0...1, необязательно	PagingType (см. описание в таблице – Таблица 12)	Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)
1.7.	external (атрибут)	Признак предоставляемой информации	0...1, необязательно	Строка длиной 1 символ / String	Допустимые значения: 0 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, за исключением информации, необходимой для уплаты,

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					администрируемой налоговыми органами Российской Федерации 1 - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, администрируемой налоговыми органами Российской Федерации. <i>Если атрибут в запросе не указан, то в ответе будет содержаться запрашиваемая информация без исключений. В случаях, когда часть ответа составляют данные, администрируемые налоговыми органами РФ, такие данные будут предоставлены на отдельных страницах. При этом возможно, что последняя страница, не содержащая данные, администрируемые налоговыми органами РФ будет содержать меньшее количество элементов, чем значение pageLength.</i>
1.8.	EsiaUserInfo	Информация, подтверждающая аутентификацию плательщика (пользователя) в ЕСИА.	0...1, необязательно	EsiaUserInfoType (см. описание в таблице – Таблица 13)	Данный блок заполняется при запросе на получение участником информации из ГИС ГМП по идентификатору плательщика извещений о начислениях, администрируемых налоговыми органами Российской Федерации. <i>Обязательность заполнения данного блока определяется внутренними настройками ГИС ГМП.</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.9.	ChargesExportConditions	Условия для предоставления необходимой для уплаты информации	1, обязательно	Основан на типе Conditions / Контейнер	
1.9.1.	kind (атрибут)	Тип запроса на предоставление необходимой для уплаты информации	1, обязательно	ExportChargesKind Type (см. описание в п. 16)	Атрибут, устанавливающий тип запроса. Допустимые значения: • CHARGE — используется для запроса неоплаченных начислений; • CHARGENOTFULLMATCHED — используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате равна «0»), но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика); • CHARGESTATUS — используется для запроса начислений и статусов их квитирования; • CHARGE-PRIOR — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений; • CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					— используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами; • CHARGE-PRIOR-STATUS — используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования; • TEMP-CHARGING — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП; • TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами; • TEMP-CHARGING-STATUS — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования; • MAINCHARGE — используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					параметрах запроса (используется только ФССП); • CHARGE-LIST-FULL — используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям (блоки данных «ExecutiveProcedureInfo», «ReconcileWithoutPayment») • CHARGE-OFFENSE — используется для запроса дополнительной информации административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.
1.9.2.	ChargesConditions	Условия для получения извещений о начислении по УИН	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе ChargesConditionsType (см. описание в таблице – Таблица 14)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров PayersConditions, TimeCondition</i>
1.9.2.1	SupplierBillID	УИН	1...100, обязательно	Строка длиной 20 или 25 цифр ((\d{25} \d{20})) / SupplierBillIDType (см. описание в п. 13)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 5.1.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.9.2.2	payment Method	Способ оплаты	0...1, необязательно	string	Допустимые значения: 1 - Признак оплаты начисления через СБП или цифрового рубля.
1.9.3.	PayersConditions	Условия для получения извещений о начислении по идентификатору плательщика с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	PayersConditionsType (см. описание в таблице – Таблица 16)	Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, TimeCondition. Не используется для запроса с типом CHARGE-OFFENSE.
1.9.4.	TimeConditions	Условия для получения извещений о начислении за временной интервал с указанием дополнительных параметров (при необходимости)	1, обязательно	TimeConditionsType (см. описание в таблице – Таблица 17)	Указание данных условий в запросе допускается в следующих случаях: – при получении участниками с полномочиями АН/ГАН ранее загруженных ими извещений о начислениях (кроме запроса с типом MAINCHARGE); – при получении сущностей участниками с полномочиями АЗ/ГАЗ в случае наличия ограничения предоставляемой информации из ГИС ГМП по КБК (для видов полномочий 16, 22). Наличие данного контейнера исключает наличие контейнеров ChargesConditions, PayersConditions. Не используется для запроса с типом CHARGE-OFFENSE.

4.2 Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportChargesResponse	Ответ на запрос предоставления необходимой для уплаты информации	Контейнер	Основан на типе ResponseType	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
1.2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
1.3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNType (см. описание в п. 12)	
1.4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования ответа	1, обязательно	dateTime	
1.5.	hasMore	Признак окончания выборки	1, обязательно	boolean	Допустимые значения: – false: достигнут конец выборки; – true: после последнего предоставленного элемента в выборке имеются другие.
1.6.	needReRequest	Признак необходимости направления повторного запроса	0...1, необязательно	boolean	Допустимые значения: true – требуется повторный запрос. <i>Присутствует в ответе, если для предоставления ответа на запрос потребовалось</i>

² Количество тегов, обязательность тега

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					задействовать внешнюю систему и ответ от нее не был получен (внешняя система недоступна либо получено сообщение об ошибке).
1.7.	ChargeInfo	Извещение начислении	0...100, необязательно	Основан на типе ChargeType (см. описание в таблице – Таблица 4)	Наличие данного исключает наличие контейнера «ChargeOffense».
1.7.1.	amountToPay (атрибут)	Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках).	1, обязательно	AmountToPayType (см. описание в пункте 26 раздела 4.4)	В случае переплаты начисления принимает отрицательное значение; в случае полной оплаты — значение «0». При предоставлении информации о состоянии ЕНС указывается сумма задолженности либо значение «0» в случае отсутствия задолженности.
1.7.2.	acknowledgmentStatus (атрибут)	Статус квитирования	0...1, необязательно	AcknowledgmentStatusType (см. описание в п. 14 раздела 4.4)	Возможные значения: 1 – сквитировано (полностью совпали все параметры квитирования); 2 – предварительно сквитировано (не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН). Статус устанавливается в результате автоматического квитирования; 3 – не сквитировано (не было получено ни одно извещение о приеме к исполнению распоряжения, не было получено извещение о зачислении, соответствующее начислению, либо было получено извещение (-я) о возврате средств плательщику на всю сумму предоставленного (-ых)

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					извещения (-ий) о приеме к исполнению распоряжения); 4 – сквитировано по инициативе АН/ГАН с отсутствующим извещением о приеме к исполнению распоряжения. Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на квитирование извещения о начислении с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения. 5 – принудительно сквитировано по инициативе АН/ГАН с извещением о приеме к исполнению распоряжения. Статус устанавливается в результате обработки запроса на принудительное квитирование с извещением о приеме к исполнению распоряжения по инициативе АН/ГАН; 6 – сквитировано с отсутствующим в системе извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы. Статус устанавливается в результате обработки запроса от АН/ГАН на погашение начисления с отсутствующим в ГИС ГМП извещением о приеме к исполнению распоряжения с указанием суммы погашения; 7 – сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. Статус устанавливается в случае,

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					если полностью совпали все параметры квитирования у извещения о начислении и извещения о приеме к исполнению распоряжения, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было предоставлено зачисление; 8 — предварительно сквитировано с извещением о приеме к исполнению распоряжения, есть зачисление. Статус устанавливается в случае, если не совпал хотя бы один из параметров квитирования, за исключением УИН, при этом по извещению о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП было предоставлено зачисление; 9 — сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае совпадения всех сопоставляемых параметров; 10 — предварительно сквитировано с зачислением. Статус устанавливается в результате автоматического квитирования извещения о начислении с извещением о зачислении в отсутствие извещения о приеме к исполнению распоряжения в случае расхождения любого

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					из сопоставляемых параметров (кроме УИН).
1.7.3.	requisiteCheckCode (атрибут)	Код проверки реквизитов (КПР)	0...1, необязательно	Строка длиной до 255 символов / Основан на типе RequisiteCheckCodeType (см. описание в п. 19 раздела 4.4)	КПР формируется при выполнении условий: - paymentMethod = 1, - supplierBillID указан, - correspondentBankAccount в начислении начинается с 40102, - kind = CHARGE. Если paymentMethod не заполнен, КПР не формируется. Если supplierBillID не найден и/или correspondentBankAccount в начислении не начинается с 40102, КПР не формируется, а значение поля requisiteCheckCode заполняется значением «SBPError:Начисление не подлежит оплате через СБП».
1.7.4.	ReconcileWithoutPayment	Сведения о фактах погашения начисления без платежа	0..100, необязательно	Контейнер	Заполняется в ответе на запрос типа CHARGE-LIST-FULL при наличии данных о принудительном квитировании с отсутствующим платежом с указанием суммы погашения
1.7.5.	reconcileID (атрибут)	Номер операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом	1, обязательно	ReconcileIDType (описание см. в п. 23 раздела 4.4)	
1.7.6.	amountReconcile (атрибут)	Сумма погашения начисления, в копейках	1, обязательно	Целое неотрицательно е число длиной не более 18 цифр / AmountType (см. описание в	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				пункте 25 раздела 4.4)	
1.7.7.	ChargeDetails	Расширенная информация о подлежащей к уплате сумме средств	0..1, необязательно	ChargeDetailsType (см. описание в таблице - Таблица 21)	Присутствует при предоставлении информации о состоянии ЕНС.
1.7.8.	ExcludePayments	Сведения о платежах, исключенных из процедуры автоматического квитирования с начислением	0..1, необязательно	Контейнер	Присутствует в ответе на запрос при наличии сведений об исключенных извещениях о приеме к исполнению распоряжения (платежей) из автоматического квитирования с начислением
1.7.8.1	PaymentId	Идентификатор платежа	1..n, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 24 раздела 4.4)	УПНО
1.7.9.	ChangeStatusInfo	Сведения о статусе извещения о начислении и основаниях изменения	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в таблице - Таблица 18)	
1.7.9.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 17 раздела 4.4)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
1.7.9.2.	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 18 раздела 4.4)	
1.7.9.3.	ChangeDate	Дата и время уточнения	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD,	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		необходимой для уплаты информации		опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	
1.8.	ChargeOffense	Дополнительная информация административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме	0...100, необязательно	Контейнер	Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера «ChargeInfo».
1.8.9.	supplierBillID	УИН	1, обязательно	Строка длиной 20 или 25 цифр ((d{25} d{20})) / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 13 раздела 4.4)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 5.1.
1.8.10.	Additional Offense	Дополнительная информация об административном правонарушении	1, обязательно	Контейнер/ OffenseType (Таблица 20)	

4.3 Описание комплексных типов полей

Таблица 1. ExportRequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ExportRequestType	Корневой тег типа	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе RequestType	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения	1, обязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 12)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (w{1,10}) / String	
1.5.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего запрос	0...1, необязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 12)	
1.6.	Paging	Параметры страничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах предоставляемых данных)	0...1, необязательно	PagingType (Таблица 12)	Если контейнер в запросе не указан, то в ответе по умолчанию вернутся первые 100 элементов и признак конца выборки (true или false)

Таблица 2. RequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
3.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
4.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения	1, обязательно	URNTypе (см. описание в разделе 12)	
5.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения	1, обязательно	String	

Таблица 3. ResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNTypе (см. описание в п. 12)	
4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	

Таблица 4. ChargeType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	УИН	1, обязательно	Строка длиной 20 или 25 цифр ((\d{25} \d{20})) / основан на типе SupplierBillIDType (описание см. в пункте 13 раздела 4.4)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 5.1. При предоставлении информации о состоянии ЕНС указывается значение «0».
2.	billDate (атрибут)	Поле номер 4: Дата и время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	Для начислений с признаком «Предварительное начисление» указывается дата и время формирования начисления. При предоставлении информации о состоянии ЕНС указывается дата и время формирования ФНС России запрашиваемых сведений.
3.	validUntil (атрибут)	Поле номер 1001: Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление.	0...1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / date	Указывается при заполнении поля «Признак предварительного начисления» (атрибут «@origin»).
4.	totalAmount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма начисления	1, обязательно	Целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр / AmountType (см. описание в пункте 25 раздела 4.4)	Целое число, показывающее сумму в копейках. Значение «0» может указываться, если значение поля «Признак предварительного начисления» (атрибут «@origin») равно «PRIOR».
5.	purpose (атрибут)	Поле номер 24:	1, обязательно	Строка длиной до 210 символов	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		Назначение платежа		/ String	
6.	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	1, обязательно	КВКТуре (см. описание в пункте 8 раздела 4.4)	В случае отсутствия указывается значение «0». При предоставлении сведений о начислении в адрес коммерческой организации указывается значение «0».
7.	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код ОКТМО	1, обязательно	ОКТМОType (см. описание в пункте 11 раздела 4.4)	Код по ОКТМО, указываемый в соответствии с НПА. Значение «0» в случае отсутствия кода ОКТМО может указываться, если первые цифры номера казначейского счета получателя средств (AccountNumber) не равны «03100». Допускается указание значения «0» при предоставлении сведений: - о состоянии ЕНС; - о начислениях в адрес коммерческих организаций.
8.	deliveryDate (атрибут)	Поле номер 37: Дата отсылки (вручения) плательщику документа с начислением в случае, если этот документ был отослан (вручен) получателем средств плательщику	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / Date	Заполняется в случае, если документ был вручен плательщику получателем средств.
9.	paymentTerm (атрибут)	Поле номер 19: Срок оплаты начисления в	0..1, необязательно	Формат определен стандартом	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		соответствии с нормативным правовым (правовым) актом		XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / date	
10.	origin (атрибут)	Поле номер 1002: Признак предварительного начисления	0..1, необязательно	String	Признак предварительного начисления: PRIOR – признак указывается участником в начислениях при направлении дела на рассмотрение в суд и в начислениях, сформированных ФССП России. При указании данного признака, в начислении возможно указать только нулевую сумму. ТЕМР – для предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП по запросу участника и имеющих срок действия.
11.	noticeTerm (атрибут)	Поле номер 1011: Количество дней от даты начисления, подлежащей уплате плательщиком, по истечении которых необходимо повторно предоставлять уведомление о начислении по подписке в случае, если оно не оплачено или сумма платежей меньше суммы к оплате,	0..1, необязательно	Integer	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		указанной в начислении			
12.	OKVED (атрибут)	Код по ОКВЭД	0...1, необязательн о	OKVEDType (описание см. в п. 20 раздела 4.4)	
13.	chargeOffense (атрибут)	Поле номер 1400: Признак административног о правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме	0...1, необязательн о	Integer	Возможные значения: 1 – автоматическая фиксация факта правонарушения с применением средств фото (видео) фиксации
14.	categoryCharge Code (атрибут)	Поле номер 1013: Код категории начислений	0...1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 20 символов (\S+([\S\s]*\S*)) /String	
15.	NPACode	Поле номер 1014: Код нормативного акта	0...1, необязательн о	Строка длиной 4 цифры (\d{4}) /String	
16.	operationType Code (атрибут)	Тип операции	0..1, необязательн о	Значение в формате «X.XX» либо «X.XXX» /Float	Указывается код типа операции согласно переченю допустимых значений, приведенному в п. 5.6.2 РП ВС «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)». Обязателен для заполнения при необходимости направления информации в подсистему учета и отчетности ГИИС «Электронный бюджет».

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
17.	LinkedChargesIdentifiers	Поле номер 1003: Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное начисление	0...1, необязательно	Контейнер	Может быть указано до 10 УИН.
17.1.	SupplierBillID	УИН, на основании которого выставлено данное начисление (УИН связанного начисления)	1...10, обязательно	Строка длиной 20 или 25 цифр ((\d{25} \d{20})) / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 13 раздела 4.4)	Алгоритм формирования УИН описан в разделе 5.1.
18.	Payee	Данные организации, являющейся получателем средств.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе OrganizationType	
18.1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	Строка длиной до 2000 символов (/^\S+([\S\s]*\S+)*\$/ String	Указывается: – в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства - сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации; – в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан казначейский счет, открытый финансовому органу,

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					органу управления внебюджетным фондом - сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках сокращенное наименование организации, а также: – номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства; – номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации; – в случае если в поле 17 «Номер счета» (@accountNumber) указан счет, открытый в кредитной организации, подразделении Банка России – сокращенное наименование организации,

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					являющейся получателем средств. <i>Значение поля не должно превышать 160 символов.</i>
18.2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в пункте 5 раздела 4.4)	Указывается ИНН получателя средств.
18.3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 6 раздела 4.4)	Указывается КПП получателя средств.
18.4.	OrgAccount	Реквизиты счета организации	1, обязательно	Контейнер/ Основана на типе AccountTypeCharge (Таблица 11)	
18.4.1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер счета	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1 раздела 4.4)	Указывается номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя.
18.4.2.	Bank	Данные организации, в которой открыт счет	0..1, необязательно	BankType (Таблица 10)	Обязательно, если первая цифра номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») отлична от значения «0». Указываются данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет. <i>При отсутствии в запросе данного блока поле 14 «БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					России, в котором открыт счет» («@bik») и поле 15 «Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России» («@correspondentBankAccount») заполняются ГИС ГМП на основании данных НСИ ГИС ГМП (справочник «Книга регистрации казначейских счетов»).
19.	Payer	Сведения о плательщике	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе PayerType (Таблица 9)	
19.1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Основной идентификатор плательщика	1, обязательно	Согласно требованиям пункта 5.2 / PayerIdentifierType (см. описание в п. 7 раздела 4.4)	Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 5.2. В случае, когда недостаточно информации для формирования идентификатора плательщика, необходимо указывать значение: «10099999999999999999».
19.2.	payerName (атрибут)	Поле номер 8: Плательщик	1, обязательно	Строка длиной до 2000 символов ([\S\t]*) / String	В случае невозможности указания плательщика, заполняется значением «-» (прочерк).
19.3.	additionalPayerIdentifier (атрибут)	Поле номер 1201: Дополнительный идентификатор плательщика	0...1, необязательно	Согласно требованиям пункта 5.2 / Основан на типе PayerIdentifierType (см. описание в	Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 5.2.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				пункте 7 раздела 4.4)	
20.	BudgetIndex	Поле 2007: Реквизиты платежа 101, 106 - 109, предусмотренные Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации (утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н)	1, обязательно	BudgetIndexType (Таблица 5)	Обязателен для заполнения в извещении о начислении в адрес получателей средств, являющихся участниками системы казначейских платежей (не являющихся коммерческими организациями). Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.6.1 РП ВС «Прием необходимой для уплаты информации (начисления)» и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по ссылке https://www.roskazna.gov.ru/opendata/7710568760-GISGMPPayees/ .
21.	LegalActInfo	Поле 1500: Информация о нормативном правовом акте, соглашении, договоре	0...1, необязательно	LegalActInfoType (Таблица 22)	Информация о законодательном или ином нормативном правовом акте Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальном правовом акте, договоре или ином документе, являющимся основанием для исчисления суммы денежных средств, подлежащих уплате.
22.	Discount	Условия оплаты	0..1, необязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (Таблица 8)	Если контейнер указан, то должен быть обязательно заполнен один из тегов: DiscountSize, DiscountFixed или MultiplierSize

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
22.1.	DiscountFixed	Условия оплаты с фиксированной суммой скидки	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (Таблица 8)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, MultiplierSize</i>
22.1.1.	Value	Поле номер 1004: Сумма скидки от полной суммы начисления	1, обязательно	Целое положительное число (d+) / nonNegativeInteger	
22.1.2.	Expiry	Поле номер 1005: Срок действия скидки	1, обязательно	Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
22.2.	DiscountSize	Условия оплаты со скидкой (процент)	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (Таблица 8)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тегов MultiplierSize, DiscountFixed.</i>
22.2.1.	Value	Поле номер 1006: Процент скидки от суммы начисления	1, обязательно	Целое положительное число от 1 до 100 (((1-9]) (d{2})) / nonNegativeInteger	
22.2.2.	Expiry	Поле номер 1007: Срок действия скидки	1, обязательно	Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
22.3.	MultiplierSize	Условия оплаты с применением понижающего размер коэффициента	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе DiscountType (Таблица 8)	Указывается значение коэффициента в формате «X.X». "Коэффициент, понижающий размер государственной пошлины, применяется только в случае уплаты соответствующей государственной пошлины с

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации." <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, DiscountFixed</i>
22.3.1.	Value	Поле номер 1008: Коэффициент, понижающий размер начисления	1, обязательно	Значение в формате «X.X» либо «X.XX» (0\.\d\d?) / Float	Указывается значение коэффициента в формате «X.X» либо «X.XX».
22.3.2.	Expiry	Поле номер 1009: Срок действия учета понижающего коэффициента	1, обязательно	Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
23.	ExecutiveProcedureInfo	Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства	0...1, необязательно	ExecutiveProcedureInfoType (Таблица 19)	
24.	AdditionalOffense	Поле номер 1410: Дополнительная информация	0...1, необязательно	Container/OffenseType (Таблица 20)	
25.	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля начисления	0...10, необязательно	AdditionalDataType (Таблица 7)	При предоставлении сведений о начислении в адрес коммерческой организации указывается: Идентификатор проезда («Name»=«PassNumber»);

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					- Категория транспортного средства («Name»=«VehicleCategory»); - Фотоматериалы фиксации проезда («Name»=«PhotoVideo», доступно для Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)).

Таблица 5. BudgetIndexType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	status (атрибут)	Поле номер 101: Статус плательщика	1, обязательно	Строка длиной 2 символа / String	Заполняется на основании реквизита 101 Распоряжения. До 01.07.2021 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"13", "15"-"28". С 01.07.2021 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"13", "15-29". С 01.10.2021 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"30". С 30.12.2022 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"31". С 01.10.2023 реквизит может принимать значение из

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					диапазонов "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"32". С 01.01.2024 реквизит может принимать значение из диапазонов "01", "03"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"33". При изменении ранее направленных сведений извещения о начислении реквизит может принимать "01"-"13", "15"-"33" вне зависимости от даты выставления начисления (атрибут «billDate»).
2.	paytReason (атрибут)	Поле номер 106: Показатель основания платежа	1, обязательно	Значение «0», или строка длиной 2 символа / String	Заполняется на основании реквизита 106 Распоряжения. С 01.01.2021 реквизит может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00. С 01.10.2021 реквизит может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00. С 25.09.2023 реквизит может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
3.	taxPeriod (атрибут)	Поле номер 107: Показатель налогового периода	1, обязательно	Значение «0» или строка длиной 10 или 8 символов / String	Заполняется на основании реквизита 107 Распоряжения. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 1027 «Код таможенного органа» (@taxCode). При отсутствии значения реквизита 107 (как Показателя налогового периода, так и Кода таможенного органа) допускается указание в данном поле значения «0». Значение должно состоять из 10 символов: • символы 1-й и 2-й могут принимать значение: МС, КВ, ПЛ, ГД; • символы 4-й и 5-й могут принимать значение: для месячных платежей - номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей - номер квартала, для полугодовых - номер полугодия; • символы с 7-го по 10-й могут принимать значение: год, за который производится уплата налога; • символы 3-й и 6-й используются в качестве разделительных знаков, в них проставляется точка (".").

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Допускается указывать дату в формате "день.месяц.год".
4.	taxCode (атрибут)	Поле номер 1027: Код таможенного органа	0..1, необязательно	Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8}) / String	Заполняется на основании реквизита 107 Распоряжения. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).
5.	taxDocNumber (атрибут)	Поле номер 108: Показатель номера документа	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов / String	Заполняется на основании реквизита 108 Распоряжения. Допустимые значения: «0», номер документа основания платежа длиной до 15 символов.
6.	taxDocDate (атрибут)	Поле номер 109: Показатель даты документа	1, обязательно	Значение «0», «00» или строка длиной 10 символов ((0[1-9] [12][0-9] 3[01])\.(0[1-9] 1[012])\.\d{4}) либо «0» /String	Заполняется на основании реквизита 109 Распоряжения. Особенности заполнения: • первые два символа обозначают календарный день (могут принимать значения от 01 до 31); • 4-й и 5-й символы - месяц (значения от 01 до 12); • с 7-го по 10-й год; • в 3-м и 6-м символах в качестве разделительных знаков проставляется точка (".") Значение «00» может быть указано в случае указания значения «00» в поле 106 «Показатель основания платежа» (@paytReason)

Таблица 6. OrganizationType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации, являющейся получателем средств	1, обязательно	Строка длиной до 2000 символов ([\S\t]*) /String	
2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 5 раздела 4.4)	
3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в п. 6 раздела 4.4)	

Таблица 7. AdditionalDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Name	Наименование поля	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 100 символов / String	
2.	Value	Значение поля	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 255 символов / String	

Таблица 8. DiscountType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Value	Значение	1, обязательно	DiscountValueType (см. описание в п. 3 раздела 4.4)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
2.	Expiry	Срок действия	1, обязательно	DiscountDateType (см. описание в п. 4 раздела 4.4)	

Таблица 9. PayerType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	payerIdentifier (атрибут)	Идентификатор плательщика	1, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 7 раздела 4.4)	Алгоритм формирования идентификатора плательщика описан в пункте 5.2.

Таблица 10. BankType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bik (атрибут)	Поле номер 14: БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	BIKType (см. описание в п. 2 раздела 4.4)	
2.	correspondent BankAccount (атрибут)	Поле номер 15: Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	0...1, необязательно	AccountNumType (см. описание в п. 1 раздела 4.4)	

Таблица 11. AccountChargeType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер счета	0...1, необязательно	AccountNumType (см. описание в п. 1 раздела 4.4)	.
2.	Bank	Данные организации, в которой открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в таблице – Таблица 10)	Обязательно, если первая цифра номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») отлична от значения «0». Указываются данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.

Таблица 12. PagingType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	pageNumber (атрибут)	Номер страницы предоставления информации	1, обязательно	Цифры от 1 до 2147483647 / Int	Вся выборка по запросу разбивается на страницы размером <i>pageLength</i>, начиная с первого элемента. Последняя страница может быть меньше, чем <i>pageLength</i>. В ответ на запрос возвращается только страница, номер которой равен <i>pageNumber</i>.
2.	pageLength (атрибут)	Количество элементов на странице предоставления информации	1, обязательно	Цифры от 1 до 100 / Int	

Таблица 13. EsiaUserInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	userId (атрибут)	Уникальный идентификатор учетной записи плательщика (пользователя) в системе ЕСИА	1, обязательно	Integer	Соответствует числовому идентификатору учетной записи пользователя, полученному поставщиком услуг (Участником ГИС ГМП) из ЕСИА.
2.	sessionIndex (атрибут)	Уникальный идентификатор сессии плательщика (пользователя) в системе ЕСИА	0...1, необязательн о	Строка длиной не более 300 символов / String	
3.	sessionDate (атрибут)	Дата и время аутентификации пользователя в системе ЕСИА	0...1, необязательн о	dateTime	Соответствует дате начала действия сессии (sessionIndex) пользователя, предоставленной системой ЕСИА, на запрос поставщика услуг (Участника ГИС ГМП)
4.	Person	Сведения о плательщике (физическом лице)	1, обязательно	Контейнер	Указывается в случае, если осуществляется получение участником налоговых извещений о начислениях, плательщиком которых является физическое лицо. Соответствует данным учетной записи userId, полученным Участником ГИС ГМП из ЕСИА. Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера IndividualBusiness
4.1.	snils (атрибут)	СНИЛС физического лица, полученный из ЕСИА	1, обязательно	11 цифр (\d{11}) / String	
4.2.	personINN (атрибут)	ИНН физического лица, полученный из ЕСИА	0...1, необязательн о	PersonINNType (см. описание в п. 15 раздела 4.4)	Необходимо заполнять, если заявитель – гражданин РФ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
4.3.	DocumentIdentity	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, полученные из ЕСИА.	1, обязательно	Контейнер	
4.3.1.	code (атрибут)	Код документа, удостоверяющего личность физического лица	1, обязательно	String	Допустимые значения: 1 – паспорт гражданина Российской Федерации; 2 – документ иностранного гражданина.
4.3.2.	series (атрибут)	Серия документа, удостоверяющего личность физического лица	0...1, необязательно	Строка не более 45 символов / String	
4.3.3.	number (атрибут)	Номер документа, удостоверяющего личность физического лица	1, обязательно	Строка не более 45 символов / String	
5.	IndividualBusiness	Сведения о плательщике (индивидуальном предпринимателе)	1, обязательно	Контейнер	Указывается в случае, если осуществляется получение участником налоговых извещений о начислениях, плательщиком которых является индивидуальный предприниматель. <i>Соответствует данным учетной записи userId, полученным Участником ГИС ГМП из ЕСИА.</i> <i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера Person</i>
5.1.	personINN (атрибут)	ИНН индивидуального предпринимателя, полученный из ЕСИА	1, обязательно	PersonINNType (см. описание в п. 15 раздела 4.4)	

Таблица 14. ChargesConditionsType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	SupplierBillID	УИН	1...100, обязательно	Строка длиной 20 или 25 цифр ((\d{25} \d{20})) / SupplierBillIDType (см. описание в п. 13 раздела 4.4)	Список УИН для получения сведений. При указании в поле «Способ оплаты начисления» (@paymentMethod) значения «1» необходимо указать не более 1 значения УИН.
2.	paymentMethod (атрибут)	Способ оплаты начисления	0..1, необязательно	String	Допустимые значения: 1 - Признак оплаты начисления через СБП или цифрового рубля.

Таблица 15. TimeIntervalType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	startDate (атрибут)	Начальная дата временного интервала	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / dateTime	Дата и время, не ранее которых было предоставлено участником в ГИС ГМП самое старое из возвращаемых извещений о начислении
2.	endDate (атрибут)	Конечная дата временного интервала	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / dateTime	Дата и время, не позднее которых было предоставлено участником в ГИС ГМП самое новое из возвращаемых извещений о начислении

Таблица 16. PayersConditionsType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	PayerIdentifier	Идентификатор плательщика	1...100, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в п. 7 раздела 4.4)	Список идентификаторов плательщика для получения сведений. <i>Наличие данного тега исключает наличие тега PayerInn</i>
2.	PayerInn	ИНН юридического лица	1...100, обязательно	INNType (см. описание в п. 5 раздела 4.4)	<i>Наличие данного тега исключает наличие тега PayerIdentifier</i>
3.	TimeInterval	Временной интервал, за который запрашиваются сведения	0...1, необязательно	TimeIntervalType (см. описание в таблице – Таблица 15)	
4.	KVKlist	Перечень КБК	0...1, необязательно	Контейнер	Список КБК для получения сведений.
4.1.	KVK	КБК	1...10, обязательно	KVKType (см. описание в п. 8 раздела 4.4)	

Таблица 17. TimeConditionsType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	TimeInterval	Временной интервал, за который запрашиваются сведения	1, обязательно	TimeIntervalType (см. описание в таблице – Таблица 15)	<i>Рекомендуемый временной интервал, за который запрашиваются сведения, составляет 30 минут.</i> Не используется для запросов с типом MAINCHARGE
2.	Beneficiary	Идентификация получателя средств	0...10, необязательно	Контейнер	Если указано несколько контейнеров <i>Beneficiary</i> , то итоговый ответ будет являться объединением выборок по всем получателям средств.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Используется только для участников с полномочием ГАН для идентификации подведомственных учреждений.
2.1.	inn (атрибут)	ИНН получателя средств	1, обязательно	INNType (см. описание в п. 5 раздела 4.4)	Указывается ИНН участника косвенного взаимодействия, для ГАН, сформировавшего запрос
2.2.	kpp (атрибут)	КПП получателя средств	0...1, необязательно	KPRTType (см. описание в п. 6 раздела 4.4)	Указывается КПП участника косвенного взаимодействия, для ГАН, сформировавшего запрос
3.	KVKlist	Перечень КБК	0...1, необязательно	Контейнер	Список КБК для получения сведений.
3.1.	KVK	КБК	1...10, обязательно	KVKType (см. описание в п. 8 раздела 4.4)	

Таблица 18. ChangeStatusType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / MeaningType (описание см. в пункте 17 раздела 4.4)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
2.	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 17 раздела 4.4)	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
3.	ChangeDate	Дата и время уточнения необходимой для уплаты информации	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	

Таблица 19. ExecutiveProcedureInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	externalKey	Поле номер 1100: Идентификатор документа, присвоенный АИС внешнего контрагента	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 60 символов / String	
2.	idDeloNo (атрибут)	Поле номер 1101: Номер дела или материалов	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 25 символов / String	Указывается номер дела, производства или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ
3.	deloPlace (атрибут)	Поле номер 1102: Место рассмотрения дела	0...1, необязательно	Строка длиной от 1 до 150 символов / String	Обязателен для заполнения, если значение реквизита «Код вида исполнительного документа» (атрибут «idType») равно одному из следующих значений: 3 - постановление по делу об административном правонарушении; «5» - акт органа, осуществляющего контрольные функции; «7» - акт другого органа; «11» - решение арбитражного суда по делу о привлечении к

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					административной ответственности
4.	idDesDate (атрибут)	Поле номер 1103: Дата принятия решения по делу	1, обязательно	date	Указывается дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица, на основании которых выдан исполнительный документ, либо исполнительного документа
5.	aktDate (атрибут)	Поле номер 1104: Дата вступления решения в законную силу	1, обязательно	date	
6.	srokPrIsp (атрибут)	Поле номер 1105: Срок предъявления исполнительного документа к исполнению	1, обязательно	integer	
7.	srokPrIspType (атрибут)	Поле номер 1106: Тип периода срока предъявления исполнительного документа	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / string	Возможные значения: "1" - день; "2" - месяц; "3" - год
8.	notifFSSPDate (атрибут)	Поле номер 1108: Дата уведомления ФССП России о неуплате штрафа в установленный законом срок либо об отзыве ИД	1, обязательно	date	
9.	Claimer	Информация о взыскателе	1, обязательно	Контейнер	
9.1.	claimerType (атрибут)	Поле номер 1200: Тип взыскателя	1, обязательно	integer	Возможные значения: 1 - юридическое лицо; 2 - физическое лицо; 3 - индивидуальный предприниматель;

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					1700 - орган, уполномоченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполните
9.2.	claimerAdr (атрибут)	Поле номер 1107: Адрес взыскателя	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 200 символов / String	Для юридического лица либо органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве, должен быть указан адрес согласно ЕГРЮЛ. Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации. Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»
9.3.	claimerName (атрибут)	Поле номер 1203: Взыскатель	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 1000 символов / String	Фамилия, имя, отчество (при наличии) взыскателя – для физического лица, наименование взыскателя, органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве, соответствующего органа, учреждения или иного образования иностранного государства – для юридического лица</i>
10.	DeedInfo	Данные исполнительного документа	1, обязательно	Контейнер	
10.1.	idType (атрибут)	Поле номер 1109: Код вида исполнительного документа	1, обязательно	Integer	Возможные значения: «1» - исполнительный лист; «2» - нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов; «3» - постановление по делу об административном правонарушении; «4» - судебный приказ; «5» - акт органа, осуществляющего контрольные функции; «7» - акт другого органа; «10» - исполнительная надпись нотариуса; «11» - решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности; «13» - исполнительный документ, выданный компетентным органом иностранного государства и подлежащий исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации; «16» - удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в порядке, предусмотренном

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
10.2.	idDocNo (атрибут)	Поле номер 1110: Номер исполнительного документа, присвоенный органом, выдавшим исполнительный документ	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 25 символов/ String	
10.3.	idDocDate (атрибут)	Поле номер 1111: Дата выдачи исполнительного документа	1, обязательно	date	
10.4.	SubjCode (атрибут)	Поле номер 1112: Код предмета исполнения	1, обязательно	Строка длиной 7 символов / String	Указывается код предмета исполнения исполнительного документа по справочнику предметов исполнения исполнительного документа, размещаемому и актуализируемому ФССП России
10.5.	SubjName (атрибут)	Поле номер 1113: Предмет исполнения	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 1000 символов / String	
11.	ExecutOrgan	Данные органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Контейнер	
11.1.	organOkogu (атрибут)	Поле номер 1114: Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Строка длиной 7 символов / String	Указывается числовой семизначный код уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по ОКОГУ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
11.2.	organCode (атрибут)	Поле номер 1115: Код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 10 символов / String	Указывается код подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ, по ведомственной классификации органа, выдавшего исполнительный документ
11.3.	organ (атрибут)	Поле номер 1116: Наименование подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 1000 символов / String	
11.4.	organAdr (атрибут)	Поле номер 1117: Адрес органа, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	AdrType (см. описание в п. 21 раздела 4.1)	Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации. Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»
11.5.	organSignCodePost (атрибут)	Поле номер 1118: Код должности лица, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 25 символов / String	Указывается по Реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 "О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы", или Общероссийскому

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
11.6.	organSign (атрибут)	Поле номер 1119: Должность лица, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 255 символов / String	Указывается наименование должности по Реестру должностей федеральной гражданской службы или Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
11.7.	organSignFIO (атрибут)	Поле номер 1120: Фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный документ	1, обязательно	FIOFSSPType (см. описание в п. 22 раздела 4.1)	
12.	Debtor	Сведения о должнике	1, обязательно	Контейнер	
12.1.	debtorType (атрибут)	Поле номер 1121: Тип должника	1, обязательно	integer	Возможные значения: «1» - юридическое лицо; «2» - физическое лицо; «3» - индивидуальный предприниматель; «1700» - орган, уполномоченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве
12.2.	debtorName (атрибут)	Поле номер 1202: Должник	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 1000 символов /String	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника – для физического лица,

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					наименование должника, органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве, соответствующего органа, учреждения или иного образования иностранного государства – для юридического лица.
12.3.	debtorAdr (атрибут)	Поле номер 1122: Адрес должника	1, обязательно	AdrType (см. описание в п. 21 раздела 4.1)	<i>Место жительства или место пребывания - для физического лица или индивидуального предпринимателя, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица либо органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве.</i> <i>Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					номера адреса объекта адресации. Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»
12.4.	debtorAdrFakt (атрибут)	Поле номер 1123: Адрес должника фактический	0...1, необязательно	AdrType (см. описание в п. 21 раздела 4.1)	Заполняется, если известен и в случае, если значение поля 1121 «Тип должника» («@debtorType») равно «1» (юридическое лицо). Указывается уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре и следующее за ним текстовое представление этого адреса либо почтовый адрес в произвольном формате в случае отсутствия уникального номера адреса объекта адресации. Уникальный номер адреса должен быть отделен от текстового представления адреса знаком «/»
12.5.	debtorCountryCode (атрибут)	Поле номер 1124: Код страны принадлежности должника по Общероссийскому классификатору стран мира	0...1, необязательно	Строка длиной 3 символа / String	
12.6.	debtorRegPlace (атрибут)	Поле номер 1125: Место регистрации должника - индивидуального предпринимателя	0...1, необязательно	Строка длиной от 1 до 150 символов / String	Указывается место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя должника - индивидуального предпринимателя (если известно).

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
12.7.	debtorBirthDate (атрибут)	Поле номер 1126: Дата рождения должника	0...1, необязательно	date	Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 «Тип должника» («@debtorType») равно значению «2» (физическое лицо) или «3» (индивидуальный предприниматель).
12.8.	debtorGender (атрибут)	Поле номер 1127: Пол должника	0..1, не обязательно	Строка длиной 7 символов / String	Возможные значения: – «мужской»; – «женский». Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 «Тип должника» («@debtorType») равно значению «2» (физическое лицо) или «3» (индивидуальный предприниматель).
12.9.	debtorBirthPlace (атрибут)	Поле номер 1128: Место рождения должника	0...1, необязательно	Строка длиной от 1 до 100 символов / String	Реквизит не подлежит обязательному заполнению, если значение поля 1109 "Код вида исполнительного документа" («@IDType») равно значению "2", "10". Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 «Тип должника» («@debtorType») равно значению «2» (физическое лицо) или «3» (индивидуальный предприниматель).
12.10	debtorSnils (атрибут)	Поле номер 1129: Страховой номер индивидуального лицевого счета должника	0...1, необязательно	String	Страховой номер индивидуального лицевого счета должника. Реквизит заполняется, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "2" (физическое лицо) или "3" (индивидуальный предприниматель).

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Реквизит обязателен, если не указаны значения одного из полей – 1130 Идентификационный номер налогоплательщика должника" («@debtorInn»), 1132 "Водительское удостоверение должника" («@debtorDriveLicenseNum») или отсутствует запись в блоке "Документ, удостоверяющий личность должника" («MvvDatumIdentificatorDebtor»). Реквизит не подлежит обязательному заполнению, если значение поля 1109 «Код вида исполнительного документа» («@IDType») равно значению «10».
12.11	debtorInn (атрибут)	Поле номер 1130: Идентификационный номер налогоплательщика должника	0...1, необязательно	Строка длиной 10 или 12 цифр (\d{10} \d{12})/String	Идентификационный номер налогоплательщика должника либо органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве. Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "1" (юридическое лицо) или "3" (индивидуальный предприниматель).

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "2" (физическое лицо) и не указаны значения одного из полей – 1129 "Страховой номер индивидуального лицевого счета должника" («@debtorSnils»), 1132 "Водительское удостоверение должника" («@debtorDriveLicenseNum») или отсутствует запись в блоке "Документ, удостоверяющий личность должника" («MvvDatumIdentificatorDebtor»). Реквизит не подлежит обязательному заполнению, если значение поля 1109 «Код вида исполнительного документа» («@IDType») равно значению «4» (вынесенный в рамках Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации) и «10».
12.12	debtorKpp (атрибут)	Поле номер 1131: Код причины постановки на учет должника	0...1, необязательно	Значение «0» или строка длиной 9 цифр (([0-9]{1}[1-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1}){2}([0-9A-F]{2}){2}([0-9]{3}) 0) / String	Код причины постановки на учет должника либо органа, уполномоченного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве. Реквизит заполняется (если

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					известен), если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») не равно значению "2" (физическое лицо) или "3" (индивидуальный предприниматель).
12.13	debtorOgrn (атрибут)	Поле номер 1140: Основной государственный регистрационный номер должника	0...1, необязательно	OGRNType (см. описание в пункте 9 раздела 4.4)	
12.14	debtorDriveLicenseNum (атрибут)	Поле номер 1132: Водительское удостоверение должника	0...1, необязательно	Строка длиной от 1 до 20 символов /String	Серия и номер водительского удостоверения должника. Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 "Тип должника" («@debtorType») равно значению "2" (физическое лицо) или "3" (индивидуальный предприниматель) и не указаны значения одного из реквизитов – 1130 "Идентификационный номер налогоплательщика должника" («@debtorInn»), 1129 "Страховой номер индивидуального лицевого счета должника" («@debtorSnils») или отсутствует запись в блоке "Документ, удостоверяющий личность должника" («MvvDatumIdentificatorDebtor»). Реквизит не подлежит обязательному заполнению, если значение поля 1109 «Код вида исполнительного

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					документа» («@IDType») равно значению «10»;
13.	MvvDatumId entificatorDeb tor	Поле номер 1300: Документ, удостоверяющий личность должника	0...N, необязательн о	Контейнер	Блок повторяется для каждого фрагмента сведений, указанного в исполнительном документе. Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1121 «Тип должника» («@debtorType») равно «2» (физическое лицо) или «3» (индивидуальный предприниматель) и не указаны значения одного из реквизитов – 1130 «Идентификационный номер налогоплательщика должника» («@debtorInn»), 1129 «Страховой номер индивидуального лицевого счета должника» («@debtorSnils»), 1132 «Водительское удостоверение должника» («@debtorDriveLicenseNum»). Реквизит не подлежит обязательному заполнению, если значение реквизита 1109 «Код вида исполнительного документа» («@IDType») равно значению «10».
13.1.	typeDoc (атрибут)	Поле номер 1133: Тип документа	1, обязательно	Строка длиной 2 символа / String	Код типа документов, удостоверяющих личность физического лица. Возможные значения: 01 - паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик;

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					02 - заграничный паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик; 03 - свидетельство о рождении; 04 - удостоверение личности офицера; 05 - справка об освобождении из места лишения свободы; 06 - паспорт Минморфлота СССР; 07 - военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины); 08 - временное удостоверение, выданное взамен военного билета; 09 - дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации; 10 - иностранный паспорт; 11 - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу; 12 - вид на жительство лица без гражданства; 13 - удостоверение беженца в Российской Федерации; 14 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 19 - вид на жительство иностранного гражданина; 20 - вид на жительство лица без гражданства (иностранного гражданина);

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					21 - паспорт гражданина Российской Федерации; 22 - заграничный паспорт гражданина Российской Федерации; 23 - свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства; 24 - удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации; 26 - паспорт моряка; 27 - военный билет офицера запаса; 91 - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
13.2.	numDoc (атрибут)	Поле номер 1134: Номер документа	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 25 символов / String	Номер документа, удостоверяющего личность должника - физического лица
13.3.	serDoc (атрибут)	Поле номер 1135: Серия документа	0...1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 25 символов / String	Серия документа, удостоверяющего личность должника - физического лица Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1133 «Тип документа» («@typeDoc») равно значению «21». Шаблон серии и номера документов, удостоверяющих личность предоставлен в п. 5.6.3 РП ВС «Прием необходимой для клаты информации (начисления)».

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
13.4.	dateDoc (атрибут)	Поле номер 1136: Дата выдачи документа	0...1, необязательн о	date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность должника – физического лица. Реквизит обязателен для заполнения, если значение поля 1133 «Тип документа» («@typeDoc») равно значению «21» или «22».
13.5.	codeDep (атрибут)	Поле номер 1137: Код подразделения	0...1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 7 символов / String	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность должника - физического лица. Значение указывается в формате "XXX - XXX"
13.6.	issuedDoc (атрибут)	Поле номер 1138: Кем выдан	0...1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 300 символов / String	Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность должника
13.7.	actDate (атрибут)	Поле номер 1139: Актуальность сведений	1, обязательно	date	Дата выдачи документов, справок, иных документов-оснований, по которым были получены сведения
14.	Recall	Поле номер 1144: Информация об отзыве или возврате исполнительного документа	0..1, необязательн о	Контейнер	При направлении контейнера Recall значение поля externalKey должно соответствовать тому, которое ранее было заполнено при отправке ИД в адрес ФССП России. Отзыв исполнительного документа осуществляется путем направления блок данных «Информация об отзыве или возврате исполнительного документа» («Recall»). Допускается отзыв исполнительного документа с момента

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					возбуждения исполнительного производства ФССП России. Сопоставление исполнительного документа и отзывов исполнительного документа осуществляются на стороне ФССП России на основании поля 1100 «Идентификатор документа, присвоенный АИС внешнего контрагента» («@externalKey») и УИН («@supplierBillID»).
14.1.	recallCode (атрибут)	Поле номер 1141: Код отзыва или возврата исполнительного документа	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / string	Возможные значения: 1 – Отзыв исполнительного документа 2 – Возврат исполнительного документа
14.2.	recallDate (атрибут)	Поле номер 1142: Дата отзыва или возврата исполнительного документа	1, обязательно	date	
14.3.	recallReason (атрибут)	Поле номер 1143: Причина отзыва или возврата исполнительного документа	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 1000 символов ((\S+[\S\s]*\S+)*) string	

Таблица 20. OffenseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	offenseDate (атрибут)	Поле номер 1401: Дата и время совершения действия	1, обязательно	dateTime	В извещении о начислении в адрес коммерческой организации указывается дата и время проезда.
2.	offensePlace (атрибут)	Поле номер 1402: Место совершения действия	0..1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 255 символов / string	В извещении о начислении в адрес коммерческой организации указывается место проезда, маршрут проезда.
3.	legalAct (атрибут)	Поле номер 1403: Статья нарушения	0..1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 255 знаков / string	Поле будет исключено в очередной версии Форматов ГИС ГМП в связи с введением поля LegalActInfo.
4.	digitalLink (атрибут)	Поле номер 1404: Ссылка на фото (видео) материалы фиксации нарушения	0..1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 2000 знаков / string	
5.	departmentName (атрибут)	Поле номер 1406: Данные о подразделении, выставившем начисление	0..1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 255 знаков / string	
6.	departmentCode (атрибут)	Поле номер 1407: Данные о коде подразделения, выставившего начисление	0..1, необязательн о	Строка длиной от 1 до 8 цифр	

Таблица 21. ChargeDetailsType

№	Код поля	Описание поля	Количество	Формат	Комментарий
1.	amountBalance (атрибут)	Сумма, отражающая остаток денежных средств налогоплательщика на ЕНС	1, обязательно	AmountToPayType (см. описание в пункте 26 раздела 4.4)	Остаток средств плательщика на лицевом счете у организации-получателя средств.

№	Код поля	Описание поля	Количество	Формат	Комментарий
1.1.	amountDebt (атрибут)	Общая подлежащая к уплате сумма средств с наступившим сроком уплаты (задолженность)	0..1, необязательно	Целое неотрицательно е число длиной не более 18 цифр / AmountType (см. описание в пункте 25 раздела 4.4)	Присутствует в случае наличия подлежащей уплате суммы средств с наступившим сроком уплаты.
1.2.	amountUpcoming (атрибут)	Общая подлежащая к уплате сумма средств с ненаступившим сроком уплаты (предстоящие платежи)	0..1, необязательно	Целое неотрицательно е число длиной не более 18 цифр / AmountType (см. описание в пункте 25 раздела 4.4)	Присутствует в случае наличия подлежащей уплате суммы средств с ненаступившим сроком уплаты.
1.3.	DetailsInfo	Расширенная информация о подлежащей уплате сумме средств (контейнер)	0..n, необязательно	Контейнер	
1.3.1.	type (атрибут)	Тип информации по подлежащей уплате сумме средств	1, обязательно	String, 1 символ	Допустимые значения: • 1 - подлежащая уплате сумма средств с наступившим сроком уплаты (задолженность); • 2 - подлежащая уплате сумма средств с НЕ наступившим сроком уплаты (предстоящий платеж); • 3 - подлежащая уплате сумма средств, переданная на принудительное взыскание в ФССП России.

№	Код поля	Описание поля	Количество	Формат	Комментарий
1.3.2.	name (атрибут)	Наименование вида платежа	1, обязательно	String, не более 500 символов ($[\backslash s]+(\backslash s+[\backslash s]+)^*$)	
1.3.3.	amountPayments (атрибут)	Сумма, подлежащая уплате	0..1, необязательно	Целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр / AmountType (см. описание в пункте 25 раздела 4.4)	
1.3.4.	dueDate (атрибут)	Срок уплаты	0..1, необязательно	date	Указывается, если значение атрибута «type» равно «2» (предстоящий платеж)

Таблица 22. LegalActInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	actType (атрибут)	Поле номер 1501: Вид документа	1, обязательно	Строка длиной до 50 символов ($[\backslash S\backslash t]^*$) / String	
2.	actNumber (атрибут)	Поле номер 1502: Номер документа	0..1, необязательно	Строка длиной до 50 символов / String	
3.	actDate (атрибут)	Поле номер 1504: Дата документа	0..1, необязательно	Date	
4.	actName (атрибут)	Поле номер 1505: Наименование документа	1, обязательно	Строка длиной до 1000 символов ($[\backslash S\backslash t]^*$) / String	
5.	actAuth (атрибут)	Поле номер 1506: Орган, принявший документ	1, обязательно	Строка длиной до 300 символов ($[\backslash S\backslash t]^*$) / String	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
6.	actChapter (атрибут)	Поле номер 1507: Раздел/глава	0..1, необязательн о	Строка длиной до 10 символов (\\S\\t *) / String	
7.	actArticle (атрибут)	Поле номер 1508: Статья	0..1, необязательн о	Строка длиной до 15 символов (\\S\\t *) / String	
8.	actItem (атрибут)	Поле номер 1509: Часть/пункт	0..1, необязательн о	Строка длиной до 10 символов (\\S\\t *) / String	
9.	actSubitem (атрибут)	Поле номер 1510: Подпункт	0..1, необязательн о	Строка длиной до 5 символов (\\S\\t *) / String	
10.	actParagraph (атрибут)	Поле номер 1511: Абзац	0..1, необязательн о	Строка длиной до 5 символов (\\S\\t *) / String	

4.4 Описание простых типов полей

1. AccountNumType

Тип предназначен для указания номера счета.

Основан на типе String, 20 цифр: \\d{20}.

2. BIKType

Тип предназначен для указания банковского идентификационного кода.

Основан на типе String, 9 цифр: \\d{9}.

3. DiscountValueType

Тип предназначен для указания значения дополнительных условий оплаты начисления.

Основан на типе float или nonNegativeInteger (целое число, которое больше или равно нулю).

4. DiscountDateType

Тип предназначен для указания срока действия дополнительных условий оплаты начисления.

Основан на типе String, значение должно указываться в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0» ((\d{4}-\d{2}-\d{2})|0).

5. INNType

Тип предназначен для указания ИНН юридического лица.

Основан на типе String, 10 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»): ([^0\D]\d\d[^0\D])\d{8}.

6. KRPTType

Тип предназначен для указания КПП юридического лица.

Основан на типе String, 9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»): ([^0\D]\d\d[^0\D])\d{2}[A-Z0-9]{2}\d{3}.

7. PayerIdentifierType

Тип предназначен для указания идентификатора плательщика.

Основан на типе String:

1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯÄÖÜäöü]{19},

200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3},

300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19}

4[0]{9}\d{12},

(2|3)00\d{10}[0]{9},«0».

Структура идентификатора плательщика описана в пункте 5.2.

8. KBKType

Тип предназначен для указания КБК.

Основан на типе String, значение «0» или 20 символов, среди которых допускаются буквы русского и латинского алфавитов и цифры: [0-9a-zA-Za-яA-Я]{20}.

9. OGRNType

Тип предназначен для указания ОГРН юридического лица.

Основан на типе String, 13 цифр: \d{13}.

10. OrgNameType

Тип предназначен для указания наименования организации.

Основан на типе String, значение должно быть не более 2000 символов (маска ввода: [\\S\\t]*).

11. OKTMOType

Тип предназначен для указания кода по ОКТМО.

Основан на типе String, значение «0», 8 или 11 цифр: \d{8} либо \d{11}.

12. URNType

Тип предназначен для указания УРН организации.

Основан на типе String, значение должно быть должно содержать 6 латинских букв и цифр ([0-9a-fA-F]{6}).

13. SupplierBillIDType

Тип предназначен для указания УИН.

Основан на типе String, 20 или 25 цифр (маска ввода: «(\d{25})|(\d{20})»).

Структура УИН описана в пункте 5.1.

14. AcknowledgmentStatusType

Тип предназначен для описания статусов квитирования.

Основан на типе String, от 1 до 20 символов.

15. PersonINNType

Тип данных предназначен для указания ИНН физического лица/ индивидуального предпринимателя.

Основан на типе данных String, 12 цифр [0-9].

16. ExportChargesKindType

Тип данных предназначен для указания типа запроса на предоставление необходимой для уплаты информации.

Основан на типе данных String, допустимые значения:

- CHARGE — используется для запроса неоплаченных начислений;
- CHARGENOTFULLMATCHED — используется для запроса начислений, не полностью сквитированных с платежами (в т.ч. таких, по которым оставшаяся сумма к оплате равна «0»), но при этом в начислении и соответствующем ему платеже попарно могут не совпадать какой-либо или несколько атрибутов из следующего набора: КБК, код по ОКТМО, ИНН, КПП, номер счета, БИК, идентификатор плательщика);
- CHARGESTATUS — используется для запроса начислений и статусов их квитирования;
- CHARGE-PRIOR — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений;
- CHARGE-PRIOR-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, не полностью сквитированных с платежами;
- CHARGE-PRIOR-STATUS — используется для запроса предварительных начислений и статусов их квитирования;
- TEMP-CHARGING — используется для запроса неоплаченных предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП;
- TEMP-CHARGING-NOTFULLMATCHED — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, не полностью сквитированных с платежами;
- TEMP-CHARGING-STATUS — используется для запроса предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов их квитирования;
- MAINCHARGE — используется для запроса начислений, связанных с начислением, данные которого указаны в параметрах запроса (используется только ФССП);
- CHARGE-LIST-FULL — используется для запроса активных начислений, статусов их квитирования и дополнительной информации по начислениям, а именно:

- Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства (блок данных «//ExecutiveProcedureInfo»);
- Сведения о фактах погашения начисления без платежа (блок данных «//ReconcileWithoutPayment»)
- CHARGE-OFFENSE — используется для запроса дополнительной информации административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме

17. MeaningType

Тип предназначен для указания статуса, отражающий изменение данных.
Основан на типе String, 1 символ.

18. Reason Type

Тип предназначен для указания основания изменения извещения о начислении.
Основан на типе String, до 512 символов.

19. RequisiteCheckCodeType

Тип предназначен для указания кода проверки реквизитов или кода ошибки при его формировании.
Основан на типе String, до 255 символов.

20. OKVEDType

Тип данных предназначен для описания идентификатора кода по ОКВЭД.
Основан на типе String, 5 или 7, или 8 символов
((\d{2}\.\d{2})(\d{2}\.\d{2}\.\d{1})(\d{2}\.\d{2}\.\d{2})).

21. AdrType

Тип данных предназначен для описания адреса в блоке с Информацией, необходимой для осуществления исполнительного производства («//ExecutiveProcedureInfo»).

Основан на типе String, от 1 до 200 символов (\S+([\S\s]*\S+)*).

22. FIOFSSPType

Тип данных предназначен для описания Фамилии, имени и отчества.
Основан на типе String, от 1 до 1000 символов (\S+([\S\s]*\S+)*).

23. reconcileIDType

Тип данных предназначен для описания номера операции принудительного квитирования начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом на указанную в запросе сумму.

Основан на типе String, 24 символа (N[a-fA-F0-9]{6}\d{17}).

Формируется по внутреннему алгоритму ГИС ГМП.

24. PaymentIdType

Тип предназначен для указания УПНО.
Основан на типе String, 32 символа:

1\d{15}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{8},
2\d{4}0{11}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{8},
3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{17},
\w{32}.

25. AmountType

Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств без учета отрицательного баланса.

Основан на типе integer длиной до 18 цифр ([1-9]\d{0,}|[0]).

26. AmountToPayType

Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств с учетом отрицательного баланса.

Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([\-]?[1-9]\d{0,}|[0]).

4.5 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Блок подписания элемента <i>//SenderProvidedRequestData</i>	SendRequestRequest/CallerInformationSystemSignature	Не пройдена проверка ЭП-ОВ.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«27»	<i>Ваш запрос не был обработан. ЭП-ОВ некорректна</i>
2.	Блок подписания элемента <i>//SenderProvidedRequestData</i>	SendRequestRequest/CallerInformationSystemSignature	ЭП-ОВ в запросе должна соответствовать сертификату, хранящемуся в ГИС ГМП.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«31»	<i>Неверный сертификат ключа проверки ЭП в запросе</i>
3.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторно направить запрос. <i>При неоднократном возникновении данной ошибки на тот же запрос рекомендуем направить обращение в Службу технической поддержки ГИС ГМП.</i>	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1»	<i>Внутренняя ошибка</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
4.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Участник, направляющий запрос на предоставление необходимой для уплаты информации, не зарегистрирован в ГИС ГМП	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«21»	Принят запрос от незарегистрированного участника
5.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Участник - отправитель запроса и участник, сформировавший запрос, не должны иметь в ГИС ГМП статус отличный от «Активный»	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«23»	Участник не завершил тестирование или исключен
6.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Участник-отправитель запроса на предоставление необходимой для уплаты информации из ГИС ГМП должен иметь соответствующие права	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode=«30»	У вас недостаточно прав на проведение данной операции
7.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole	Участник с указанным в запросе полномочием не должен обращаться к ГИС ГМП через версию СМЭВ 3.X.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.X в полномочии, указанном в запросе
8.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/Paging/@pageNumber	При обработке запроса с указанием номера страницы проверяется, что ранее в течение 10 минут не был получен и обработан аналогичный	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvided	Ответ по запрашиваемой странице был предоставлен ранее, при

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			запрос с указанием той же самой страницы. <i>Если ранее предоставленный ответ с номером той же самой страницы не был обработан участником, необходимо запросить данные повторно, начиная с первой страницы, через 10 минут.</i>	edResponseData/RequestStatus/StatusCode = «105»	<i>необходимости запросите данные через 10 минут</i>
9.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/Paging/@pageNumber	При обработке запроса с указанием номера страницы проверяется, что аналогичный запрос предыдущей страницы был направлен ранее и обработан в течение последних 10 минут. <i>Получение страниц должно осуществляться последовательно.</i>	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «106»	<i>Получение страниц по запросу должно осуществляться последовательно</i>
10.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/ChargesExportConditions/TimeConditions/@startDate ExportChargesRequest/ChargesExportConditions/TimeConditions/@endDate	Временной интервал, за который запрашиваются сведения, не должен превышать одних суток.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «107»	<i>Указан временной интервал более суток</i>
11.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/@senderIdentifier ExportChargesRequest/@senderRole ExportChargesRequest/@originatorId	Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId). <i>В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле «@originatorId» нужно указать свой</i>	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «108»	<i>Не указан УРН участника, сформировавшего запрос/извещение</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			<i>же UPH (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).</i>		
12.	Бизнес поля запроса	ExportChargesRequest/Charge sExportConditions/ChargesCo nditions@SupplierBillID ExportChargesRequest/Charge sExportConditions/ChargesCo nditions@paymentMethod	При указании в поле «Способ оплаты начисления» (@paymentMethod) значения «1» в поле «УИН» (@SupplierBillID) должно быть указано не более 1 значения.	GetResponse Response/ResponseMessage/Response /SenderProvid edResponseD ata/RequestSt atus/ StatusCode = «220»	<i>Указано недопустимое количество УИН</i>
13.	<i>Пространство имен, используемое в xpath</i>	xmlns:ns0="urn ://roskazna.ru/g isgmp/xsd/servi ces/export- charges/2.7.0"	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС.	GetResponse Response/ResponseMessage/Response /SenderProvid edResponseD ata/RequestRe jected/Rejecti onReasonCod e = «UNKNOWN_ REQUEST_ DESCRIPTIO N»	<i>В запросе указана некорректная версия вида сведения</i>
14.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ExportChargesRequest/Charge sExportConditions/...	Отсутствует информация, удовлетворяющая указанным в запросе параметрам	GetResponse Response/ResponseMessage/Response /SenderProvid edResponseD ata/RequestRe jected/Rejecti onReasonCod e= «NO_DATA»	<i>Не найдены данные по указанным в запросе параметрам</i>

4.6 Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 21, 23, 27, 30, 31, 102, 105, 106, 107, 108, 220	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под извещением	
2	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	
3	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	NO_DATA	Не найдены данные по указанным в запросе параметрам	

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1 Уникальный идентификатор начисления

УИН состоит из 20 или 25 символов. Структура УИН должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

5.1.1 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся федеральными органами государственной власти, для государственных внебюджетных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A			B																	C

А	Код главы КБК.
В	Уникальный номер начисления – 16 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно. При этом уникальный номер начисления формируется так, чтобы 20 цифр УИН не совпадали с КБК того же начисления.
С	Контрольный разряд. Алгоритм расчета представлен в подпункте 5.1.4.

5.1.2 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

**органами местного самоуправления, государственными
(муниципальными) учреждениями, Банком России,
коммерческими организациями**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	24	25
А								В								С

А	УРН участника, сформировавшего начисление. УРН указывается в десятичном представлении. Для этого его необходимо предварительно перевести из шестнадцатиричного представления и десятичное. <i>Например,</i> <i>УРН участника равен значению «aa11b4»; после перевода в десятичное представление получается «11145652». Если при переводе УРН участника в десятичное представление получается менее восьми символов, то значение дополняется нулями слева до 8 цифр.</i>
В	Уникальный номер начисления – 16 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно.
С	Контрольный разряд. Алгоритм расчета описан в подпункте 5.1.4.

5.1.3 Структура УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета³

Применяется в соответствии с положениями Порядка № 119н⁴ в следующих случаях:

- в счет оплаты приобретаемого государственного (муниципального) имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» или приобретаемого имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств и изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041 «О реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909»;
- в качестве платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2023 № 2060 "Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (срок действия ограничен 1 марта 2030 г.).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A			B												C				D

³ Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение 03212;

⁴ Порядок санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержденный приказом Минфина России от 23.06.2020 № 119н

А	Код главы КБК
В	Уникальный номер начисления – 12 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно.
С	Код нормативного акта. Заполняется в соответствии с Перечнем федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих основания для поступления, возврата или перечисления средств во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета
Д	Контрольный разряд. Алгоритм расчета представлен в подпункте 5.1.4.

5.1.4 Правила расчета контрольного разряда УИН

Контрольный разряд УИН формируется по следующим правилам:

- каждому разряду УИН, начиная со старшего разряда, присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10, далее набор весов повторяется;
- каждая цифра УИН умножается на присвоенный вес разряда и вычисляется сумма полученных произведений;
- контрольный разряд для УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль «11». Контрольный разряд должен иметь значение от 0 до 9;
- если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного разряда необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, являющуюся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2). Если, в случае повторного расчета, остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда проставляется равным «0».

5.2 Идентификатор плательщика

Идентификатор плательщика состоит из 22 символов. Структура идентификатора плательщика должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

Значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно быть равны нулю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	22
А	В		С								

А	Тип плательщика. Допустимые значения: 1,2,3 или 4. «1» – при формировании идентификатора плательщика для ФЛ (а также для ЮЛ и ИП в случае указания типа документа «15» - ГРН); «2» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – резидента РФ; «3» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – нерезидента РФ; «4» – при формировании идентификатора плательщика для ИП.
В	<i>При формировании идентификатора плательщика ЮЛ или идентификатора плательщика ИП заполняются символами «0» (ноль).</i> <i>При формировании идентификатора плательщика ФЛ указывается код типа документа. Список допустимых кодов приведен в таблице ниже (см. Таблица 23. «Коды типов документов»).</i>

С	<i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-резидентов РФ:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов) <i>При формировании идентификатора налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента для ЮЛ-резидентов РФ:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). <i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов); <i>При формировании идентификатора налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). <i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии КИО) следующие:</i> – 4 — 8 разряды — символ «0» (ноль); – 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов). <i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) следующие:</i> – 4 — 17 разряды — Код налогоплательщика-юридического лица в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства. Если уникальный номер плательщика-нерезидента РФ содержит менее 14 символов, он дополняется слева нулями до 14 символов. При заполнении знак номера («№»), дефиса («-») и иные разделительные знаки («/», «.», «:», «,») не указываются. – 18 — 19 разряды — двузначный буквенный код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (2 символа); – 20 — 22 разряды — трехсимвольный цифровой код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифры). <i>При формировании идентификатора плательщика для ИП:</i> – 4 — 10 разряды символ «0» (ноль); – 11 — 22 разряды — ИНН ИП (12 символов). <i>При формировании идентификатора плательщика для ФЛ:</i> – С 4-го по 22-й символы — серия и номер документа, код которого указан со 2-го по 3-й разряд. Серия и номер документа указываются в одну строку, без разделителей; знаки «N» и «-» не указываются; при наличии букв, они должны указываться как заглавные. Если номер документа содержит менее 19 символов, он дополняется слева нулями до 19 символов.
---	---

При формировании идентификатора плательщика, в случае, когда идентификатор плательщика неизвестен, необходимо указывать значение «10099999999999999999».

5.2.1 Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ

Список допустимых кодов приведен в таблице ниже.

Таблица 23. «Коды типов документов»

Значение	Описание	Основной	Дополнительный	Формат номера документа
01	Паспорт гражданина Российской Федерации	✓	✓	\d{10}
02	Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	✓	✓	([IVXLC]{1,4}[A-Я]{2})(\d{6})
03	Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	✓	✓	[A-ZA-Я]{2}\d{7}
04	Удостоверение личности военнослужащего	✓	✓	[A-ZA-Я]{2}\d{7}
05	Военный билет военнослужащего	✓	✓	[A-ZA-Я]{2}\d{7}
06	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	✓	✓	[A-Za-zA-Яa-я0-9]{19}
07	Справка об освобождении из мест лишения свободы	✓	✓	[A-Za-zA-Яa-я0-9]{19}
08	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	✓	✓	[A-Za-zA-Яa-я0-9]{4,19}
09	Вид на жительство	✓	✓	[A-Za-zA-Яa-я0-9]{4,14}
10	Разрешение на временное	✓	✓	\d{9}

Значение	Описание	Основной	Дополнительный	Формат номера документа
	проживание (для лиц без гражданства)			
11	Удостоверение беженца	✓	✓	[A-Я0-9]{2}\d{7}
12	Миграционная карта	✓	✓	\d{9,12}
13	Паспорт гражданина СССР	✓	✓	[IVXLC]{1,6}[A-Я]{2}\d{6}
14	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	✓	✓	\d{11}
15	Государственный регистрационный номер транспортного средства (ГРН)	✗	✓	[A-Z]{3}([ABEKMHOPTUX]{1}\d{3}[ABEKMHOPTUX]{2}\d{2,3}) ([ABEKMHOPTUXDFGIJLNQRSUVWZÜÖÄБГДЖЗИЙЛПФЦЧЩЬЫЬЭЮЯ0-9\-\{3,19}))
16 — 20	Зарезервировано	-	-	
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	✓	✓	\d{12}
22	Водительское удостоверение	✓	✓	\d{2}[A-Za-zA-Яa-я0-9]{2}\d{6}) ((0){0,13}[A-Za-zA-Яa-я0-9]{6,19}))
23	Номер лицевого счета абонента	✗	✓	[0-9]{19}
24	Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	✓	✓	[A-ZA-Я0-9]{1,4}\d{5,8}
25	Охотничий билет	✓	✓	[A-Я0-9]{2}\d{6}
26	Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия	✓	✓	\d{8}
27	Абонентский номер, выделенный оператором радиотелефонной связи (номер телефона)», формат номера документа	✗	✓	7\d{10}
28	Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина	✓	✓	\d{9}

Значение	Описание	Основной	Дополни- тельный	Формат номера документа
	Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации			
29	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	✓	✓	[A-ZA-Я]{2}\d{7}
30	Свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу	✓	✓	\d{9}
31..99	Зарезервировано	-	-	

5.3 Особенности формирования запроса на предоставление участнику необходимой для уплаты информации, администрируемой налоговыми органами РФ

В ответе на запрос на предоставление необходимой для уплаты информации (тип запроса CHARGE, CHARGESTATUS) вернутся в том числе и извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами РФ, при указании в запросе следующих параметров:

- признак предоставляемой информации - предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, администрируемой налоговыми органами РФ;
- условия для получения извещений о начислении - по УИН или по идентификатору плательщика. Информация о состоянии ЕНС предоставляется только при указании идентификатора плательщика.

5.3.1 Признак предоставляемой информации, при котором в ответе на предоставление участнику информации, необходимой для уплаты денежных средств из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами Российской Федерации РФ

В запросе на предоставление необходимой для уплаты информации указан признак предоставляемой информации (атрибут external), значение которого равно «1» (предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств, администрируемой налоговыми органами РФ).

5.3.2 Условия для предоставления необходимой для уплаты информации по УИН, при которых из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами РФ (за

исключением информации о состоянии ЕНС)

Значение (значения) УИН в контейнере с условиями для получения извещений о начислении из ГИС ГМП (элемент (-ы) «ChargesExportConditions/ChargesConditions/SupplierBillID») соответствует (-ют) маске: «^182\w{17}\$|^182\d{22}\$».

5.3.3 Условия для предоставления необходимой для уплаты информации по идентификатору плательщика, при которых из ГИС ГМП возвращаются извещения о начислении, администрируемые налоговыми органами РФ

Значение (значения) идентификатора плательщика в контейнере с условиями для получения сущностей из ГИС ГМП (элемент(-ы) «ChargesExportConditions/PayersConditions/PayerIdentifier») соответствует (-ют) маске: «^121[0-9a-zA-Za-яA-Я]{17}\$|^4[0]{9}\d{12}\$|^(2|3)00\d{10}[0]{9}\$|^200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}\$».

5.4 Контактная информация

Электронный адрес единого контактного центра Федерального казначейства (ЕКЦ): support_gisgmp@roskazna.ru. В теме письма необходимо указать наименование вида сведений и «СМЭВ 3».