

Федеральное казначейство

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ВИДА СВЕДЕНИЙ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

*Сведение «Прием информации об уплате (информации из
распоряжения плательщика)»
ID вида сведений VS00663v003-RKZN02*

Дата: 24.06.2026

Версия: 7.5

АННОТАЦИЯ

Данный документ является руководством пользователя вида сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» СМЭВ, которое в соответствии с пунктом 97 приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015г. № 210 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия» является обязательным для предоставления поставщиком в адрес оператора СМЭВ.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	18
1.1 Руководящие документы	18
1.2 Описание вида сведения	18
2 СХЕМА ВИДА СВЕДЕНИЙ И ЭТАЛОННЫЕ ЗАПРОСЫ И ОТВЕТЫ	19
2.1 Схема вида сведений	19
2.2 Эталонные запросы и ответы	125
3 ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ	127
3.1 Тестовый сценарий	127
4 СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	129
4.1 Описание полей запроса	129
4.2 Описание полей ответа на запрос	133
4.3 Описание комплексных типов полей	134
4.4 Описание простых типов полей	161
4.5 Описание проверок запроса на стороне поставщика	163
4.6 Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках	186
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	188
5.1 Условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения	188
5.2 Уникальный идентификатор начисления	189
5.2.1 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся федеральными органами государственной власти, для государственных внебюджетных фондов	189
5.2.2 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, Банком России, коммерческими организациями	189
5.2.3 Структура УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета	189
5.2.4 Правила расчета контрольного разряда УИН	190
5.3 Уникальный присваиваемый номер операции	191
5.3.1 Структура УПНО для кредитных организаций	191
5.3.2 Структура УПНО для территориальных органов Федерального казначейства	191
5.3.3 Структура УПНО для иных участников, принимающих платежи	192
5.4 Идентификатор плательщика	192
5.4.1 Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ	194

5.5 Подпись информации об уплате (информации из распоряжения плательщика) (платеж) ..	196
5.6 Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения	196
5.6.1 Реквизиты структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж (Bank, поле номер 2005)	196
5.6.2 Сведения о плательщике (Payer, поле номер 2006)	197
5.6.3 Реквизиты платежа (BudgetIndex, поле номер 2007)	198
5.6.4 Реквизиты платежного документа (AccDoc, поле номер 2008)	199
5.6.5 Информация о частичном платеже (PartialPayt, поле номер 2009)	200
5.6.6 Дополнительные поля платежа (AdditionalData, поле номер 202)	202
5.7 Даты извещения о приеме к исполнению распоряжения, используемые в форматно-логических контролях реквизитов, значения которых зависят от даты	202
5.8 Справочная информация	203
5.8.1 Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП.....	203
5.9 Контактная информация.....	203

ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Дата	Автор	Изменения
1.0	31.07.2017	Бакина Т.Е.	Первая версия документа
1.1	02.08.2017	Лебедева В.А.	Внесены изменения в тестовый сценарий, эталонные запросы и ответы. Удалено описание схем Quttance.xsd, SearchConditions.xsd (п. 2.1). Скорректировано описание типа ResponseType (п. 4.3).
1.2	16.11.2017	Давыдова С.Г.	Внесены изменения в схему ImportPayments.xsd, Payment.xsd (удален элемент DirectDebitCondition, атрибут payerName изменен на необязательный). Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1), эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Удалено описание комплексного типа поля DirectDebitCondition (п. 4.3). Изменено описание атрибута payerName (Таблица 4). Актуализирован перечень возможных значений атрибута transkind (п. 4.3, 0). Актуализировано описание проверок (п. 4.5) и кодов возвратов (п. 4.6)
1.3	06.02.2018	Давыдова С.Г.	В п.п. 4.5, 4.6 уточнено описание элемента с результатом проверки в соответствии со структурой запроса участника в СМЭВ
1.4	08.05.2018	Бакина Т.Е.	В описание вида сведения (п. 1.2) добавлено требование о согласовании предоставления доступа к виду сведения с Владелец (Федеральное казначейство). Уточнено описание элемента «КПП организации» (атрибут kpp) (п. 4.3). Уточнено описание элемента «Наименование плательщика» (атрибут payerName) (п. 4.3). Уточнено описание элемента «Сокращенное наименование организации» (атрибут name) (п. 4.3).

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Уточнено описание контроля с кодом ошибки «13» (п. 4.5). Уточнены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП (п. 5.1). Уточнена контактная информация (п. 5.6).
1.5	01.08.2018	Бакина Т.Е.	Уточнено описание контроля с кодом ошибки «54» (п. 4.5).
1.6	29.08.2018	Бакина Т.Е.	Уточнен перечень потребителей (п. 1.2).
1.7	08.10.2018	Бакина Т.Е.	В описание вида сведения (п. 1.2) удалено требование о согласовании предоставления доступа к виду сведения с Владелец (Федеральное казначейство). Удален комментарий в описании элемента «КПП организации» (атрибут kpp) (п. 4.3).
1.8	09.11.2018	Давыдова С.Г.	В списке потребителей удалено наименование «Иные организации» (п. 1.2). Внесены изменения в схему ImportPayment.xsd, Package.xsd, Payment.xsd, Common.xsd (изменены шаблоны атрибутов PaymentId, ESIA_ID, paymentId, уточнен шаблон элемента AdditionalData, изменен тип атрибута paymentDate, изменена обязательность контейнера AccDoc и атрибута payerName, максимальное количество элементов AdditionalData увеличено до 10, удален контейнер ChangeStatus в PaymentType, добавлен контейнер ImportedChange в PackageType, добавлен элемент ChangeDate, изменена схема контейнера ChangeStatus, тип BudgetIndexType перенесен в Common.xsd, BudgetIndex.xsd удален из схемы BC). Версия схем изменена на 2.1.0. Внесены изменения в эталонные запросы и ответы (п. 2.2) и тестовые сценарии (п. 3). Уточнен перечень полномочий участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП (атрибут senderRole), добавлено описание контейнера ImportedChange с направляемыми изменениями в ранее загруженный платеж (п. 4.1).

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Изменен тип атрибута paymentDate, ESIA_ID, изменена обязательность контейнера AccDoc и атрибута payerName, количество дополнительных полей AdditionalData увеличено до 10, удален контейнер ChangeStatus в PaymentType, добавлены новые комплексные типы полей ImportedChangeType, ChangeType, добавлена нумерация полей в извещении для возможности указания значений изменяемых полей в контейнере ImportedChange, изменена маска атрибутов purpose, name, исправлено описание поля accountNumber (п. 4.3). Уточнен шаблон поля PaymentIdType, OrgNameType, добавлены простые типы ChangeValueType, MeaningType, ReasonType (п. 0). Уточнено описание проверки с кодом ошибки «5», «7», «23», «302», «331», «236», добавлена проверка с кодом ошибки «111» и проверка актуальности номера версии ВС, удалена проверка с кодом ошибки «39», добавлено описание проверки указания актуального номера версии в запросе (п. 4.5, п. 4.6). Уточнены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП (п. 5.1). Из списка кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ исключен код «27» - «Номер мобильного телефона» (п. 0).
1.9	04.03.2019	Давыдова С.Г.	Добавлен новый раздел «5.6 Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения». Детализировано описание правил изменения полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения (п. 4.3, п. 5.6)
1.10	20.05.2019	Давыдова С.Г.	По итогам проведения опытной эксплуатации внесены изменения в схемы: – в импортированной схеме Common.xsd изменен формат PayerIdentifierType; – в импортированной схеме Payment.xsd изменен формат атрибута payerIdentifier;

Версия	Дата	Автор	Изменения
			– в импортированной схеме Charge.xsd изменено описание PayereType и формат атрибутов payerIdentifier, noticeTerm; – в импортированной схеме Refund.xsd изменено описание PayereType и формат атрибута payerIdentifier. Версия схем изменена на 2.1.1 (п. 2.1). Внесены изменения в эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Уточнено описание атрибутов kbk и oktmo (п. 4.3). Уточнено описание типа ОКТМОType (п. 4.4, п.п.9).
2.0	06.10.2020	Лебедева В.А.	Внесены изменения в схему Payment.xsd, Common.xsd (изменены описания реквизитов типов данных «BankType», «AccountNumType», допустимые значения реквизитов «UFK», «КВК», «paymentId»). Версия схем изменена на 2.2.0 Введены термины «Единый казначейский счет», «Казначейский счет», «Номер счета получателя средств», «Номер счета банка получателя средств», «Справочники НСИ ГИС ГМП». Уточнено описание термина «УИП» Добавлена информация о владельце ВС, сеансе обмена, наличии вложений (п. 1.2) Актуализирована версия МР (п. 1.2) Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1), эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Уточнено описание атрибутов «supplierBillID», «kpp», «kbk», «oktmo», «accountNumber», поля «UFK», блоков данных «BudgetIndex», «Payer», «OrgAccount» в п. 4.3. Уточнено описание полей типов данных «BankType», «AccountNumType» (п. 4.3 – 4.4) Изменено допустимое значение типов данных «КВКType», «PaymentIdType» (п. 4.4). Изменены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п. 5.1) Изменено описание проверок с кодами ошибок «54», «233», «235», «305»-«309», «332» Добавлены проверки с кодами ошибок «240», «333»-«335»

Версия	Дата	Автор	Изменения
3.0	01.04.2021	Смольянинова А.О.	Внесены изменения в схемы Common.xsd, Payment.xsd, SearchConditions.xsd Версия схем изменена на 2.3.0 Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1), эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Раздел «Термины/Сокращения»: описание сокращения «УИП(УПНО)» изменено на «УПНО (УИП)», добавлен термин КПП. Уточнено описание атрибута «description» типа «ImportProtocolType» (п. 4.3). Уточнено описание элементов типа «ImportedChangeType» (п. 4.3). Уточнено описание атрибутов «supplierBillID», «kbbk», «oktmo», «Payer», «BudgetIndex», «status», «paytReason», «taxDocDate», , «U FK» (п. 4.3). Уточнено описание полей типов данных «PaymentType», «ImportedPaymentType» (добавлены атрибуты «RequisiteCheckCodeType», «paymentMethod») (п. 4.3, п. 4.4). Добавлен атрибут «paymentExecDate» (п. 4.3). Изменено допустимое значение типов данных «KBKType», «PayerIdentifierType» (п.4.4). Добавлены проверки с кодами ошибок «239», «290», «291». (п.4.5). Изменено описание проверок с кодами ошибок «54», «305»-«309», «330», «236», «334» (п. 4.5). Изменены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п. 5.1). Удалены проверки «53», «237» (п. 4.5). Уточнено описание уникального присваиваемого номера операции (п. 5.3). Уточнено описание структуры идентификатора плательщика (п. 5.4).
4.0	22.07.2021	Цивлина Т.С.	Внесены изменения в схемы Common.xsd, Package.xsd. Версия схем изменена на 2.4.0 Введены термины БИК ПБР, Подразделение Банка России (ПБР) (Раздел Термины/Сокращения). Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1), эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1). Актуализировано описание элементов типа «ImportedChangeType», атрибутов «@PaytReason» «@taxDocNumber» (п. 4.3). Добавлены контроли с кодом ошибки «102», «103», «104», «232», «291», «293», «294» (п. 4.5, п.

Версия	Дата	Автор	Изменения
			4.6). Изменены условия контролей «239», «240», «333» (п. 4.5)
4.1	15.12.2021	Цивлина Т.С.	Уточнено описание атрибута «paymentDate» (п. 4.3). Уточнены описания контролей «239», «290», «291», «293», «294», «334», «335». Изменены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п. 5.1). Добавлен подраздел 5.7. Изменена нумерация подраздела 5.7 на 5.8.
4.2	10.02.2022	Шленская Ю.И.	Изменены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п. 5.1).
5.0	01.07.2022	Шленская Ю.И.	Внесены изменения в схемы Common.xsd, Payment.xsd, Package.xsd, Organization.xsd. Версия схем изменена на 2.5.0. Термин УПНО (УИП) заменен на УПНО. Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1). Исключен атрибут «paymentExecDate» (п. 4.3). Уточнено описание атрибутов «supplierBilld», «purpose», «payerName», «status», «oktmo» (п. 4.3) Изменено допустимое значение типов данных PayerIdentifierType, OrgNameType (п. 4.4). Изменены условия направления о приеме к исполнению распоряжения (п. 5.1). Уточнено описание уникального присваиваемого номера операции (п. 5.3). Изменено описание контролей с кодами ошибок «232», «236», «239», «307», «334» (п. 4.5). Добавлены контроли с кодами ошибок «241», «246» (п. 4.5, п. 4.6).
5.1	23.11.2022	Лебедева В.А.	Уточнено описание контролей с кодами ошибок «239», «241». Уточнено описание алгоритма формирования УИН для Банка России (п. 5.2)
5.2	01.03.2023	Лебедева В.А.	Уточнено описание потребителей ВС (п. 1.2) Уточнено описание атрибутов «@purpose», «@oktmo» «//Payer/@payerName», «//Payer/@payerIdentifier комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3)

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Уточнено описание блока данных «PartialPayt» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Уточнено описание атрибута «@status» комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Удален контроль с кодом ошибки «232» (п. 4.5, 4.6). Добавлены контроли с кодами ошибок «231», «299» (п. 4.5, 4.6). Скорректировано описание контролей с кодами ошибок «236», «239», «240», «246», «307», «334» (4.5). Удалены контроли с кодами ошибок «293», «294» (п. 4.5, 4.6). Уточнены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП (п. 5.1).
6.0	17.08.2023	Лебедева В.А.	Введен термин «БИК» (Раздел Термины/Сокращения). Уточнено термин «БИК ПБР» (Раздел Термины/Сокращения). Внесены изменения в схемы – версия схем изменена на 2.6.0. Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1). Уточнено описание атрибутов нового извещения о приеме к исполнению распоряжения «@supplierBillID», «payerIdentifier» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Уточнено описание формата атрибутов нового извещения о приеме к исполнению распоряжения «purpose» «//Payer/@payerName» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Уточнено описание атрибутов «@status», «paytReason» комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Уточнен формат атрибута уточнения в ранее направленное извещение о приеме к исполнению распоряжения «@value» комплексного типа данных «ChangeType» (п. 4.3) Уточнено описание типа данных атрибута «@accDocNo» комплексного типа данных «AccDocType» (п. 4.3) Уточнено описание простых типов данных «ChangeValueType» (используется при направлении уточнения в ранее направленное извещение о приеме к исполнению распоряжения), «OrgNameType» (п. 4.4).

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Изменено описание проверок с кодами ошибок «234», «236», «239», «240», «241», «290», «299» (п. 4.5). Добавлено описание результата обработки запроса с кодами ошибок «112», «113», «114», «247», «248», «291», «337» (п. 4.5, 4.6). Скорректированы условия направления в ГИС ГМП нового извещения о приеме к исполнению распоряжения в части указания значения реквизита «БИК» банка-получателя (п. 5.1).
6.1	10.04.2024	Коровина А.С.	Уточнено описание проверок с кодами ошибок «248», «236» (п. 4.5). Уточнено описание комментария к проверке с кодом ошибки «332» (п. 4.5). Удален контроль с кодом ошибки «112» (п. 4.5, 4.6).
6.2	03.07.2024	Лебедева В.А.	Дополнено описание блоков данных «BudgetIndex», «AdditionalData» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Скорректировано описание проверок с кодами ошибок «306», «332» (п. 4.5). Добавлены проверки с кодами ошибок «338», «339» (4.5, 4.6). Дополнены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п.5.1) Добавлен тип документа, допустимый к использованию при формировании идентификатора плательщика (п.5.3) Добавлены сведения о коммерческих организациях, зарегистрированных в ГИС ГМП (п.5.8)
6.3	26.07.2024	Лебедева В.А.	Уточнены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п.5.1)
6.4	01.09.2024	Лебедева В.А.	Скорректированы реквизиты коммерческой организации ООО «Автодор – Платные Дороги» (п.5.8)
6.5	11.11.2024	Лебедева В.А.	Уточнены условия, согласно которым извещение о приеме к исполнению распоряжения не формируется и не направляется в ГИС ГМП (п.5.1)
7.0	04.07.2025	Лебедева В.А.	Внесены изменения в схемы – версия схем изменена на 2.7.0. Актуализированы схемы вида сведений (п. 2.1), эталонные запросы и ответы (п.2.2), тестовые сценарии (п.3.1).

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Уточнено описание атрибутов «paymentId», «paymentDate», «receiptDate», «oktmo», «deliveryDate», «payerAccount», «name», «accountNumber», «Bank», «BudgetIndex» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Добавлен атрибут «purposeCode», контейнер «ContactDetails» с атрибутами «phoneNumber», «email» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Уточнены требования к заполнению атрибутов «purpose», «payerName» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Удален атрибут «ogin» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Уточнен перечень возможных значений атрибута «transKind» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3) Удален атрибут «name» комплексного типа данных «PaymentOrgType» (п. 4.3) Уточнено описание полей комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Добавлен атрибут «taxCode» комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3) Удален атрибут «name» комплексного типа данных «BankType» (п. 4.3) Удален атрибут «ogin» комплексного типа данных «OrganizationType» (п. 4.3) Уточнен способ заполнения поля «SupplierBillID» комплексного типа данных «ImportedChangeType» (п. 4.3) Уточнено описание простых типов данных «PayerIdentifierType», «SupplierBillIDType» (п. 4.4) Добавлены простые типы данных «AmountType», «PhoneNumberType» (п. 4.4) Уточнено описание проверок с кодами ошибок «7», «13», «27», «30», «32», «54», «102», «104», «111», «113», «231», «233», «234», «236», «239», «262», «263», «290», «302», «331», «333», «335», «338», «339» (п. 4.5) Добавлены проверки с кодами ошибок «108», «220», «253», «254», «255», «261», «300» (п. 4.5) Удалена проверка с кодом ошибки «246» (п. 4.5) Уточнены условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п.5.1)

Версия	Дата	Автор	Изменения
			Добавлено описание структуры УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета (п. 5.2.3) Уточнено описание структуры идентификатора плательщика (п. 0) Уточнен список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ, описан формат номеров документов (п. 0)
7.1	23.12.2025	Бариева И.А.	Добавлены реквизиты коммерческой организации ООО «Транстолл» (п. 5.8.1)
7.2	14.01.2026	Бариева И.А.	Дополнен список Потребителей (п. 1.2).
7.3	17.04.2026	Бариева И.А.	Уточнены требования к заполнению атрибута «payerIdentifier» комплексного типа данных «PaymentType» (п. 4.3). Уточнены требования к заполнению атрибутов «status» и «paytReason» комплексного типа данных «BudgetIndexType» (п. 4.3). Уточнено описание проверок с кодами ошибок «54», «236», «239», «240», «247», «248», «261», «337» (п. 4.5) Добавлены проверки с кодами ошибок «450», «451», «452», «453», «454» (п. 4.5) Скорректированы условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения (п. 5.1) Скорректированы данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП (п. 5.8.1)
7.4	05.06.2026	Бариева И.А.	Внесены изменения в схемы Charge.xsd и Package.xsd (уточнено описание поля operationTypeCode) Уточнено описание проверок с кодами ошибок «236», «248» (п. 4.5).
7.5	24.06.2026	Бариева И.А.	Уточнено описание структуры идентификатора плательщика (п. 0) Уточнен список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ, описан формат номеров документов (п. 0)

ТЕРМИНЫ/СОКРАЩЕНИЯ

Термин/сокращение	Описание
АН	Администратор начислений
АП	Администратор платежей
БПА	Банковский платежный агент
БИК	Банковский идентификационный код
БИК ПБР	БИК подразделения Банка России в соответствии со Справочником БИК. Идентифицируется по реквизиту «Тип участника перевода», содержащегося в Справочнике БИК, и может принимать следующие значения: – Главное управление Банка России; – Расчетно-кассовый центр; – Отделение, отделение – национальный банк главного управления Банка России; – Структурное подразделение центрального аппарата Банка России; – Кассовый центр; – Полевое учреждение Банка России.
ГАН	Главный администратор начислений
ГАП	Главный администратор платежей
ГИС ГМП	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
Единый казначейский счет	Банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации для совершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения операций на казначейских счетах, за исключением казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния
ЕНС	Единый налоговый счёт – форма учета налоговыми органами совокупной обязанности лица - налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента по уплате налогов, авансовых платежей,

Термин/сокращение	Описание
	государственной пошлины, подлежащей взысканию на основании исполнительного документа, выданного судом, иных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с НК РФ, сумм единого налогового платежа и сведений о принадлежности сумм единого налогового платежа и иных сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового счета
ЗАГС	Орган записи актов гражданского состояния
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика
Казначейский счет	Счет, открытый в Федеральном казначействе отдельному участнику системы казначейских платежей для осуществления и отражения в системе казначейских платежей операций участника системы казначейских платежей с денежными средствами
КБК	Код бюджетной классификации Российской Федерации.
КО	Кредитные организации
КПП	Код причины постановки на учет
КПР	Код проверки реквизитов
МФЦ	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Номер счета банка получателя средств	Номер единого казначейского счета или номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России
Номер счета получателя средств	Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ОИВ	Органы исполнительной власти
ОКТМО	Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

Термин/сокращение	Описание
ОМСУ	Органы местного самоуправления
ОУИО	Операторы услуг информационного обмена
ПА	Платежный агент
Подразделение Банка России (ПБР)	Главное управление Банка России, отделение – национальный банк главного управления Банка России, структурное подразделение центрального аппарата Банка России, расчетно-кассовый центр, кассовый центр, полевое учреждение Банка России
Поставщик	Организация – владелец вида сведений
СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия
Справочники НСИ ГИС ГМП	Справочник Участников бюджетного процесса (УБП) - нормативно-справочная информация об участниках-получателях средств; Справочник ОКТМО – нормативно-справочная информация о коде по ОКТМО.
УИВ	Уникальный идентификатор возврата
УИН	Уникальный идентификатор начисления
УПНО	Уникальный присваиваемый номер операции
УРН	Уникальный регистрационный номер
ФЛ	Физическое лицо
ЭП	Электронная подпись
ЭП-ОВ	Электронная подпись органа власти, определенная в документе «Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии»
ЮЛ	Юридическое лицо
WSDL	Web Services Description Language — язык описания веб-сервисов.

Термин/сокращение	Описание
XSD	XML Schema definition - язык описания структуры XML документа.
SOAP	Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.
XML	extensible Markup Language — расширяемый язык разметки.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Руководящие документы

- Ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Федерального казначейства от 12.05.2017 г. №11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах».

1.2 Описание вида сведения

Наименование	Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)
ID вида сведений в ФРГУ	VS00663v003-RKZN02
Содержание	Прием платежа
Владелец ВС	Федеральное казначейство
Поставщик	Федеральное казначейство
Потребители	ОИБ, ОМСУ, КО, ПА, БПА, Государственное (муниципальное) учреждение, зарегистрированное в ГИС ГМП, ОУИО
Назначение	Прием от участников ГИС ГМП информации об уплате денежных средств
Область применения	Межведомственное взаимодействие
Тип запроса	Запрос
Тип маршрутизации	Фиксированная
Тип директивной маршрутизации	
Сеанс обмена	Стандартный
Предполагается ли передача вложений по ВС	Нет
Версия ВС	2.7.0
Версия МР	3.5.0.1

2 СХЕМА ВИДА СВЕДЕНИЙ И ЭТАЛОННЫЕ ЗАПРОСЫ И ОТВЕТЫ

2.1 Схема вида сведений

Основная схема «**ImportPayments.xsd**»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:pkg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
  xmlns="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0"
  targetNamespace="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified"
  xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:ns2="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0">

  <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
    schemaLocation="commons/Common.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
    schemaLocation="commons/Package.xsd"/>

  <xsd:element name="ImportPaymentsRequest">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Прием информации об уплате (информация из
распоряжения плательщика)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="com:RequestType">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="pkg:PaymentsPackage"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="ImportPaymentsResponse"
type="com:ImportPackageResponseType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ответ на запрос приема информации об уплате
(информации из распоряжения плательщика)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Импортированная схема «**Payment.xsd**»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
  xmlns:pmnt="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0"
  targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified">
```

```

    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
schemaLocation="Organization.xsd"/>
    <xsd:complexType name="PaymentBaseType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Базовый тип для платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PaymentOrg" type="org:PaymentOrgType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Данные организации, принявшей
платеж</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="pmnt:Payer" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 2006:
Сведения о плательщике</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="org:Payee">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Сведения о получателе
средств</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="BudgetIndex" type="com:BudgetIndexType"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 2007:
Реквизиты платежа 101, 106-109</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AccDoc" type="com:AccDocType" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 2008:
Реквизиты платежного документа</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="supplierBillID">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1000:
УИН</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:union memberTypes="com:SupplierBillIDType">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:union>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="purpose" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 24:
Назначение платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="210"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 7:
Сумма платежа в копейках</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="receiptDate" type="xsd:date">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 62:
Дата поступления распоряжения организацию, принявшую платеж</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 104: КБК.
      </xsd:documentation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 105:
Код по ОКТМО
      </xsd:documentation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="transKind" type="com:TransKindType"
use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 18:
Вид операции. Указывается шифр платежного документа.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="purposeCode" use="optional">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 2010: Идентификационный код
выплат</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="25"/>
        <xsd:minLength value="1"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PaymentType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="pmnt:PaymentBaseType">

```

```

        <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="PartialPayt">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Информация о
частичном платеже</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="AccDoc"
type="com:AccDocType">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Реквизиты платежного документа (по которому осуществляется
частичное
                                исполнение)
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:attribute name="transKind"
type="com:TransKindType" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле
номер 39:
Вид операции. Проставляется шифр исполняемого распоряжения. Возможные значения:
01 – платежное поручение;
06 – инкассовое поручение;
16 – платежный ордер.
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="paytNo">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле
номер 38:
Номер частичного платежа</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength
value="3"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="transContent">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле
номер 70:
Содержание операции</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="xsd:string">
                <xsd:maxLength
value="16"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="sumResidualPayt"
type="xsd:integer">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Поле
номер 42:
Сумма остатка платежа</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="paymentId" type="com:PaymentIdType"
use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 2000:
УПНО </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="paymentDate" type="xsd:dateTime"
use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 2001:
Дата и время приема к исполнению распоряжения о переводе денежных
средств</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="deliveryDate" type="xsd:date">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 37:
Дата отсылки (вручения) плательщику документов
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="ESIA_ID">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 2002:
Идентификатор учетной записи пользователя в ЕСИА</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PayerType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:restriction base="com:PayerType">
      <xsd:attribute name="payerIdentifier" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 201:
Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction
base="com:PayerIdentifierType">
            <xsd:length value="22"/>
            <xsd:pattern value="0"/>

```

```

яА-Я]{19}">
    <xsd:pattern value="1\d{2}[0-9a-zA-Za-
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Идентификатор ФЛ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:pattern>
    <xsd:pattern value="200\d{14}[A-Z0-
9]{2}\d{3}">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или ИП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:pattern>
    <xsd:pattern value="300[0-9a-zA-Za-яА-
я]{19}"/>
    <xsd:pattern value="4[0]{9}\d{12}"/>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Payer">
    <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="com:PayerType">
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ContactDetails"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер
2011: Контактная информация плательщика</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
    <xsd:attribute
name="phoneNumber" type="com:PhoneNumberType" use="optional">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 2012: Номер телефона</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="email"
use="optional">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 2013: Адрес электронной
почты</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="com:EmailType">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="100"/>
    <xsd:pattern
value="\S+@\S+\.\S+"/>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="payerName" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 8:
Плательщик</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
            <xsd:pattern value="\S\t ]*" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="payerAccount">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 9:
Номер счета плательщика</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «Common.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
elementFormDefault="qualified">
    <xsd:simpleType name="AccountNumType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Номер счета</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="20"/>
            <xsd:pattern value="\d{20}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="INNType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ИНН юр. лица</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="([^\0\D]\d|\d[^\0\D])\d{8}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="INNAllType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ИНН юр. лица и физ. лица</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="([^\0^\D]\d|\d[^\0^\D])\d{8}" />
            <xsd:pattern value="([^\0^\D]\d|\d[^\0^\D])\d{10}" />
            <xsd:pattern value="[1-9]\d{4}|\d{1}[1-9]\d{3}|\d{2}[1-
9]\d{2}|\d{3}[1-9]\d{1}|\d{4}[1-9]" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="KPPType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>КПП юр. лица</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="([^\0^\D]\d|\d[^\0^\D])\d{2}[A-Z0-9]{2}\d{3}">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>9 символов, пятый и шестой из
которых могут быть прописными
(заглавными) латинскими буквами или цифрами,
а все остальные только цифрами,
и при этом первый и второй знаки (цифры) не
могут одновременно принимать
значение ноль ("0").</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:pattern>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="OKTMOType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код ОКТМО</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="11" />
            <xsd:minLength value="1" />
            <xsd:pattern value="\d{8}">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>8 цифр ОКТМО, при этом первые 3
не могут быть
нулями</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:pattern>
            <xsd:pattern value="0" />
            <xsd:pattern value="\d{11}" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="KBKType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>КБК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="[0-9a-zA-Za-яА-Я]{20}" />
            <xsd:pattern value="0" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="KBKResponseType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>КБК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20" />
            <xsd:minLength value="0" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="OGRNType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="13"/>
    <xsd:pattern value="\d{13}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="BIKType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>БИК</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="9"/>
    <xsd:pattern value="\d{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SupplierBillIDType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>УИН</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{20}"/>
    <xsd:pattern value="\d{25}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AmountToPayType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в
начислении (в
копейках)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:totalDigits value="18"/>
    <xsd:pattern value="[\-]?[1-9]\d{0,}|[0]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AmountType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сумма начисления (в
копейках)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:totalDigits value="18"/>
    <xsd:pattern value="[1-9]\d{0,}|[0]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="URNType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>УРН</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-9a-fA-F]{6}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="EsiaUserInfoType">
  <xsd:choice>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные пользователя, полученные
информационной системой Участника

```

```

        из ЕСИА</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="Person">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Физическое
лицо</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DocumentIdentity">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Документ,
удостоверяющий
личность</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:attribute name="code"
use="required">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Код документа, удостоверяющего
личность</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                    <xsd:enumeration value="1">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Паспорт гражданина Российской
Федерации</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:enumeration>
                                    <xsd:enumeration value="2">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Документ иностранного
гражданина</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:enumeration>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:attribute>
                        <xsd:attribute name="series">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:restriction
base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="45"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="number"
use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="45"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="snils" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>СНИЛС физического
лица, полученный из ЕСИА</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="personINN"
type="com:PersonINNType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ИНН физического
лица (гражданина РФ).
Обязательно для заполнения, если физическое лицо - гражданин
РФ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IndividualBusiness">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Индивидуальный
предприниматель</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="personINN" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ИНН, полученный из
ЕСИА</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction
base="com:PersonINNType">

```

```

        <xsd:length value="12"/>
        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:attribute name="userId" type="xsd:integer" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Уникальный идентификатор учетной записи
пользователя в системе
        ЕСИА</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sessionIndex">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Уникальный идентификатор сессии
пользователя в системе
        ЕСИА</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="300"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sessionDate" type="xsd:dateTime"
form="unqualified">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата и время открытия сессии
пользователя в системе
        ЕСИА</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdditionalDataType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Name">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Наименование
поля</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="100"/>
                    <xsd:pattern value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Value">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Значение
поля</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="255"/>
                    <xsd:pattern value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="AdditionalData" type="com:AdditionalDataType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="MeaningType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Статус, отражающий изменение данных
1 - новый
2 - уточнение
3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ChangeStatusType" abstract="true">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о статусе и основаниях его
изменения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Meaning" type="com:MeaningType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Статус, отражающий изменение
данных:
1 - новый
2 - уточнение
3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Reason" type="com:ReasonType" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Основание
изменения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ChangeDate" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Дата и время уточнения
информации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="ChangeStatus">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о статусе и основаниях
изменения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>

```

```

        <xsd:restriction base="com:ChangeStatusType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Meaning"
type="com:MeaningType">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Статус,
отражающий изменение данных:
1 - новый
2 - уточнение
3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Reason"
type="com:ReasonType" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Основание
изменения</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ChangeDate"
type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Дата и время
уточнения информации</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ChangeStatusInfo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:restriction base="com:ChangeStatusType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Meaning">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Статус,
отражающий изменение данных:
1 - новый
2 - уточнение
3 - аннулирование
4 - деаннулирование</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="com:MeaningType">
                            <xsd:enumeration
value="1"/>
                            <xsd:enumeration
value="2"/>
                            <xsd:enumeration
value="3"/>
                            <xsd:enumeration
value="4"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:restriction>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

type="com:ReasonType" minOccurs="0">
    <xsd:element name="Reason"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Основание
изменения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ChangeDate"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата и время
уточнения информации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="ReasonType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Основание изменения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="512"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PersonINNType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="12"/>
        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Discount" type="com:DiscountType" abstract="true"/>
<xsd:simpleType name="DiscountValueType">
    <xsd:union memberTypes="xsd:float xsd:nonNegativeInteger"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DiscountDateType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Срок действия скидки.
Возможные значения:
- дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- при отсутствии срока действия указывается значение «0».</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2})|0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DiscountType" abstract="true">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Value" type="com:DiscountValueType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>значение</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Expiry" type="com:DiscountDateType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>срок
действия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="DiscountSize" substitutionGroup="com:Discount">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Условия оплаты со скидкой
(процент)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
                <xsd:restriction base="com:DiscountType">
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Value">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Поле номер
1006:
Процент скидки от суммы начисления</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
                                    <xsd:minInclusive
value="1"/>
                                    <xsd:maxInclusive
value="100"/>
                                    <xsd:totalDigits
value="3"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Expiry"
type="com:DiscountDateType">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Поле номер
1007:
Срок действия скидки.
Возможные значения:
- дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- при отсутствии срока действия указывается значение «0».</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:restriction>
            </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DiscountFixed" substitutionGroup="com:Discount">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Условия оплаты с фиксированной суммой
скидки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
                <xsd:restriction base="com:DiscountType">
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Value">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Поле номер
1004:
Сумма скидки от полной суммы начисления</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>

```

```

<xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
    <xsd:minInclusive
value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Expiry"
type="com:DiscountDateType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер
1005:
Срок действия скидки.
Возможные значения:
- дата окончания скидки в формате «ГГГГ-ММ-ДД»;
- при отсутствии срока действия указывается значение «0».</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MultiplierSize" substitutionGroup="com:Discount">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Условия оплаты с применением понижающего
размер начисления
коэффициента</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:restriction base="com:DiscountType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Value">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер
1008:
Коэффициент, понижающий размер начисления</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="xsd:float">
                            <xsd:minExclusive
value="0"/>
                            <xsd:pattern
value="0\.\d\d?"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="Expiry"
type="com:DiscountDateType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер
1009:
Срок действия учета понижающего коэффициента</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:complexType name="RequestType">
  <xsd:attribute name="Id" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Идентификатор
запроса</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:ID">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="timestamp" type="xsd:dateTime" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дата и время формирования
запроса</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="senderIdentifier" type="com:URNTYPE"
use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>УРН участника-отправителя
запроса</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="senderRole" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Полномочие участника-отправителя
сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
      <xsd:pattern value="\w{1,10}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ExportRequestType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="com:RequestType">
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="Paging" type="com:PagingType"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Параметры
постраничного предоставления из ГИС ГМП информации (при больших объемах
предоставляемых данных)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего запрос</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="ResponseType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Основные параметры ответа на
запрос</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:attribute name="Id" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Идентификатор
ответа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:ID">
        <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="RqId" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Идентификатор
запроса</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="recipientIdentifier" type="com:URNTType"
use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>УРН участника
получателя</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="timestamp" type="xsd:dateTime" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Дата и время формирования
ответа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PayerIdentifierType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯÄÖÜäöü]{19}">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор
ФЛ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:pattern>
    <xsd:pattern value="200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или
ИП</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:pattern>
    <xsd:pattern value="(2|3)00\d{10}[0]{9}">
    <xsd:pattern value="300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19}">
    <xsd:pattern value="4[0]{9}\d{12}">

```

```

        <xsd:pattern value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PayerRefundType">
    <xsd:attribute name="payerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
Идентификатор плательщика use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 201:
Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PayerType">
    <xsd:attribute name="payerIdentifier" type="com:PayerIdentifierType"
Идентификатор плательщика use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 201:
Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ImportProtocolType">
    <xsd:attribute name="entityID" type="xsd:ID" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор извещения в
пакете</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="code" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код результата обработки:
0 – если запрос успешно принят или код ошибки в случае отказа в приеме к обработке
документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="32"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="description" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Описание результата
обработки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="255"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ImportPackageResponseType">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="com:ResponseType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ImportProtocol"
type="com:ImportProtocolType" maxOccurs="100">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Результат обработки
сущности в пакете</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TransKindType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AccDocType">
  <xsd:attribute name="accDocNo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 3. Для частичного платежа
поле номер 40:
Номер платежного документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="15"/>
      <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="accDocDate" type="xsd:date" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 4. Для частичного платежа
поле номер 41:
Дата платежного документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PaymentIdType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="1\d{15}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{8}">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Структура УПНО для кредитных
организаций</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:pattern>
    <xsd:pattern value="2\d{4}0{11}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|1[012])\d{4})\d{8}">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Структура УПНО для
ТОФК</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:pattern>
    <xsd:pattern value="3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9]|[12][0-
9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{17}">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Структура УПНО для остальных
участников</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:pattern>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RefundIdType">

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{8}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{9}"/>
            <xsd:pattern value="6\d{4}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{19}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ClarificationIdType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="5\d{4}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{19}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="BankType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Данные организации, в которой открыт
счет</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:attribute name="bik" type="com:BIKType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 11:
БИК структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка
России, в котором открыт счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="correspondentBankAccount"
type="com:AccountNumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 15:
Номер единого казначейского счета или корреспондентского счета кредитной
организации, открытый в подразделении Банка России</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="AccountType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Описание реквизитов казначейского счета или
банковского счета, открытого кредитной организации в ПБР</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Данные организации, в которой
открыт счет</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="accountNumber" type="com:AccountNumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 17:
Номер счета</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="OrgAccount">
        <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
                <xsd:restriction base="com:AccountType">
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
                            <xsd:annotation>

```

```

                                <xsd:documentation>Данные
организации, в которой открыт счет</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                <xsd:attribute name="accountNumber"
type="com:AccountNumType" use="required">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Поле номер 17:
Номер счета</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:attribute>
                                </xsd:restriction>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:simpleType name="PayeeAccountType">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Лицевого счета получателя
платежа</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d\w]{11}"/>
                                </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                                <xsd:complexType name="PagingType">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Параметры постраничного предоставления
информации</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:attribute name="pageNumber" use="required">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Номер страницы предоставления
информации
Вся выборка по запросу разбивается на страницы размером pageLength, начиная с
первого элемента.
Последняя страница может быть меньше, чем pageLength.
В ответ на запрос возвращается только страница, номер которой равен
pageNumber.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
                                <xsd:minInclusive value="1"/>
                                </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                                </xsd:attribute>
                                <xsd:attribute name="pageLength" use="required">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Количество элементов на странице
предоставления информации</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
                                <xsd:minInclusive value="1"/>
                                <xsd:maxInclusive value="100"/>
                                </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                                </xsd:attribute>
                                </xsd:complexType>
                                <xsd:complexType name="TimeIntervalType">

```

```

        <xsd:attribute name="startDate" type="xsd:dateTime" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Начальная дата временного интервала
запроса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="endDate" type="xsd:dateTime" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Конечная дата временного интервала
запроса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="TimeInterval" type="com:TimeIntervalType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Временной интервал, за который запрашивается
информация из ГИС ГМП</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KBKlist">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Перечень KBK</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KBK" type="com:KBKType" maxOccurs="10">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>KBK</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:simpleType name="AcknowledgmentStatusType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Статус, присваиваемый начислению при создании
квитанции</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="ImportCertificateEntryType">
        <xsd:attribute name="Id" type="xsd:IDREF" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Уникальный в пределах запроса
идентификатор описания сертификата используемый для поиска самого сертификата в
элементе basic:AttachmentContentList запроса СМЭВ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="ownership" type="com:URNTYPE" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>УРН владельца сертификата ключа
проверки ЭП. </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="BudgetIndexType">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Поле 2007: Реквизиты платежа 101, 106-
109</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="status" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 101:
Статус плательщика</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="2"/>
                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="paytReason" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 106:
Основание платежа </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="[А-Я]{2}"/>
                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                <xsd:pattern value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="taxPeriod" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 107:
Показатель налогового периода </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="MC\.(0[0-9]|1[012])\.\d{4}"/>
                <xsd:pattern value="KB\.\0[1-4]\.\d{4}"/>
                <xsd:pattern value="ПЛ\.\0[1-2]\.\d{4}"/>
                <xsd:pattern value="ГД\.\00\.\d{4}"/>
                <xsd:pattern value="(0[1-9]|12[0-9]|3[01])\.(0[1-
9]|1[012])\.\d{4}"/>
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                <xsd:pattern value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="taxCode" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1027: Код таможенного
органа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="8"/>
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="taxDocNumber" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 108:
Номер документа-основания </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="15"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="taxDocDate" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 109:
Показатель даты документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:pattern value="(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\.(0[1-
9]|[1[012]])\.\d{4}"/>
                    <xsd:pattern value="00"/>
                    <xsd:pattern value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="IncomeIdType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="4\d{4}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-
9]|[1[012]])\d{4})\d{19}"/>
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Структура УИЗ для
ТОФК</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="RoutingCodeType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код маршрутизации участника для
предоставления информации по ВС с табличной маршрутизацией
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="200"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="RequisiteCheckCodeType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>КПР или код ошибки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="250"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="PaymentMethodType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Способ оплаты начисления.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>1 - Признак оплаты начисления
через СБП.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="serviceDataIDType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор информации об учете факта
оплаты</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="24"/>
            <xsd:pattern value="P[a-fA-F0-9]{6}\d{17}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="ServiceDataType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дополнительные сведения о предоставлении
услуги</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="personeOfficial">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Информация о лице, принявшем
решение об учете факта оплаты</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:attribute name="name" use="required">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Фамилия и инициалы
должностного лица, принявшего решение об учете факта оплаты</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:minLength value="1"/>
                                <xsd:maxLength value="100"/>
                                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:attribute>
                    <xsd:attribute name="officialPosition"
use="required">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Должность лица,
принявшего решение об учете платежа</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:minLength value="1"/>
                                <xsd:maxLength value="300"/>
                                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:attribute>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сумма, на которую была предоставлена
услуга, в копейках</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="courtName" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Наименование организации, принявшей
решение об учете платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="400"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="lawsuitInfo" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Реквизиты
делопроизводства</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="reconcileIDType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер операции принудительного квитиования
начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="24"/>
        <xsd:pattern value="N[a-fA-F0-9]{6}\d{17}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AdrType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Адрес</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="FIOFSSPType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="1000"/>
    </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ExecutiveProcedureInfoType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация, необходимая для осуществления
исполнительного производства</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="com:Claimer"/>
        <xsd:element ref="com:DeedInfo"/>
        <xsd:element name="ExecutOrgan">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные органа, выдавшего
исполнительный документ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:attribute name="organOkogu" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 1114:
Код по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
(ОКОГУ) органа, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="7"/>
                            <xsd:pattern value="\d{7}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
                <xsd:attribute name="organCode" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 1115:
Код подразделения органа, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:minLength value="1"/>
                            <xsd:maxLength value="10"/>
                            <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
                <xsd:attribute name="organ" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 1116:
Наименование подразделения уполномоченного органа, выдавшего исполнительный
документ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:minLength value="1"/>
                            <xsd:maxLength value="1000"/>
                            <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
                <xsd:attribute name="organAdr" type="com:AdrType"
use="required" form="unqualified">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1117:
Адрес органа, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organSignCodePost"
use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1118:
Код должности лица, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="25"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organSign" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1119:
Должность лица, выдавшего исполнительный документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="255"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="organSignFIO"
type="com:FIOFSSPType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1120:
Фамилия, имя, отчество должностного лица, выдавшего исполнительный
документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Debtor">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о
должнике</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="debtorType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1121:
Тип должника</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorName" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1202:
Наименование должника</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="1000"/>
                    <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorAdr" type="com:AdrType"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1122:
Адрес должника</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorAdrFakt"
type="com:AdrType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1123:
Адрес должника фактический</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorCountryCode">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1124:
Код страны принадлежности должника по Общероссийскому классификатору стран
мира</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="3"/>
                    <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorRegPlace">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1125:
Место регистрации должника - индивидуального предпринимателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="150"/>
                    <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorBirthDate"
type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1126:
Дата рождения должника</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorGender" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1127:
Пол должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="7"/>
                <xsd:enumeration
value="мужской"/>
                <xsd:enumeration
value="женский"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorBirthPlace">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1128:
Место рождения должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="100"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorSnils">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1129:
Страховой номер индивидуального лицевого счета должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="11"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorInn">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1130:
Идентификационный номер налогоплательщика должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{12}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="debtorKpp">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1131:
Код причины постановки на учет должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

<xsd:maxLength value="9"/>
<xsd:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{2})([0-9A-F]{2})([0-9]{3})|0)/">
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="debtorOgrn"
type="com:OGRNType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поле номер 1140:
Основной государственный регистрационный номер должника</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="debtorDriveLicenseNum">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поле номер 1132:
Водительское удостоверение должника</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="20"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="com:MvvDatumIdentificatorDebtor" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="Recall" type="com:Recall" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поле номер 1144: Информация об
отзыве или возврате исполнительного документа</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="externalKey" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поле номер 1100: Идентификатор
документа, присвоенный АИС внешнего контрагента</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="60"/>
<xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="idDeloNo" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Поле номер 1101: Номер дела или
материалов</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="25"/>
<xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="deloPlace">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1102: Место рассмотрения
дела</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="150"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="idDesDate" type="xsd:date" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1103: Дата принятия решения
по делу</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="aktDate" type="xsd:date" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1104: Дата вступления
решения в законную силу</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="srokPrIsp" type="xsd:integer" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1105: Срок предъявления
исполнительного документа к исполнению</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="srokPrIspType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1106: Тип периода срока
предъявления исполнительного документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="notifFSSPDate" type="xsd:date" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1108: Дата уведомления ФССП
России о неуплате
штрафа в установленный законом срок либо об отзыве ИД</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="DeedInfo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Данные исполнительного
документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:attribute name="IDType" use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 1109: Код вида
исполнительного документа</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:integer"/>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="idDocNo" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1110: Номер
исполнительного документа, присвоенный органом, выдавшим исполнительный
документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="25"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="idDocDate" type="xsd:date" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1111: Дата выдачи
исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="subjCode" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1112: Код предмета
исполнения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="7"/>
                <xsd:pattern value="\d{7}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="subjName" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1113: Предмет
исполнения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="1000"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="IncomeInfoType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о сопоставлении платежа и
зачисления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IncomeData" minOccurs="0" maxOccurs="10">
            <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Данные сопоставленного
зачисления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="incomeId"
type="com:IncomeIdType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Идентификатор
зачисления, сопоставленного с платежом</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="isUncertain"
type="xsd:boolean" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Признак отнесения
зачисления к невыясненным поступлениям</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="sourceIDDoc" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Идентификатор
зачисления в ИС, формирующей зачисление</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern
value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="sourceIDIS" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код ИС, формирующей
зачисление</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern
value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сумма, указанная в
извещении о зачислении</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>КБК, указанный в
извещении о зачислении</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="oktmo" type="com:ОКТМОType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 105:

```

```

Код по ОКТМО</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="payerIdentifier"
type="com:PayerIdentifierType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Идентификатор
плательщика, указанный в извещении о зачислении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="inn" use="optional">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ИНН получателя
средств, указанный в извещении о зачислении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:union memberTypes="com:INNType">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction
            <xsd:pattern
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:union>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="kpp" use="optional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>КПП получателя
средств, указанный в извещении о зачислении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:union memberTypes="com:KPPTType">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction
                <xsd:pattern
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:union>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
          <xsd:attribute name="accountNumber"
type="com:AccountNumType">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Номер
счета</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:attribute>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="receiptIncomeStatus" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Статус сопоставление платежа и
зачислений</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:length value="1"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ChargeDetailsType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Расширенная информация о подлежащей к уплате
сумме средств (контейнер)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DetailsInfo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Расширенная информация о
подлежащей уплате сумме средств</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="type" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Тип информации по
подлежащей уплате сумме средств</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:length value="1"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="name" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Наименование вида
платежа</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="500"/>
              <xsd:pattern
value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="amountPayments"
type="com:AmountType" use="optional">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сумма, подлежащая
уплате </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          </xsd:attribute>
          <xsd:attribute name="dueDate" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Срок
уплаты</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:attribute>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="amountBalance" type="com:AmountToPayType"
use="required">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Сумма, отражающая остаток денежных
средств налогоплательщика на ЕНЦ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="amountDebt" type="com:AmountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Общая подлежащая к уплате сумма средств
с наступившим сроком уплаты (задолженность)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="amountUpcoming" type="com:AmountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Общая подлежащая к уплате сумма средств
с ненаступившим сроком уплаты (предстоящие платежи)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="receiptPaymentStatusType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Статус сопоставления зачисления и
платежа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EventNotificationType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Claimer">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация о взыскателе</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="claimerType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1200: Тип
взыскателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:integer">
                    <xsd:enumeration value="1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>юридическое
лицо</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="2">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>физическое
лицо</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="3">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>индивидуальный предприниматель</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="1700">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>орган,
уполномоченный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществлять права и исполнять обязанности в
исполните</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="claimerAdr" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1107: Адрес
Взыскателя</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="claimerName" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1203:
Взыскатель</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="1000"/>
        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MvvDatumIdentificatorDebtor">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документ, удостоверяющий личность
должника</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="typeDoc" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1133: Тип
документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="2"/>
            <xsd:enumeration value="01">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>паспорт
гражданина Союза Советских Социалистических Республик</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="02">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>заграничный
паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="03">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>свидетельство
о рождении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="04">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>удостоверение
личности офицера</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="05">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>справка об
освобождении из места лишения свободы</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="06">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>паспорт
Минморфлота СССР</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="07">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>военный билет
солдата (матроса, сержанта, старшины)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="08">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>временное
удостоверение, выданное взамен военного билета</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="09">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>дипломатический паспорт гражданина Российской
Федерации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="10">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>иностраный
паспорт</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="11">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>свидетельство
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации
по существу</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>

```

```

        <xsd:enumeration value="12">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>вид на
жительство лица без гражданства</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="13">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>удостоверение
беженца в Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="14">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="19">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>разрешение на
временное проживание в Российской Федерации
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>свидетельство
о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="21">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>паспорт
гражданина Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="22">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>заграничный
паспорт гражданина Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="23">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>свидетельство
о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного
государства</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="24">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>удостоверение
личности военнослужащего Российской Федерации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="26">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>паспорт
моряка</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="27">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>военный билет
офицера запаса</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="91">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>иные
документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="numDoc" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1134: Номер
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="25"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="serDoc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1135: Серия
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="25"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="dateDoc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1136: Дата выдачи
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:date">
            <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
            <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="codeDep">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1137: Код
подразделения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="7"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="issuedDoc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1138: Кем
выдан</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="300"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actDate" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1139: Актуальность
сведений</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:date">
        <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
        <xsd:maxInclusive value="2100-01-01"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="NoticeAccountType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные ТОФК, структурного
подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором
открыт счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="accountNumber" type="com:AccountNumType"
use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 17:
Номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке
получателя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NoticeAcknowledgementType">
    <xsd:attribute name="supplierBillID" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>УИН</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:union memberTypes="com:SupplierBillIDType">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
            </xsd:restriction>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="totalAmount" type="com:AmountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сумма, указанная в
начислении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="creationDate" type="xsd:dateTime" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата квитирования (создания
квитанции)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="billStatus" type="com:AcknowledgmentStatusType"
use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Статус, присвоенный начислению при
создании квитанции
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="balance" type="xsd:long">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Разность между суммой, указанной в
начислении и суммой платежей с учетом возвратов.
        Целое число, показывающее сумму в копейках.
        Отрицательное значение информирует о переплате.
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="paymentId" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 2000: УПНО
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:union memberTypes="com:PaymentIdType">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration
value="PaymentNotLoaded"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="amountPayment" type="com:AmountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сумма, указанная в
платеже</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="isRevoked" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Признак аннулирования квитанции:
        true - квитанция аннулирована;
        false - квитанция действующая
    </xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Recall">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация об отзыве или возврате
исполнительного документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="recallCode" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1141:
Код отзыва или возврата исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:length value="1"/>
                <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Отзыв
исполнительного документа</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
                <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Возврат
исполнительного документа</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="recallDate" type="xsd:date" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1142:
Дата отзыва или возврата исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="recallReason" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1143:
Причина отзыва или возврата исполнительного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="1000"/>
                <xsd:pattern value="((\S+[\S\s]*\S+)*)/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="AdditionalPayerIdentifierType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯÄÖÜäöü]{19}"/>
        <xsd:pattern value="200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3}"/>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Идентификатор ЮЛ или
ИП</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:restriction>
    <xsd:pattern value="300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19}"/>

```

```

        <xsd:pattern value="4[0]{9}\d{12}"/>
        <xsd:pattern value=""/>
        <xsd:pattern value=""/>
        <xsd:pattern value=""/>
        <xsd:pattern value=""/>
        <xsd:pattern value=""/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EmailType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="100"/>
        <xsd:pattern value="\S+@\S+\.\S+"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PhoneNumberType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер телефона</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="11"/>
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:pattern value="7([0-9]{10})"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="operKindType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип погашения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «Package.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:rfd="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Refund/2.7.0"
  xmlns:pkg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:pmnt="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0"
  xmlns:inc="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Income/2.7.0"
  xmlns:clrf="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Clarification/2.7.0"
  xmlns="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
  xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Ruling/2.7.0"
  targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified">
    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
      schemaLocation="Charge.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
      schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0"
      schemaLocation="Payment.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Refund/2.7.0"
      schemaLocation="Refund.xsd"/>

```

```

    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Income/2.7.0"
schemaLocation="Income.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Clarification/2.7.0"
schemaLocation="Clarification.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Ruling/2.7.0"
schemaLocation="Ruling.xsd"/>
    <xs:complexType name="PackageType">
        <xs:choice>
            <xs:element name="ImportedCharge" type="pkg:ImportedChargeType"
maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Направляемое новое
начисление</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImportedPayment"
type="pkg:ImportedPaymentType" maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Направляемый новый
платеж</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImportedRefund" type="pkg:ImportedRefundType"
maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Направляемый новый
возврат</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImportedIncome" type="pkg:ImportedIncomeType"
maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Направляемое новое
зачисление</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImportedClarification"
type="pkg:ImportedClarificationType" maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Направляемые новое уточнение вида
и принадлежности платежа</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImportedRuling" type="pkg:ImportedRulingType"
maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Направляемое новое извещение о
постановлении</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImportedChange" type="pkg:ImportedChangeType"
maxOccurs="100">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Направляемые изменения в ранее
загруженные извещения</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="ImportedChargeType">
        <xs:complexContent>

```

```

        <xs:extension base="chg:ChargeType">
            <xs:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего
                    запрос</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Id" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор начисления в
пакете</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:ID">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImportedPaymentType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pmnt:PaymentType">
            <xs:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего извещение</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="Id" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор платежа в
пакете</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:ID">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:attribute name="paymentMethod">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Способ оплаты
начисления.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="1">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>1 -
Признак оплаты начисления через СБП.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
            <xs:attribute name="requisiteCheckCode"
type="com:RequisiteCheckCodeType">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>КПР</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImportedRefundType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="rfnd:RefundType">
      <xs:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего запрос</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Id" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор возтата в
пакете</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImportedClarificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="clrf:ClarificationType">
      <xs:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего
запрос</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Id" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор начисления в
пакете</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImportedRulingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="ns1:RulingType">
      <xs:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего
запрос</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Id" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Идентификатор извещения о
постановлении исполнительного производства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:ID">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ImportedChangeType" abstract="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:choice>
            <xs:element name="SupplierBillId"
type="com:SupplierBillIDType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор
начисления</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PaymentId" type="com:PaymentIdType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>УПНО</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RefundId" type="com:RefundIdType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор
возврата</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IncomeId" type="com:IncomeIdType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор
зачисления</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ClarificationId"
type="com:ClarificationIdType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор уточнения
вида и принадлежности платежа</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RulingID" type="ns1:RulingIDType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Идентификатор извещения о
постановлении исполнительного производства</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="Change" type="ChangeType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Изменяемые
поля</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="com:ChangeStatus"/>
        <xs:element name="OperationTypeCode" type="xs:float"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Тип операции</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>УРН участника косвенного взаимодействия,
сформировавшего извещение</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Id" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор извещения об уточнении в
пакете</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:ID">
                <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ChangeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Изменяемые поля</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence maxOccurs="10">
        <xs:element name="ChangeValue">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Новое значение изменяемого поля.
Множественное значение (до 10 штук) допустимо только для тех полей, в схеме которых
определено максимальное количество – больше одного. Изменение множественных полей
выполняется всем передаваемым блоком. Переданные ранее значения в ГИС ГМП не
сохраняются</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="name">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Наименование
изменяемого поля</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="100"/>
                    <xs:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>

```

```

        <xs:attribute name="value" type="ChangeValueType"
use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Значение изменяемого
поля.
Если требуется не изменить, а удалить переданное ранее значение поля, то в поле
следует указать значение NULL</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="fieldNum" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер поля, в которое вносятся
изменения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="4"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:pattern value="\d+"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ChangeValueType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="2000"/>
        <xs:pattern value="[\S\t ]*"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="ChargesPackage">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Пакет содержащий импортируемые
начисления</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="pkg:PackageType">
                <xs:choice>
                    <xs:element name="ImportedCharge"
type="pkg:ImportedChargeType" maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Направляемое
новое извещение о начислении</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ImportedChange"
maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Направляемые
изменения в извещение о начислении</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:complexType>
                </xs:choice>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

```

```

base="ImportedChangeType">
    <xs:restriction
        <xs:sequence>
            <xs:sequence>

                <xs:element name="SupplierBillId" type="com:SupplierBillIDType">

                    <xs:annotation>

                        <xs:documentation>Уникальный идентификатор начисления</xs:documentation>

                    </xs:annotation>

                </xs:element>

            </xs:sequence>

        </xs:restriction>
    </xs:sequence>
</xs:element>
name="Change" type="ChangeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>

    <xs:documentation>Изменяемые поля</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:element>
ref="com:ChangeStatus"/>
name="OperationTypeCode" type="xs:float" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

    <xs:documentation>Тип операции</xs:documentation>

    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentsPackage">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Пакет, содержащий направляемые
платежи</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="pkg:PackageType">
                <xs:choice>
                    <xs:element name="ImportedPayment"
type="pkg:ImportedPaymentType" maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Направляемый
новое извещение о приеме к исполнению распоряжения</xs:documentation>
                        </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ImportedChange"
maxOccurs="100">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Направляемые
изменения в извещение о приеме к исполнению распоряжения</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction
base="ImportedChangeType">
                <xs:sequence>
                    <xs:sequence>

                        <xs:element name="PaymentId" type="com:PaymentIdType">

                            <xs:annotation>

                                <xs:documentation>УПНО</xs:documentation>

                            </xs:annotation>

                        </xs:element>

                    </xs:sequence>

                </xs:restriction>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element
name="Change" type="ChangeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>

        <xs:documentation>Изменяемые поля</xs:documentation>

    </xs:annotation>

</xs:element>
</xs:element>
ref="com:ChangeStatus"/>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RefundsPackage">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="pkg:PackageType">
                <xs:choice>
                    <xs:element name="ImportedRefund"
type="pkg:ImportedRefundType" maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Направляемое
новое извещение о возврате</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:choice>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImportedChange"
maxOccurs="100">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Направляемые
изменения в извещение о возврате</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction
base="ImportedChangeType">
      <xs:sequence>
        <xs:choice>

          <xs:element name="RefundId" type="com:RefundIdType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификатор возврата</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>

        </xs:choice>
      </xs:choice>
    </xs:element>
  </xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:element>
name="Change" type="ChangeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Изменяемые поля</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
ref="com:ChangeStatus"/>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IncomesPackage">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пакет, содержащий направляемые
зачисления</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="PackageType">
        <xs:choice>
          <xs:element name="ImportedIncome"
type="ImportedIncomeType" maxOccurs="100">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Направляемое
новое извещение о зачислении</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ImportedChange"
maxOccurs="100">
            <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Направляемые
изменения в извещение о зачислении</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction
base="ImportedChangeType">
      <xs:sequence>
        <xs:sequence>

          <xs:element name="IncomeId" type="com:IncomeIdType">

            <xs:annotation>

              <xs:documentation>Идентификатор зачисления</xs:documentation>

            </xs:annotation>

          </xs:element>

        </xs:sequence>

      </xs:element
name="Change" type="ChangeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

        <xs:annotation>

          <xs:documentation>Изменяемые поля</xs:documentation>

        </xs:annotation>

      </xs:element>
    </xs:element
ref="com:ChangeStatus"/>
  </xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="ImportedIncomeType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="inc:IncomeType">
      <xs:attribute name="originatorId" type="com:URNTYPE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>УРН участника косвенного
взаимодействия, сформировавшего запрос</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="Id" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор зачисления в
пакете</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:ID">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:attribute>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="ClarificationsPackage">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Пакет содержащий импортируемые уточнения вида
и принадлежности платежа</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="PackageType">
                <xs:choice>
                    <xs:element name="ImportedClarification"
type="pkg:ImportedClarificationType" maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Направляемое
новое уточнение вида и принадлежности платежа</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ImportedChange"
maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Направляемые
изменения в извещение о уточнении вида и принадлежности платежа</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:complexContent>
                                <xs:restriction
base="ImportedChangeType">
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:sequence>

                                <xs:element name="ClarificationId" type="com:ClarificationIdType">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Идентификатор уточнения вида и принадлежности
платежа</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                <xs:element
name="Change" type="ChangeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Изменяемые поля</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element
ref="com:ChangeStatus"/>
                                    </xs:sequence>
                                </xs:restriction>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:choice>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:choice>
        </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RulingPackage">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Пакет, содержащий направляемые извещения о
постановлении</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:restriction base="pkg:PackageType">
                <xs:choice>
                    <xs:element name="ImportedRuling"
type="ImportedRulingType" maxOccurs="100">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Направляемое
новое извещение о постановлении исполнительного производства</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:choice>
            </xs:restriction>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Импортированная схема «Charge.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:ns2="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:ns3="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
elementFormDefault="qualified">
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
schemaLocation="Organization.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xsd:complexType name="AbstractChargeType" abstract="true"/>
    <xsd:element name="Payee">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сведения о получателе
средств</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
                <xsd:extension base="org:OrganizationType">
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element ref="chg:OrgAccount"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:complexType name="AccountChargeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Описание реквизитов казначейского счета или
банковского счета, открытого кредитной организации в ПБР</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Bank" type="com:BankType" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные организации, в которой
открыт счет</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="accountNumber" type="com:AccountNumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 17:
Номер счета</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="OrgAccount">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:restriction base="chg:AccountChargeType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Bank" type="com:BankType"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Данные
организации, в которой открыт счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="accountNumber"
type="com:AccountNumType" use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 17:
Номер счета </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="ChargeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные нового начисления </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="chg:AbstractChargeType">
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="LinkedChargesIdentifiers"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1003:
Идентификаторы начислений, на основании которых выставлено данное
начисление</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>

```

```

<xsd:element
name="SupplierBillID" type="com:SupplierBillIDType" maxOccurs="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>УИН, на основании которого выставлено данное начисление
(УИН связанного
  начисления)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="chg:Payee">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные организации,
являющейся получателем средств</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="chg:Payer"/>
<xsd:element name="BudgetIndex"
type="com:BudgetIndexType" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле 2007:
Реквизиты платежа 101, 106 - 109</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="LegalActInfo"
type="chg:LegalActInfoType" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Информация о
нормативном правовом акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExecutiveProcedureInfo"
type="com:ExecutiveProcedureInfoType" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительная
информация, необходимая для осуществления исполнительного
производства</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="chg:AdditionalOffense"
minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="com:Discount" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Условия
оплаты</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля начисления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="supplierBillID" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>УИН</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:union
memberTypes="com:SupplierBillIDType">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:union>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attributeGroup ref="chg:commonAttributeGroup"/>
    <xsd:attribute name="noticeTerm">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1011:
Дата повторного уведомления о начислении</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:integer">
                <xsd:minInclusive value="1"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="OKVED" type="chg:OKVEDType"
use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код по
ОКВЭД</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="chargeOffense" type="xsd:integer"
fixed="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Признак административного
правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими
в автоматическом режиме</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="categoryChargeCode" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код категории
начисления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="20"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="operationTypeCode" type="xsd:float"
use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Тип
операции</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="NPACode" use="optional">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 1014: Код
нормативного акта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="4"/>
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ChargeTemplateType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные шаблона формирования
начисления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="chg:AbstractChargeType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="chg:Payee"/>
        <xsd:element ref="chg:Payer">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сведения о
плательщике</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="LegalActInfo"
type="chg:LegalActInfoType" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация о
нормативном правовом акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="BudgetIndex"
type="com:BudgetIndexType" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле 2007:
Реквизиты платежа 101, 106 - 109</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="com:Discount" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Условия
оплаты</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля начисления</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="supplierBillID">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>УИН</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="com:SupplierBillIDType">
                <xsd:pattern
value="(\d{20})|(\d{25})"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attributeGroup ref="chg:commonAttributeGroup"/>
    <xsd:attribute name="categoryChargeCode" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код категории
начисления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="20"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="NPACode" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1014: Код
нормативного акта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="4"/>
            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Payer">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о плательщике</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="chg:PayerType">
                <xsd:attribute name="payerName" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 8:
Плательщик</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="2000"/>
                        <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:extension>
            <xsd:attribute name="additionalPayerIdentifier"
type="com:AdditionalPayerIdentifierType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 1201:
Дополнительный идентификатор плательщика</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:attributeGroup name="commonAttributeGroup">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Общие атрибуты для начисления и шаблона
формирования начисления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="billDate" type="xsd:dateTime" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 4: Дата, а также сведения о
периоде времени, в который осуществлено начисление, либо
время начисления суммы денежных средств, подлежащих
уплате</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="validUntil" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1001: Дата, вплоть до
которой актуально выставленное начисление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="totalAmount" type="com:AmountType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 7: Сумма начисления (в
копейках)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="purpose" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 24: Назначение
платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="210"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 104: КБК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 105: Код по ОКТМО,
указываемый АН или ГАН в соответствии с НПА</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="deliveryDate" type="xsd:date">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 37: Дата отсылки (вручения)
плательщику документа с начислением в случае, если этот
документ был отослан (вручен) получателем средств
плательщику</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="paymentTerm" type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 19: Срок оплаты начисления в
соответствии с нормативным правовым (правовым)
актом</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="origin">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1002: Признак
предварительного начисления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="PRIOR"/>
                    <xsd:pattern value="TEMP"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:attributeGroup>
    <xsd:complexType name="PayerType">
        <xsd:complexContent>
            <xsd:restriction base="com:PayerType">
                <xsd:attribute name="payerIdentifier" use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 201:
Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="com:PayerIdentifierType">
                            <xsd:length value="22"/>
                            <xsd:pattern value="1\d{2}[0-9a-zA-Za-
яА-ЯДЦЬдцъ]{19}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:restriction>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="AdditionalOffense" type="chg:OffenseType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 1410: Дополнительная информация
</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType name="OffenseType">
        <xsd:attribute name="offenseDate" type="xsd:dateTime" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1401: Дата и время
совершения действия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="offensePlace" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1402: Место совершения
действия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="255" fixed="false"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="legalAct" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1403: Статья
нарушения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="255" fixed="false"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="digitalLink" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1404: Ссылка на фото (видео)
материалы фиксации нарушения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2000" fixed="false"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="departmentCode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1407: Данные о коде
подразделения, выставившего начисление</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:int">
                <xsd:totalDigits value="8"/>
                <xsd:minInclusive value="1"/>
                <xsd:maxInclusive value="8"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="departmentName" use="optional">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 1406: Данные о
подразделении, выставившим начисление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255" fixed="false"/>
      <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="OKVEDType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код по ОКВЭД</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{2}\.\d{2}"/>
    <xsd:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{1}"/>
    <xsd:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="LegalActInfoType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле 1500: Информация о нормативном правовом
акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:attribute name="actType" use="required">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 1501: Вид
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:pattern value="[\S\t]*"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="actNumber" use="optional">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 1502: Номер
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="actDate" type="xsd:date" use="optional">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 1504: Дата
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="actName" use="required">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Поле номер 1505: Наименование
документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="1000"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actAuth" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1506: Орган, принявший
документ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="300"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actChapter" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1507: Раздел/глава
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actArticle" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1508:
Статья</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="15"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="actItem" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1509:
Часть/пункт</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="actSubitem" use="optional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 15010:
Подпункт</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="5"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="actParagraph" use="optional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 1511:
Абзац</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="5"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ChargeServiceType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Payee">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Данные организации, являющейся
получателем средств.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:attribute name="inn" type="com:INNType"
use="required">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 61:
ИНН организации</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="kpp" type="com:KPPTType"
use="required">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 103:
КПП организации</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Payer">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сведения о
плательщике</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="chg:PayerType">

```

```

                                <xsd:attribute name="payerName"
use="required">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Поле
номер 8:
Плательщик
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction
                                <xsd:maxLength
value="2000"/>
                                <xsd:pattern
value="[\S\t ]*" />
                                </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                                </xsd:attribute>
                                <xsd:attribute
name="additionalPayerIdentifier" type="com:AdditionalPayerIdentifierType"
use="optional">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Поле
номер 1201:
Дополнительный идентификатор плательщика</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:attribute>
                                </xsd:extension>
                                </xsd:complexContent>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="LegalActInfo" type="chg:LegalActInfoType"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Поле 1500: Информация о
нормативном правовом акте, соглашении, договоре</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10"/>
                                </xsd:sequence>
                                <xsd:attribute name="typeInfoCode" use="required">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Код вида начислений, в рамках которого
предоставлена возможность направления в ГИС ГМП начислений</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:minLength value="1"/>
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                        <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)" />
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                                </xsd:attribute>
                                <xsd:attribute name="billDate" type="xsd:dateTime" use="optional">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Поле номер 4:
Дата и время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате
                                </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="validUntil" type="xsd:date" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1001:
Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление.
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="totalAmount" type="com:AmountType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 7:
Сумма начисления
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="purpose" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 24:
Назначение платежа
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="210"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 105:
Код ОКТМО
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="status" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 101:
Статус плательщика – реквизит 101 Распоряжения.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="2"/>
                    <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="NPACode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 1014: Код нормативного
акта</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="4"/>
                    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="categoryChargeCode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код категории
начисления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="20"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S*)"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «**Organization.xsd**»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
  xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified">
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
      schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xsd:complexType name="OrganizationIncomeType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные организации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:attribute name="name" type="org:OrgNameType" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 16:
Наименование организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="inn" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 61:
ИНН организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:union memberTypes="com:INNType">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="0"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:union>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="kpp" use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Поле номер 103:
КПП организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:union memberTypes="com:KPPType">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="0"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:union>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:union>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OrganizationType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные организации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="name" type="org:OrgNameType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 16:
Наименование организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="inn" type="com:INNType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 61:
ИНН организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kpp" type="com:KPPType" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 103:
КПП организации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PaymentOrgType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Организация принявшая
платеж</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="Bank" type="com:BankType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 2005: Реквизиты
структурного подразделения кредитной организации, принявшего
платеж</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="UFK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 2003:
Данные участника, принявшего платеж</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="36"/>
                <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                <xsd:pattern value="[a-zA-Z0-9]{6}"/>
                <xsd:pattern value="\d{13}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Other">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 2004:
Признак иного способа проведения платежа
</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="CASH">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Прием в кассу
наличных денежных
                        средств
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Payee">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о получателе
средств</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="org:OrganizationType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="com:OrgAccount">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Реквизиты
счета организации</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefundPayer">
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="org:OrganizationIncomeType">
                <xsd:attribute name="codeUBP" type="org:kodUBPType"
use="required" form="unqualified">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле номер 3003:
Код организации. Особенности заполнения:
- для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается код органа в
соответствии с регистрационными данными, присвоенными органами ФК, равный 5 знакам.
- для остальных клиентов указывается уникальный код организации по Сводному
реестру, равный 8 знакам;
- для налоговых органов указывается код УФНС России, передающего информацию в ТОФК.
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="kodUBPType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\w{5}"/>
        <xsd:pattern value="\w{8}"/>
    </xsd:restriction>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="OrgNameType">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
            <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «Refund.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
  xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  xmlns:rfd="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Refund/2.7.0"
  xmlns:ns1="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
  targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Refund/2.7.0"
  elementFormDefault="qualified">
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
      schemaLocation="Organization.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
      schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xsd:complexType name="RefundType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Базовый тип для возврата</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="org:RefundPayer">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сведения об организации,
о осуществляющей возврат денежных средств</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RefundApplication">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Данные заявки на
возврат</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:attribute name="appNum" use="required">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 3:
Номер, присвоенный организацией, формирующей Заявку на возврат в ТОФК
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="15"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
          <xsd:attribute name="appDate" type="xsd:date"
use="required">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Поле номер 4:
Дата, на которую сформирована Заявка на возврат в ТОФК</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="paymentId" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 2000:
УПНО</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="32"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="cashType" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 3004:
Вид средств для осуществления возврата.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:enumeration value="1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>средства бюджета</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="3">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>средства дополнительного бюджетного
финансирования</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="4">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>средства для финансирования мероприятий по оперативно-
розыскной
                                деятельности
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="5">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>средства, поступающие во временное распоряжение казенных
учреждений
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="6">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>средства юридического лица</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="amount" use="required">
            <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Поле номер 7:
Сумма возврата в копейках</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
base="com:AmountType"
    <xsd:minInclusive value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="purpose">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поле номер 24:
Назначение платежа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="210"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefundBasis">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Реквизиты документа, которым
исполнена заявка на возврат</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="docKind" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 3005:
Вид документа-основания для осуществления возврата для осуществления возврата
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="160"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="docNumber" use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 3006:
Номер документа-основания для осуществления возврата</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="15"/>
          <xsd:pattern value="[\S\t]*"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="docDate" type="xsd:date"
use="required">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 3007:
Дата документа-основания для осуществления возврата</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RefundPayee">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Получатель денежных
средств</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="rfnd:PayeeType">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="BankAccountNumber" type="com:AccountType">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Номер счета получателя платежа</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PayeeAccount"
type="com:PayeeAccountType" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Поле номер 3008:
Номер лицевого счета получателя платежа. Заполняется только в случае, если документ
исполняется вне банковской операцией на счета ТОФК, отличных от счета по учету
поступлений.
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:sequence>
                <xsd:attribute name="name">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Поле
номер 8:
Наименование получателя денежных средств Особенности заполнения:
- для ЮЛ указывается наименование организации;
- для ФЛ указывается фамилия, имя, отчество (при наличии);
- для ИП указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) ИП.
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
base="xsd:string">
                    <xsd:minLength
value="1"/>
                    <xsd:maxLength
value="2000"/>
                    <xsd:pattern
value="[\S\t ]*" />
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="kbk"
type="com:KBKType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле
номер 3104:
КБК. Заполняется в случае, если получателем платежа является контрагент,
соответствующий лицевой счет которого открыт ТОФК или финансовой организацией
            </xsd:documentation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="oktmo"
type="com:OKTMOType">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле
номер 3105:
Код ОКТМО. Заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджетную систему
Российской Федерации
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 202:
Дополнительные поля</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="refundId" type="com:RefundIdType" use="required">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Уникальный идентификатор извещения о
возврате (УИВ)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="refundDocDate" type="xsd:dateTime" use="required"
form="unqualified">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 3001:
Дата и время формирования извещения о возврате</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="budgetLevel" use="optional">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 3002:
Уровень бюджета. Допустимые значения:
1 - «федеральный»;
2 - «бюджет субъекта РФ»;
3 - «местный бюджет»;
4 - «бюджет ГВФ РФ»;
5 - «бюджет ТГВФ РФ»;
6 - «средства ЮЛ».
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="1"/>
                <xsd:enumeration value="2"/>
                <xsd:enumeration value="3"/>
                <xsd:enumeration value="4"/>
                <xsd:enumeration value="5"/>
                <xsd:enumeration value="6"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 104:
КБК. Для БУ в позициях с 18 по 20 указывается код по бюджетной классификации. Для
АУ, ФГУП, ГУП, МУП в случаях, предусмотренных НПА, в позициях с 18 по 20
указывается код по бюджетной классификации.
В случае отсутствия следует указывать значение «0».
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 105:
Код по ОКТМО. В случае отсутствия следует указывать значение
«0».</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sourceIDDoc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле 3009:
Идентификатор зачисления в ИС, формирующей возврат</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:pattern value="^[^\s]+(\s+[^\s]+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sourceIDIS">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле 3010:
Код ИС, формирующей возврат</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:pattern value="^[^\s]+(\s+[^\s]+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="statementID" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле 3011:
Идентификатор операции в ИС, формирующей извещение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="^[^\s]+(\s+[^\s]+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PayeeType">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:restriction base="com:PayerRefundType">
            <xsd:attribute name="payerIdentifier"
type="com:PayerIdentifierType" use="optional">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 201:
Идентификатор плательщика</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «Income.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:pmnt="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0"
xmlns="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Income/2.7.0"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Income/2.7.0"
elementFormDefault="qualified">
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
schemaLocation="Organization.xsd"/>
    <xsd:complexType name="IncomeType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PaymentOrg" type="org:PaymentOrgType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Данные организации, принявшей
платеж</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Payer" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 2006:
Сведения о плательщике</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:complexContent>
                        <xsd:extension base="com:PayerType">
                            <xsd:attribute name="payerName">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Поле
номер 8:
Плательщик</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength
value="2000"/>
                                    <xsd:pattern
value="[\S\t ]*" />
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:attribute>
                        <xsd:attribute name="payerAccount">
                            <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Поле
номер 9:
Номер счета плательщика </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction
base="xsd:string">
  <xsd:maxLength
value="20"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Payee">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сведения о получателе
средств</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension
base="org:OrganizationIncomeType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
ref="com:OrgAccount"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="BudgetIndex" type="com:BudgetIndexType"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле 2007: Реквизиты платежа
101, 106-109</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AccDoc" type="com:AccDocType" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 2008:
Реквизиты платежного документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element ref="com:AdditionalData" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="IncomeIndex" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле 4010:
Реквизиты зачисления после обработки и
классификации кредитовых распоряжений</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Поле номер 4011:
КБК</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 4012:
Код по ОКТМО</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="inn">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поле номер 4013:
ИНН получателя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:union memberTypes="com:INNType">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction
                        base="xsd:string">
                            <xsd:pattern
                                value="0"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:union>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="kpp">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 4014:
КПП получателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:union memberTypes="com:KPPType">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
                            base="xsd:string">
                                <xsd:pattern
                                    value="0"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:union>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="accountNumber"
                type="com:AccountNumType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Поле номер 4015:
Номер счета </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="supplierBillID">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 1000:
УИН</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:union memberTypes="com:SupplierBillIDType">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:union>
    </xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:union>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="purpose">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 24:
Назначение платежа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="210"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 7:
Сумма платежа в копейках</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="receiptDate" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 62:
Дата поступления распоряжения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 104: КБК.
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 105:
Код по ОКТМО</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="transKind" type="com:TransKindType"
use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 18:
Вид операции. Указывается шифр платежного документа.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="incomeId" type="com:IncomeIdType" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Уникальный идентификатор
зачисления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="incomeDate" type="xsd:dateTime" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 4001: Дата и время
формирования
        документа
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="edCode" use="required">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Поле номер 4002: Обозначение
электронного сообщения в
        унифицированных форматах электронных банковских
сообщений Банка России,
        на основании которого сформировано зачисление
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="edNo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 4200: Номер электронного
сообщения в течение
        опердня
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="edDate" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 4005: Дата составления
электронного сообщения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="transactionID">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 4004: Номер записи в
реестре</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="chargeOffDate" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 71: Дата списания денежных
средств со счета
        плательщика
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="isUncertain" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 4003: Признак отнесения
платежа к
        невыясненным
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="sourceIDDoc" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Идентификатор зачисления в ИС,
формирующей зачисление</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="sourceIDIS" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код ИС, формирующей
зачисление</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="paymentId">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поле номер 2000: УПНО
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:minLength value="1"/>
                    <xsd:maxLength value="32"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="purposeCode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код источника
поступлений</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="25"/>
                    <xsd:minLength value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «Clarification.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:clrf="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Clarification/2.7.0"

```

```

targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Clarification/2.7.0"
elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
schemaLocation="Organization.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
schemaLocation="Common.xsd"/>
  <xsd:complexType name="AbstractClarificationType" abstract="true"/>
  <xsd:complexType name="paymentDetailType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Тип для хранения реквизитов уточняемого
платежного документа, которые могут быть уточнены, или новых (уточненных)
реквизитов.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="payeeName">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается наименование получателя
уточняемого распоряжения.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="500"/>
        <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="inn" type="com:INNType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается идентификационный номер
налогоплательщика - получателя средств.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kpp" type="com:KPPType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается код причины постановки на
учет в налоговом органе получателя средств.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="payeeAccount" type="com:PayeeAccountType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается лицевой счет получателя
средств.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="oktmo" type="com:OKTMOType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается 8-значный код по
Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="kbk" type="com:KBKType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается код классификации доходов
бюджетов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией Российской
Федерации.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="subsidy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается код цели субсидии
(субвенции).</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="25"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="purpose">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Указывается назначение
платежа.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="210"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="description">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Указывается прочая необходимая
информация.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="210"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="originalDetailType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип для хранения реквизитов уточняемого
платежного документа, которые могут быть уточнены.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="clrf:paymentDetailType">
            <xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType"
use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Целое число, показывающее
сумму в копейках.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="setDetailType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип для хранения реквизитов уточняемого
платежного документа, которые могут быть уточнены.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="clrf:paymentDetailType">
            <xsd:attribute name="amount" type="com:AmountType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Целое число, показывающее
сумму в копейках.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClarificationApplicationType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип для хранения реквизитов платежного
документа.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OriginalDetails"
type="clrf:originalDetailType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Реквизиты уточняемого платежного
документа.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SetDetails" type="clrf:setDetailType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Новые реквизиты платежного
документа.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="ordinalNumber" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Указывается уникальный цифровой
порядковый номер строки распоряжения в пределах оформляемого
распоряжения.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="1"/>
                <xsd:maxLength value="7"/>
                <xsd:pattern value="\w+"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="applicationName">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Указывается наименование уточняемого
документа.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="160"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="appCode">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код платежного
документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:enumeration value="PP">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Платежное
поручение</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:enumeration>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

```

```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="PL">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Поручение о
перечислении на счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Заявка на кассовый
расход</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сводная заявка на
кассовый расход (для уплаты налогов)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Заявка на получение
наличных денег</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Заявка на получение
денежных средств, перечисляемых на карту</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="UF">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Уведомление об
уточнении вида и принадлежности платежа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ZV">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Заявка на
возврат</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="appNum">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер уточняемого платежного
документа.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="appDate" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Дата уточняемого платежного
документа.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="incomeId" type="com:IncomeIdType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается УИЗ извещения о зачислении,
в отношении которого формируется уведомление об уточнении вида и принадлежности
платежа.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sourceIDDoc" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор зачисления в ИС,
формирующей уточнение вида и принадлежности платежа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="50"/>
        <xsd:pattern value="^[^s]+(\s+[^s]+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="sourceIDIS" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код ИС, формирующей уточнение вида и
принадлежности платежа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="50"/>
        <xsd:pattern value="^[^s]+(\s+[^s]+)*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="applicationNumber">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается номер распоряжения,
полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения
к выписке из казначейского счета.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="15"/>
        <xsd:pattern value="\d+"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="applicationDate" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается дата распоряжения,
полученного территориальным органом Федерального казначейства в качестве приложения
к выписке из казначейского счета.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="appCodeAdb" use="optional">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Код документа, подтверждающий
проведение операции АДБ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="2"/>
            <xsd:maxLength value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SignsClarificationType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип для хранения подписей</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="HeadPost" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Руководитель (уполномоченное
лицо), должность</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HeadName" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Руководитель (уполномоченное
лицо), расшифровка подписи</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ExecutorPost" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ответственный исполнитель,
должность</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ExecutorName" minOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ФИО ответственного
исполнителя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                    <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ExecutorNum" minOccurs="1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Телефон ответственного
исполнителя</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SignDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается дата подписания
распоряжения.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TOFKheadPost" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ТОФК Руководитель
(уполномоченное лицо), должность</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="100"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TOFKheadName" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ТОФК Руководитель
(уполномоченное лицо), расшифровка подписи</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TOFKexecutorPost" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Должность исполнителя
ТОФК</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="100"/>
            <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TOFKexecutorName" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Исполнитель
ТОФК</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="50"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TOFKexecutorNum" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Телефон исполнителя
ТОФК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="50"/>
                <xsd:pattern value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TOFKsignDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата отметки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ClarificationType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные нового уточнения вида и принадлежности
платежа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="clrf:AbstractClarificationType">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ClarificationApplication"
type="clrf:ClarificationApplicationType" maxOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Реквизиты
платежного документа</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Signs"
type="clrf:SignsClarificationType" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Подписи и отметка
ТОФК</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="clarificationNumber" use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Указывается уникальный
цифровой порядковый номер распоряжения о совершении казначейского платежа (далее -
распоряжение), присвоенный прямым участником системы казначейских платежей, в
пределах даты составления распоряжения.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="clarificationDate" type="xsd:date"
use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается дата
составления распоряжения, не превышающая дату его представления в орган
Федерального казначейства. В распоряжении на бумажном носителе указываются день,
месяц и год составления распоряжения цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ". В распоряжении
в электронной форме указываются день, месяц и год составления распоряжения
цифрами.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="clarificationId"
type="com:ClarificationIdType" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор уточнении
вида и принадлежности платежа - УВПП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="paymentId" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 2000: УПНО
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="32"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="supplierBillID">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>УИН</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:union
memberTypes="com:SupplierBillIDType">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:union>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="authorAccount"
type="com:PayeeAccountType" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер лицевого счета
ПБС/АДБ/АИФДБ. Указывается номер лицевого счета прямого участника системы
казначейских платежей, соответствующий номеру лицевого счета, открытого в
территориальном органе Федерального казначейства.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="authorName" use="required">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Указывается наименование
получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета или администратора
источников финансирования дефицита бюджета - прямого участника системы казначейских
платежей, формирующего распоряжение.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
            <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="codeUBP" type="org:kodUBPType"
use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается уникальный код
плательщика - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со
Сводным реестром</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="mainAuthorName">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается полное
наименование главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
доходов бюджета или главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских
платежей, формирующий распоряжение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
            <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="kbkGlavaCode">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается код главы по
бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении
которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со
Сводным реестром.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="budgetLevel" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Уровень бюджета.
Допустимые значения: 1 - «федеральный»; 2 - «бюджет субъекта РФ»; 3 - «местный
бюджет»; 4 - «бюджет ГВФ РФ»; 5 - «бюджет ТГВФ РФ»; 6 - «средства
ЮЛ».</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="1"/>
            <xsd:enumeration value="2"/>

```

```

        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="okpo" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается код
финансового органа, органа управления государственным внебюджетным фондом по
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="finBodyAccount"
type="com:PayeeAccountType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается номер лицевого
счета прямого участника системы казначейских платежей (финансового органа),
соответствующий номеру лицевого счета, открытого в территориальном органе
Федерального казначейства.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:attribute name="financialBody" use="optional">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Указывается: для прямого
участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса
федерального уровня, - "Министерство финансов Российской Федерации"; для прямого
участника системы казначейских платежей, являющегося участником бюджетного процесса
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, государственного
внебюджетного фонда - полное наименование финансового органа соответствующего
бюджета, органа управления государственным внебюджетным фондом.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2000"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="tofName" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Указывается полное
наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором
осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских
платежей.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2000"/>
                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="tofkCode" use="optional">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Указывается код
территориального органа Федерального казначейства, в котором осуществляется
обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей,
присвоенный Федеральным казначейством.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="payerName">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Указывается наименование
учреждения, организации-плательщика или фамилия, имя, отчество физического лица -
плательщика в соответствии с полученным территориальным органом Федерального
казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета
распоряжением.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                    <xsd:pattern value="[\S\t ]*" />
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="payerIdentifier"
type="com:PayerIdentifierType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Указывается
идентификационный номер плательщика.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="inn" type="com:INNAllType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Указывается ИНН
плательщика.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="kpp" type="com:KPPTType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Указывается код причины
постановки на учет в налоговом органе плательщика.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="payerDocument">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Указываются для
физического лица - плательщика - серия и номер паспорта, кем и когда выдан
соответствующий документ в соответствии с полученным территориальным органом
Федерального казначейства в качестве приложения к выписке из казначейского счета
распоряжением (при необходимости). Для учреждения, организации-плательщика строка
не заполняется.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="1000"/>
                    <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="payerAccount">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер счета
плательщика</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="34"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern value="[A-Z0-9]+"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="findingoutRequestNum">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается номер Запроса
на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы
казначейских платежей.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="15"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="findingoutRequestDate"
type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Указывается дата Запроса
на выяснение принадлежности платежа, направленного прямому участнику системы
казначейских платежей.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="statementID" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле 5227:
Идентификатор операции в ИС, формирующей извещение</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="50"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:pattern
value="^[^\\s]+(\\s+[^\\s]+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="operationType" use="optional">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Поле номер 5027:
Тип операции</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

Импортированная схема «**Rulling.xsd**»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:dv="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Ruling/2.7.0"
xmlns:ns2="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
targetNamespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Ruling/2.7.0"
elementFormDefault="qualified">
    <xsd:import namespace="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
schemaLocation="Common.xsd"/>
    <xsd:complexType name="RulingType">
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="RulingError">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Технический отказ в приеме
уведомления о неуплате в установленный законодательством Российской Федерации срок
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации, а
также технический отказ в приеме уведомления об отзыве</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:attribute name="externalKey" use="required">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Идентификатор
уведомления о неуплате начисления</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:minLength value="1"/>
                                <xsd:maxLength value="60"/>
                                <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:attribute>
                    <xsd:attribute name="supplierBillID"
type="com:SupplierBillIDType" use="required">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Уникальный
идентификатор начисления (УИН)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:attribute>
                    <xsd:attribute name="code" use="required">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Код результата
обработки информации</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="32"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:attribute>

```

```

        <xsd:attribute name="description" use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Описание результата
обработки</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RulingDoc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация о постановлении
исполнительного производства</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Approver" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Информация об
утверждении постановления</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:attribute
name="positionCode" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код должности СПИ/должностного лица ФССП России,
утвердившего постановление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="25"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute
name="positionName" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Наименование должности лица, утвердившего
постановление</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="255"/>
            <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:attribute>
<xsd:attribute
name="personApproving" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ФИО лица, утвердившего постановление</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="com:FIOFSSPType"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute
name="approvalDate" type="xsd:date" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дата утверждения</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Executor">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Данные
должностного лица (исполнителя), вынесшего постановление</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="VKSPCode"
use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Код ВКСП</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
<xsd:length
value="5"/>
<xsd:pattern
value="\d{5}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute
name="structuralUnitName" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Наименование структурного подразделения
ФССП</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="1000"/>
<xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:attribute>
<xsd:attribute
name="structuralUnitAddress" type="com:AdrType" use="required">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Адрес структурного подразделения ФССП
России</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute
name="structuralLocality" use="required">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Населенный пункт структурного подразделения ФССП
России</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">

<xsd:minLength value="1"/>

<xsd:maxLength value="80"/>

<xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute
name="executorFullName" type="com:FIOFSSPType" use="required">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>ФИО судебного пристава-исполнителя</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element ref="com:DeedInfo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Данные
исполнительного документа, по которому вынесено постановление</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DebtorInfo">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о
должнике</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="debtorName"
use="required">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>ФИО должника</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:string">

<xsd:minLength value="1"/>

```

```

        <xsd:maxLength value="255"/>
        <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="debtorAdr"
use="required">
        <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>Адрес должника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction
base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
        <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="externalKey" use="required">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор
уведомления о неуплате начисления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="60"/>
        <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="rulingDocType" use="required">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип
объекта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="31"/>
        <xsd:pattern
value="^[^s]+(\s+[^s]+)*"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="supplierBillID"
type="com:SupplierBillIDType" use="required">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Уникальный
идентификатор начисления (УИН)</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="rulingID"
type="dv:RulingIDType" use="required">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор
постановления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="rulingDate" type="xsd:date"
use="required">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата
постановления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="rulingNum" use="required">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер
постановления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="25"/>
        <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        <xsd:attribute name="refusalGround" use="optional">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Обстоятельства,
послужившие основанием постановления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="1000"/>
        <xsd:pattern
value="\S+([\S\s]*\S+)*"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="RulingIDType">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор извещения о постановлении
исполнительного производства</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="25"/>
        <xsd:pattern value="F[0-9a-fA-F]{6}((0[1-9]|[12][0-
9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{10}"/>
        </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

2.2 Эталонные запросы и ответы

Эталонный запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n1:ImportPaymentsRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:ns2="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
xmlns:pmnt="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0"
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:n1="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0" Id="I_13032ed0-
4a7a-49ed-ad46-2a7206d3bca7" timestamp="2025-07-01T18:13:51.0"
senderIdentifier="3eb646" senderRole="9">
  <ns2:PaymentsPackage>
    <ns2:ImportedPayment Id="I_09bcf2c6-a08a-4ea2-959d-8e198ba689d9"
paymentId="10471020010005230107202100000001" purpose="Импорт"
kbk="18811630020016000140" oktmo="45348000"
supplierBillID="18817072416285972102" amount="50000" paymentDate="2021-07-
01T14:06:30.313+03:00" transKind="01" receiptDate="2021-07-01">
      <pmnt:PaymentOrg>
        <org:Bank bik="047252006"/>
      </pmnt:PaymentOrg>
      <pmnt:Payer payerIdentifier="1010000000003751379232" payerName="Тестовый
плательщик"/>
      <org:Payee name="УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве" inn="7706012716"
kpp="770901011">
        <com:OrgAccount accountNumber="031006430000000019500">
          <com:Bank bik="024501901"
correspondentBankAccount="401028100453700000002"/>
        </com:OrgAccount>
      </org:Payee>
      <pmnt:BudgetIndex status="03" paytReason="0" taxPeriod="0" taxDocNumber="0"
taxDocDate="0"/>
    </ns2:ImportedPayment>
  </ns2:PaymentsPackage>
</n1:ImportPaymentsRequest>
```

Эталонный ответ:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<req:ImportPaymentsResponse xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:rfd="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Refund/2.7.0"
xmlns:req="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0"
xmlns:pkg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
xmlns:pmnt="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0" Id="I_1aa5aaca-d28f-48b1-9b39-
b3a5f16d4e5c" RqId="I_13032ed0-4a7a-49ed-ad46-2a7206d3bca7"
recipientIdentifier="3eb646" timestamp="2025-07-01T18:13:51.0">
  <com:ImportProtocol entityID="I_09bcf2c6-a08a-4ea2-959d-8e198ba689d9" code="0"
description="Успешно (ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ!)" />
</req:ImportPaymentsResponse>
```

```
</req:ImportPaymentsResponse>
```

3 ТЕСТОВЫЕ СЦЕНАРИИ

3.1 Тестовый сценарий

Наименование сценария: «Успешный прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)»

Идентификатор сценария (xpath)	Пространство имен, используемое в xpath
//req:ImportPaymentsRequest/pkg:PaymentsPackage/pkg:ImportedPayment[@paymentId = '10471020010005230107202100000001']	xmlns:req=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0 xmlns:pkg=http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0

Наименование XSL-файла, используемого для генерации автоматического ответа в данном сценарии: *Response.xsl*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:pkg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0">
  <xsl:template match="//pkg:ImportedPayment[@paymentId/string() =
'10471020010005230107202100000001']">
    <req:ImportPaymentsResponse
xmlns:org="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Organization/2.7.0"
xmlns:com="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Common/2.7.0"
xmlns:rfd="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Refund/2.7.0"
xmlns:req="urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0"
xmlns:pkg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0"
xmlns:chg="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Charge/2.7.0"
xmlns:pmnt="http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Payment/2.7.0" Id="I_1aa5aaca-d28f-
48b1-9b39-b3a5f16d4e5c"
RqId="I_13032ed0-4a7a-49ed-ad46-2a7206d3bca7" recipientIdentifier="3eb646"
timestamp="{current-dateTime()}">
      <com:ImportProtocol entityID="I_09bcf2c6-a08a-4ea2-959d-8e198ba689d9"
code="0" description="Успешно (ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ!)">
        </req:ImportPaymentsResponse>
      </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
```

Контрольные примеры

Контроль ный пример	Идентификатор контрольного примера (xpath)	Пространство имен, используемое в xpath	XSL файл для сценария
<i>КП 1</i>	<i>//req:ImportPaymentsRequest/pkg:PaymentsPackage/pkg:ImportedPayment[@paymentId = '10471020010005230107202100000001']</i>	<i>xmlns:req=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0 xmlns:pkg=http://roskazna.ru/gisgmp/xsd/Package/2.7.0</i>	<i>Response.xsl</i>

4 СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportPaymentsRequest	Прием информации об уплате (информация из распоряжения плательщика)	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе RequestType	
1.1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
1.2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования запроса	1, обязательно	dateTime	
1.3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя запроса	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 10 раздела 4.4)	
1.4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / String	Полномочие участника-отправителя сообщения (УРН которого передается в атрибуте senderIdentifier), с которым происходит обращение к ГИС ГМП. Допустимые значения: 5 — ГАП (оператор по переводу денежных средств, обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП иных операторов по переводу денежных средств и (или) банковских платежных агентов)

¹ Количество тегов, обязательность тега

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					(субагентов), и (или) платежных агентов); 6 — ГАП (орган государственной власти субъектов Российской Федерации (орган местного самоуправления), обеспечивающий информационное взаимодействие с ГИС ГМП финансовых органов и (или) местных администраций, и (или) государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих прием в кассу от плательщиков наличных денежных средств); 7 — АП (оператор по переводу денежных средств); 8 — АП (организация почтовой связи); 9 — АП (финансовый орган); 10 — АП (местная администрация); 11 — АП (банковский платежный агент); 12 — АП (банковский платежный субагент); 13 — АП (платежный агент); 14 — АП (государственное (муниципальное) учреждение и многофункциональный центр, осуществляющий прием в кассу от

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					плательщиков наличных денежных средств); 20 – АП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации); 23 – АП (территориальный орган Федерального казначейства) 28 – ГАП (оператор системы «Электронный бюджет»); 29 — ГАП (органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, обеспечивающие взаимодействие с ГИС ГМП территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации); 30 — ГАП (уполномоченные многофункциональные центры, обеспечивающие информационное взаимодействие с ГИС ГМП многофункциональных центров).
1.5.	PaymentsPackage	Пакет, содержащий направляемые платежи	1, обязательно	Основан на типе PackageType	
1.5.1.	ImportedPayment	Направляемое новое извещение о приеме к исполнению распоряжения	1...100, обязательно	ImportedPaymentType (см. описание в разделе 4.3, п. 1)	Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedChange

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.5.2.	ImportedChange	Направляемые изменения в извещение о приеме к исполнению распоряжения	1...100, обязательно	Контейнер / Основан на типе ImportedChangeType (см. описание в таблице – Таблица 12)	<i>Наличие данного контейнера исключает наличие контейнера ImportedPayment</i>
1.5.2.1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего извещение	0...1, необязательно	URNTypе (см. описание в пункте 10 раздела 4.4)	
1.5.2.2.	id (атрибут)	Идентификатор изменяемого извещения в пакете	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)</i>	
1.5.2.3.	paymentId (атрибут)	УПНО	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 7 раздела 4.4)	Алгоритм формирования УПНО описан в разделе 5.3
1.5.2.4.	Change	Изменяемые поля	0...∞, необязательно	Контейнер/ ChangeType (см. описание в таблице - Таблица 13)	
1.5.2.5.	ChangeStatus	Сведения о статусе и основаниях изменения.	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе ChangeStatusType (см. описание в таблице - Таблица 14)	
1.5.2.5.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	<i>Строка длиной 1 символ</i> / Основан на типе MeaningType (описание см. в пункте 15 раздела 4.4)	Возможные значения: 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании. <i>Допустимо для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ¹	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					«PaymentDate» ранее «01.01.2021»; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования). Допустимо для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «PaymentDate» ранее «01.01.2021»
1.5.2.5.2.	Reason	Основание изменения	1, обязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 15 раздела 4.4)	
1.5.2.5.3.	ChangeDate	Дата и время уточнения информации об уплате	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	Необходимо указывать дату и время, в которые было осуществлено уточнение информации об уплате (в режиме реального времени не позднее одного часа после получения участником соответствующей информации об уточнении)

4.2 Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению ²	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	ImportPaymentsResponse	Ответ на запрос приема информации	1, обязательно	ImportPackageResponseType (см.	

² Количество тегов, обязательность тега

		об уплате (информация из распоряжения плательщика)		описание в разделе 4.3, п. 2)	
--	--	---	--	----------------------------------	--

4.3 Описание комплексных типов полей

Таблица 1. RequestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
2.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования сообщения	1, обязательно	dateTime	
3.	senderIdentifier (атрибут)	УРН участника-отправителя сообщения	1, обязательно	URNType (см. описание в пункте 10 раздела 4.4)	
4.	senderRole (атрибут)	Полномочие участника-отправителя сообщения, с которым происходит обращение к ГИС ГМП	1, обязательно	Строка длиной до 10 символов (\w{1,10}) / / String	

Таблица 2. ResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Id (атрибут)	Идентификатор ответа	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
2.	RqId (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате в	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				<i>формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)</i>	
3.	recipientIdentifier (атрибут)	УРН участника – получателя ответа на запрос	1, обязательно	URNTypе (см. описание в пункте 10 раздела 4.4)	
4.	timestamp (атрибут)	Дата и время формирования ответа	1, обязательно	dateTime	

Таблица 3. ImportProtocolType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	entityID (атрибут)	Идентификатор извещения в пакете	1, обязательно	<i>Строка не более 50 символов в формате в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)</i>	
2.	code (атрибут)	Код результата обработки документа	1, обязательно	<i>Строка длиной не более 32 символов</i> / String	Результат обработки документа: 0 – запрос успешно принят; код ошибки - в случае отказа в приеме к обработке.
3.	description (атрибут)	Ожидание результата обработки документа	1, обязательно	<i>Строка длиной не более 255 символов</i> / String	Комментарий результата обработки документа : «успешно» - запрос успешно принят; Комментарий соответствующей ошибки, описанной в разделе 4.5 – в случае отказа в приеме к обработке.

1. ImportedPaymentType

Тип предназначен для описания каждого платежа в пакете.

Описание типа приведено в файле Package.xsd. Данный тип основана на типе PaymentType (см. описание в таблице - Таблица 4) с указанием расширяющих полей:

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего извещение	0..1, необязательно	URNTypе (см. описание в пункте 10 п.4.4 Описание простых типов полей)	
2.	Id (атрибут)	Идентификатор запроса	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
3.	paymentMethod (атрибут)	Способ оплаты	0..1, необязательно	String	Допустимые значения: 1 - Признак оплаты начисления через СБП. Заполняется при оплате через СБП
4.	requisiteCheckCode (атрибут)	Код проверки реквизитов (КПР)	0..1, необязательно	RequisiteCheckCodeType (см. описание в пункте 17 п. 4.4 Описание простых типов полей).	Может быть заполнено одним из значений: 1) Код проверки реквизитов (КПР) (ExportChargesResponse/ChargeInfo/@requisiteCheckCode), полученный в ответе на запрос по виду сведений «Предоставление информации, необходимой для уплаты», по условию для получения извещений о начислении по УИН с указанием способа оплаты через СБП (paymentMethod=1).

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					2) Код проверки реквизитов (КПР) (PaymentCheckResponse/ImportProtocol/@requisiteCheckCode), полученный в ответе на запрос по виду сведений «Проверка значений реквизитов распоряжения о переводе денежных средств».

2. ImportPackageResponseType

Тип предназначен для описания результатов обработки пакета.

Описание типа приведено в файле Common.xsd.

Данный тип основан на типе ResponseType с указанием расширяющего тип тега «ImportProtocol» («Результат обработки извещение в пакете»): тип «ImportProtocolType» (см. описание в таблице – Таблица 3).

Таблица 4. PaymentType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	paymentId (атрибут)	Поле номер 2000: УПНО	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в пункте 7 раздела 4.4)	Алгоритм формирования УПНО описан в разделе 5.3
2.	supplierBillID (атрибут)	Поле номер 1000: УИН	0..1, необязательно	SupplierBillIDType (описание см. в пункте 12 раздела 4.4)	Обязательно для заполнения. В случае отсутствия УИН указывается значение «0». Значение «0» может быть указано, если реквизит 101 «Статус плательщика» не равен значению «31» или «33».

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
3.	purpose (атрибут)	Поле номер 24: Назначение платежа	1, обязательно	Строка длиной до 210 символов / String	Значение должно соответствовать маске ввода: «[~А-ЯЁа-яёа-аZ№]+».
4.	amount (атрибут)	Поле номер 7: Сумма платежа	1, обязательно	Целое неотрицательное число длиной не более 18 цифр/ AmountType (см. описание в пункте 18 раздела 4.4)	Целое число, показывающее сумму в копейках.
5.	paymentDate (атрибут)	Поле номер 2001: Дата и время приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	По принятым к исполнению распоряжениям о переводе денежных средств и помещенным в соответствии с установленным законодательством порядком в очередь не исполненных в срок, указывается дата и время, в которые осуществлен контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика.
6.	receiptDate (атрибут)	Поле номер 62: Дата поступления распоряжения организацию, принявшую платеж	0..1, необязательн о	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / date	Обязательно для заполнения в случае поступления распоряжения в организацию, принявшую платеж
7.	kbk (атрибут)	Поле номер 104: КБК	0...1, необязательн о	КВКType (см. описание в пункте 6 раздела 4.4)	Обязательно для заполнения. В случае отсутствия следует указывать значение «0».

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>Все символы одновременно не должны принимать значение ноль («0»).</i>
8.	oktmo (атрибут)	Поле номер 105: Код по ОКТМО	0...1, необязательн о	ОКТМОType (см. описание в пункте 9 раздела 4.4)	Обязательно для заполнения. Рекомендуется заполнять в соответствии со справочником НСИ ГИС ГМП (ВС «Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП»). В случае отсутствия следует указывать значение «0». <i>Все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).</i>
9.	deliveryDate (атрибут)	Поле номер 37: Дата отсылки (вручения) плательщику документов	0..1, необязательн о	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / date	Заполняется в случае, если документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику.
10.	ESIA_ID (атрибут)	Поле номер 2002: Идентификатор учетной записи пользователя в ЕСИА	0...1, необязательн о	Строка длиной до 255 символов (([S+[\S\s]*\S+)*) / String	Обязателен для заполнения в случае оплаты с использованием сайтов и порталов государственных и муниципальных услуг, интегрированных с ЕСИА.
11.	transKind (атрибут)	Поле номер 18: Вид операции	1, обязательно	TransKindType (см. описание в пункте 11 раздела 4.4)	Указывается шифр платежного документа. Возможные значения: 01 – указывается для платежного поручения, поручения для СБП,

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					поручения о перечислении на счет; 02 – указывается для платежного требования; 06 – указывается для инкассового поручения; 16 – указывается для платежного ордера.
12.	purposeCode (атрибут)	Поле номер 2010: Идентификационный код выплат	0...1, необязательно	Строка, длиной до 25 символов/ String	Указывается идентификационный код выплат, в соответствии с Приказом от 23.06.2020 № 119н
13.	PaymentOrg	Данные организации, принявшей платеж	1, обязательно	PaymentOrgType (см. описание - Таблица 5)	
14.	Payer	Поле номер 2006: Сведения о плательщике	0...1, необязательно	Контейнер/ Основан на типе PayerType (см. описание в таблице - Таблица 10)	Обязательно для заполнения. <i>Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 5.6.2</i>
14.1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Идентификатор плательщика	1, обязательно	PayerIdentifierType (см. описание в пункте 5 раздела 4.4)	<i>Если в распоряжении о переводе денежных средств реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение равное «09» - «13» и заполнен реквизит 60 «ИНН плательщика», то Идентификатор плательщика должен быть сформирован на основании значений указанных реквизитов.</i> <i>С 01.10.2021 если в распоряжении о переводе денежных средств</i>

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение равное «13» и заполнен реквизит 60 «ИНН плательщика», то Идентификатор плательщика должен быть сформирован на основании значений указанных реквизитов. Если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «32», то Идентификатор плательщика должен содержать ИНН плательщика. Если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «01», то Идентификатор плательщика должен содержать ИНН плательщика. С 01.04.2026 если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «01», «04», «32» или «34», то Идентификатор плательщика должен содержать ИНН либо КИО плательщика. Если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «06» или «07», то Идентификатор плательщика должен содержать ИНН, состоящий из 10 знаков. При этом тип Идентификатора плательщика должен принимать одно из

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					значений: «02» (ЮЛ – резидент РФ), «03» (ЮЛ – нерезидент РФ). Если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «16», то Идентификатор плательщика должен содержать ИНН из 12 знаков. При этом код типа документа должен принимать значение «ИНН» либо тип Идентификатора плательщика должен принимать значение «01» (ФЛ). Если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «17», то Идентификатор плательщика должен содержать ИНН из 12 знаков. При тип Идентификатора плательщика должен принимать значение «04» (ИП). В случае отсутствия следует указывать значение «0».
14.2.	payerName (атрибут)	Поле номер 8: Плательщик	1, обязательно	Строка длиной до 2000 символов ([\\S\\t]*) / String	Значение поля не должно превышать 160 символов.
14.3.	payerAccount (атрибут)	Поле номер 9: Номер счета плательщика	0...1, необязательн о	Строка длиной не более 20 символов / String	Указывается номер счета плательщика (при наличии) в организации, принявшей платеж.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
14.4.	ContactDetails	Поле номер 2011: Контактная информация плательщика	0..1, необязательно	Контейнер	В извещении о приеме к исполнению распоряжения в адрес коммерческих организаций необходимо указать данные хотя бы одного вида контактной информации плательщика.
14.4.1.	phoneNumber (атрибут)	Поле номер 2012: Номер телефона	0..1, необязательно	PhoneNumberType (см. описание в пункте 19 раздела 4.4)	
14.4.2.	email (атрибут)	Поле номер 2013: Адрес электронной почты	0..1, необязательно	Строка длиной не более 100 символов («\S+@\S+\.\S+\$»)/ String	
15.	Payee	Сведения о получателе средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе OrganizationType (см. описание в таблице - Таблица 11)	
15.1.	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	OrgNameType (см. описание в пункте 13 раздела 4.4)	Указывается: – в случае если казначейский счет открыт территориальному органу Федерального казначейства - полное или сокращенное наименование территориального органа Федерального казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации;

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					– в случае если казначейский счет открыт финансовому органу, органу управления внебюджетным фондом - полное или сокращенное наименование финансового органа, органа управления внебюджетным фондом, в скобках полное или сокращенное наименование организации, а также: – номер лицевого счета организации, если указанный счет открыт в территориальном органе Федерального казначейства; – номер лицевого счета финансового органа или органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации, если лицевой счет организации, являющейся участником бюджетного процесса, открыт в финансовом органе или органе управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					<i>Значение поля не должно превышать 160 символов.</i>
15.2.	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в пункте 3 раздела 4.4)	Указывается ИНН получателя средств.
15.3.	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 4 раздела 4.4)	Указывается КПП получателя средств.
15.4.	OrgAccount	Реквизиты счета получателя средств	1, обязательно	Контейнер/ Основан на типе AccountType	Рекомендуется заполнять в соответствии со справочником НСИ ГИС ГМП (ВС «Предоставление нормативно-справочной информации из ГИС ГМП»).
15.4.1.	accountNumber (атрибут)	Поле номер 17: Номер счета	1, обязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1 раздела 4.4)	Указывается номер казначейского счета или номер счета получателя средств в банке получателя.
15.4.2.	Bank	Данные организации, в которой открыт счет	1, обязательно	BankType (см. описание в таблице - Таблица 9)	Указываются данные ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет.
16.	BudgetIndex	Поле номер 2007: Реквизиты платежа 101, 106-109	0..1, необязательно	BudgetIndexType (см. описание в таблице - Таблица 6)	Обязателен для заполнения в извещении в адрес получателей средств, являющихся участниками системы казначейских платежей (не являющихся коммерческими организациями). ..

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.8.1 данного документа и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по ссылке https://www.roskazna.gov.ru/opendata/7710568760-GISGMPPayees/. Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 5.6.3.
17.	AccDoc	Поле номер 2008 Реквизиты платежного документа	0..1, необязательн о	AccDocType (см. описание в таблице - Таблица 8)	Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 5.6.4
19.	AdditionalData	Поле номер 202: Дополнительные поля платежа	0...10, необязательн о	AdditionalDataTyp e (см. описание в таблице - Таблица 7)	Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 5.6.6
20.	PartialPayt	Поле номер 2009 Информация о частичном платеже	0..1, необязательн о	Контейнер	Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					представлено в разделе 5.6.5. Может быть указана соответствующая информация, в том числе при полном исполнении распоряжений из очереди не исполненных в срок распоряжений.
20.1.	transKind (атрибут)	Поле номер 39: Вид операции	1, обязательно	TransKindType (см. описание - пункте 11 раздела 4.4)	Проставляется шифр исполняемого распоряжения. Возможные значения: 01 – указывается для платежного поручения, поручения для СБП, поручения о перечислении на счет; 02 – указывается для платежного требования; 06 – указывается для инкассового поручения; 16 – указывается для платежного ордера.
20.2.	paytNo (атрибут)	Поле номер 38: Номер частичного платежа	0..1, необязательн о	Строка длиной 3 символа / String	Указывается порядковый номер частичного платежа, если по распоряжению осуществлялось частичное исполнение.
20.3.	transContent (атрибут)	Поле номер 70: Содержание операции	0...1, необязательн о	Строка длиной не более 16 символов / String	
20.4.	sumResidualPayt (атрибут)	Поле номер 42: Сумма остатка платежа	0...1, необязательн о	Целое число ([\- +]?[0-9]+) / Integer	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
20.5.	AccDoc	Реквизиты платежного документа, которому осуществляется частичное исполнение по	1, обязательно	AccDocType (см. описание - Таблица 8)	
20.5.1	accDocNo	Поле номер 40: Номер платежного документа	0...1, необязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов ([\S\]*) / String	
20.5.2	accDocDate	Поле номер 41: Дата платежного документа	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / date	

Таблица 5. PaymentOrgType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Bank	Поле номер 2005: Реквизиты структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж	1, обязательно	BankType (см. описание в таблице - Таблица 9)	Наличие данного тега исключает наличие тегов UFK, Other. Описание правила изменения данных в контейнере при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 5.6.1
1.1.	bik (атрибут)	Поле номер 11: БИК структурного подразделения кредитной	1, обязательно	BIKType (см. описание в пункте 2 раздела 4.4)	Значение необходимо указывать в соответствии со справочником БИК.

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет			
1.2.	correspondent BankAccount (атрибут)	Поле номер 12: Номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	0...1, необязательно	AccountNumType (см. описание в пункте 1 раздела 4.4)	
2.	U FK	Поле номер 2003: Данные участника, принявшего платеж	1, обязательно	Строка длиной до 13 символов ($\backslash d\{4\}, [a-zA-Z0-9]\{6\}, \backslash d\{13\})String$	Если платеж принят ТОФК, то тег должен быть заполнен значением, содержащим: – код ТОФК (с 1 по 4 символы); – БИК ТОФК (с 5 по 13 символы). Если платеж принят организацией почтовой связи, Банком России или иной организацией, не являющейся кредитной организацией и не являющейся ТОФК, указывается УРН организации. <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов Bank, Other</i>
3.	Other	Поле номер 2004: Признак иного способа проведения платежа	1, обязательно	Строка длиной 4 символа / String	В случае приема в кассу получателя платежа наличных денежных средств от плательщика, тег должен быть заполнен значением «CASH».

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					Наличие данного тега исключает наличие тегов Bank, UFK

Таблица 6. BudgetIndexType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	status (атрибут)	Поле номер 101: Статус плательщика.	1, обязательно	Строка длиной 2 символа / String	Заполняется на основании реквизита 101 Распоряжения. До 01.07.2021 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"13", "15"-"28". С 01.07.2021 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"13", "15-29". С 01.10.2021 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"30". С 30.12.2022 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"31". С 01.10.2023 реквизит может принимать значение из диапазонов "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"32". С 01.01.2024 реквизит может принимать значение из диапазонов "01", "03"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"33".

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					С 01.04.2026 реквизит может принимать значение из диапазонов "01", "03"- "08", "13", "16"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "34".
2.	paytReason (атрибут)	Поле номер 106: Показатель основания платежа.	1, обязательно	Значение «0», или строка длиной 2 символа / String	Заполняется на основании реквизита 106 Распоряжения. С 01.01.2021 реквизит может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00. С 01.10.2021 реквизит может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00. С 25.09.2023 реквизит может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00. С 01.04.2026 реквизит может содержать значение "0" или одно из следующих значений: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ПР, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00.
3.	taxPeriod (атрибут)	Поле номер 107: Показатель налогового периода или код таможенного органа,	0..1, необязательн о	Значение «0» или строка длиной 10 или 8 символов / String	Заполняется на основании реквизита 107 Распоряжения. Обязательно для заполнения, если не

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
		осуществляющего в соответствии с законодательством РФ функции по выработке государственной политики –.			заполнено значение поля 1027 «Код таможенного органа» (@taxCode). При отсутствии значения Реквизита 107 (как Показателя налогового периода, так и Кода таможенного органа) допускается указание в данном поле значения «0». Значение должно состоять из 10 символов: - символы 1-й и 2-й могут принимать значение: МС, КВ, ПЛ, ГД; - символы 4-й и 5-й могут принимать значение: для месячных платежей - номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей - номер квартала, для полугодовых - номер полугодия; - символы с 7-го по 10-й могут принимать значение: год, за который производится уплата налога; - символы 3-й и 6-й используются в качестве разделительных знаков, в них проставляется точка ("."). Допускается указывать дату в формате "день.месяц.год".

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
4.	taxCode (атрибут)	Поле номер 1027: Код таможенного органа.	0..1, необязательно	Строка длиной 8 цифр (Маска: \d{8}) / String	Заполняется на основании реквизита 107 Распоряжения. Обязательно для заполнения, если не заполнено значение поля 107 «Показатель налогового периода» (@taxPeriod).
5.	taxDocNumber (атрибут)	Поле номер 108: Показатель номера документа.	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов / String	Заполняется на основании реквизита 108 Распоряжения. Допустимые значения: «0», номер документа основания платежа длиной до 15 символов.
6.	taxDocDate (атрибут)	Поле номер 109: Показатель даты документа.	1, обязательно	Значение «0», «00» или строка длиной 10 символов ((0[1-9] [12][0-9] 3[01])\.(0[1-9] 1[012])\.\d{4}) либо «0» / String	Заполняется на основании реквизита 109 Распоряжения. Особенности заполнения: • первые два символа обозначают календарный день (могут принимать значения от 01 до 31); • 4-й и 5-й символы - месяц (значения от 01 до 12); • с 7-го по 10-й год; • в 3-м и 6-м символах в качестве разделительных знаков

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
					проставляется точка (".") Значение «00» может быть указано в случае указания значения «00» в поле 106 «Показатель основания платежа» (@paytReason).

Таблица 7. AdditionalDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Name	Наименование поля	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 100 символов ([^\s]+(\s+[\^\s]+)*) / String	
2.	Value	Значение поля	1, обязательно	Строка длиной от 1 до 255 символов ([^\s]+(\s+[\^\s]+)*) / String	

Таблица 8. AccDocType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	accDocNo	Поле номер 3: Номер платежного документа	0...1, необязательно	Строка длиной от 1 до 15 символов ([\S\t]*) / String	
2.	accDocDate	Поле номер 4: Дата платежного документа	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/	

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				TR/xmlschema-2/#date / date	

Таблица 9. BankType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	bik (атрибут)	Поле номер 14: БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет	1, обязательно	ВКТуре (см. описание в пункте 2 раздела 4.4)	
2.	correspondent BankAccount (атрибут)	Поле номер 15: Номер единого казначейского счета или номер корреспондентского счета кредитной организации, открытый в подразделении Банка России	0...1, необязательн о	AccountNumType (см. описание в пункте 1 раздела 4.4)	

Таблица 10. PayerType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	payerIdentifier (атрибут)	Поле номер 201: Идентификатор плательщика	1, обязательно	Основан на типе PayerIdentifierType (см. описание в пункте 5 раздела 4.4)	Структура идентификатора плательщика описана в разделе 0.

Таблица 11. OrganizationType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	name (атрибут)	Поле номер 16: Наименование организации	1, обязательно	OrgNameType (см. описание в п. 13 раздела 4.4)	
2	inn (атрибут)	Поле номер 61: ИНН организации	1, обязательно	INNType (см. описание в пункте 3 раздела 4.4)	
3	kpp (атрибут)	Поле номер 103: КПП организации	1, обязательно	KPPType (см. описание в пункте 4 раздела 4.4)	

Таблица 12. ImportedChangeType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	originatorId (атрибут)	УРН участника косвенного взаимодействия, сформировавшего извещение	0...1, необязательно	URNTYPE (см. описание в пункте 10 раздела 4.4)	
2.	id (атрибут)	Идентификатор извещения об уточнении в пакете	1, обязательно	Строка не более 50 символов в формате ID (<[A-Z]>_<GUID>)	
3.	SupplierBillID	Уникальный идентификатор начисления	1, обязательно	Строка длиной 20 или 25 цифр ((\d{20}) (\d{25})) / SupplierBillIDType (описание см. в пункте 12 раздела 4.4)	В схеме приема изменения информации об уплате не используется.
4.	PaymentId	Идентификатор платежа	1, обязательно	PaymentIdType (описание см. в	УПНО

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				пункте 7 раздела 4.4)	Наличие данного тега исключает наличие тегов SupplierBillID, RefundId, IncomeId, ClarificationId, RullingID.
5.	RefundId	Идентификатор возврата	1, обязательно	RefundIdType	В схеме приема изменения информации об уплате не используется.
6.	IncomeId	УИЗ	1, обязательно	IncomeIdType	В схеме приема изменения информации об уплате не используется.
7.	ClarificationId	УВПП	1, обязательно	ClarificationIdType	В схеме приема изменения информации об уплате не используется.
8.	RullingID	Идентификатор извещения о постановлении исполнительного производства	1, обязательно	RullingIDType	В схеме приема изменения информации об уплате не используется.
9.	Change	Изменяемые поля	0...∞, необязательно	Контейнер / Основан на типе ChangeType (см описание в таблице - Таблица 13)	
10.	ChangeStatus	Сведения о статусе и основаниях его изменения.	1, обязательно	Контейнер / Основан на типе ChangeStatusType (см описание в таблице - Таблица 14)	
10.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / Основан на типе MeaningType (описание см. в	Возможные значения: 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании. Значение может быть использовано только для извещений о

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				пункте 15 раздела 4.4)	приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «PaymentDate» ранее «01.01.2021»; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования). Значение может быть использовано только для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «PaymentDate» ранее «01.01.2021»
10.2.	Reason	Основание изменения	1, обязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 15 раздела 4.4)	
10.3.	ChangeDate	Дата и время уточнения информации об уплате	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	Необходимо указывать дату и время, в которые было осуществлено уточнение информации об уплате (в режиме реального времени не позднее одного часа после получения участником соответствующей информации об уточнении)

Таблица 13. ChangeType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	fieldNum (атрибут)	Номер поля, в которое вносятся изменения	1, обязательно	Целое неотрицательное число \d+ от 1 до 4 символов	
2.	ChangeValue	Новое значение поля	1..10, обязательно	Контейнер	Множественное значение допустимо только для изменения полей с типом «Контейнер». Описание правил изменения данных для полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения представлено в разделе 5.6.
2.1.	name (атрибут)	Наименование дополнительного поля	0..1, необязательно	Строка длиной от 1 до 100 символов / String	Используется только для уточнения данных факта оплаты, направленных в отдельных полях с типом «Контейнер», описание представлено в разделе Error! Reference source not found.
2.2.	value (атрибут)	Значение изменяемого поля	1, обязательно	Строка от 1 до 2000 / ChangeValueType (описание см. в пункте 14 раздела 4.4)	Формат значения для изменяемого поля должен полностью соответствовать формату этого поля в извещении о приеме к исполнению распоряжения. Если требуется не изменить, а удалить переданное ранее значение поля, то в поле следует указать значение NULL

Таблица 14. ChangeStatusType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ / MeaningType (описание см. в пункте 15 раздела 4.4)	Возможные значения: 1 – новый; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании. Значение может быть использовано только для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «PaymentDate» ранее «01.01.2021»; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования). Значение может быть использовано только для извещений о приеме к исполнению распоряжений, у которых значение даты в поле «PaymentDate» ранее «01.01.2021»
2.	Reason	Основание изменения	0..1, необязательно	Строка длиной до 512 символов / ReasonType (описание см. в пункте 15 раздела 4.4)	
3.	ChangeDate	Дата и время уточнения информации об уплате	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/	Необходимо указывать дату и время, в которые было осуществлено уточнение информации об уплате (в режиме реального времени не позднее одного часа после получения участником

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
				TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	соответствующей информации об уточнении)

4.4 Описание простых типов полей

1. AccountNumType

Тип предназначен для указания номера счета.
Основан на типе String, 20 цифр: \d{20}.

2. BIKType

Тип предназначен для указания банковского идентификационного кода.
Основан на типе String, 9 цифр: \d{9}.

3. INNType

Тип предназначен для указания ИНН юридического лица.
Основан на типе String, 10 цифр, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»): ([^0\D]\d\d[^0\D])\d{8}.

4. KPPType

Тип предназначен для указания КПП юридического лица.
Основан на типе String, 9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»): ([^0\D]\d\d[^0\D])\d{2}[A-Z0-9]{2}\d{3}.

5. PayerIdentifierType

Тип предназначен для указания идентификатора плательщика.

Основан на типе String:

1\d{2}[0-9a-zA-Za-яA-ЯÄÖÜäöü]{19},

200\d{14}[A-Z0-9]{2}\d{3},

300[0-9a-zA-Za-яA-Я]{19}

4[0]{9}\d{12},

(2|3)00\d{10}[0]{9},

«0»

Структура идентификатора плательщика описана в пункте 0

6. KBKType

Тип предназначен для указания КБК.

Основан на типе String, значение «0» или 20 символов, среди которых допускаются буквы русского и латинского алфавитов и цифры: [0-9a-zA-Za-яA-Я]{20}.

7. **PaymentIdType**

Тип предназначен для указания УПНО.

Основан на типе String, 32 символа:

```
1\d{15}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{8},  
2\d{4}0{11}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{8},  
3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[1-9]|1[012])\d{4})\d{17},  
\w{32}
```

Структура УПНО описана в пункте 5.3

8. **OGRNType**

Тип предназначен для указания ОГРН юридического лица.

Основан на типе String, 13 цифр: \d{13}.

9. **OKTMOType**

Тип предназначен для указания кода по ОКТМО.

Основан на типе String, значение «0», или 8 цифр, или 11 цифр. Если значение поля состоит из 8 цифр, то все цифры не могут быть нулями: \d{8}, \d{11}.

10. **URNType**

Тип предназначен для указания УРН организации.

Основан на типе String, значение должно быть должно содержать 6 латинских букв и цифр ([0-9a-fA-F]{6}).

11. **TransKindType**

Тип предназначен для указания вида операции.

Основан на типе String, возможные значения: «01», «02», «06», «16».

12. **SupplierBillIDType**

Тип предназначен для указания УИН.

Основан на типе String, 20 или 25 цифр символов (маска ввода: «(\d{25})|(\d{20})»).

Структура УИН описана в пункте 5.1

13. **OrgNameType**

Тип предназначен для указания наименования организации.

Основан на типе String, значение должно быть не более 2000 символов (маска ввода: [\S\t]*).

14. **ChangeValueType**

Тип предназначен для указания значения изменяемого поля платежа.

Основан на типе String, от 1 до 2000 символов (маска ввода: [\S\t]*).

15. **MeaningType**

Тип предназначен для указания статуса, отражающий изменение данных.

Основан на типе String, 1 символ.

16. Reason Type

Тип предназначен для указания основания изменения извещения о приеме к исполнению распоряжения.

Основан на типе String, до 512 символов (маска ввода: \S+([\S\s]*\S+)*).

17. RequisiteCheckCodeType

Тип предназначен для указания кода проверки реквизитов (КПР).

Основан на типе String, до 255 символов.

18. AmountType

Тип данных предназначен для описания суммы денежных средств без учета отрицательного баланса.

Основан на типе Integer длиной до 18 цифр ([1-9]\d{0,}[0]).

19. PhoneNumberType

Тип данных предназначен для описания номера телефона.

Основан на типе String длиной до 11 цифр (7([0-9]){10}).

4.5 Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1.	Блок содержит вложенный	//PersonalSignature	Не пройдена проверка ЭП под извещением.	GetResponse Response/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «13»	Неверный формат данных ЭП под извещением (запросом)
2.	Блок подписания элемента //SenderProvidedRequestData	SendRequestRequest/CallerInformationSystemSignature	ЭП-ОВ в запросе должна соответствовать сертификату, хранящемуся в ГИС ГМП.	GetResponse Response/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «27»	Ваш запрос не был обработан. ЭП-ОВ некорректна

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
3.	Блок подписания элемента <i>//SenderProvidedRequestData</i>	SendRequestRequest/CallerInformationSystemSignature	Не пройдена проверка ЭП-ОВ на соответствие сертификата, хранящегося в ГИС ГМП.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «31»	Неверный сертификат ключа проверки ЭП в запросе
4.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest	Системный сбой. Разовый отказ ГИС ГМП, необходимо повторить запрос.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «1» или ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «1»	Внутренняя ошибка
5.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/@senderIdentifier ImportPaymentsRequest/@senderRole	Участник-отправитель запроса должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «21»	Получен запрос от незарегистрированного участника
6.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/@senderIdentifier ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/Im	Участник - отправитель сообщения и участник, сформировавший извещение о приеме к исполнению распоряжения, не должны иметь в ГИС ГИС ГМП статус, отличный от «Активный».	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestSt	Участник, не завершил тестирование или исключен

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		portedPayments/@originatorId ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/@originatorId		atus/StatusCode = «23»	
7.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/@senderRole	Участник-отправитель запроса в запросе по предоставлению информации должен иметь соответствующие права.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «30»	У отправителя запроса недостаточно прав на проведение данной операции
8.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/@senderIdentifier ImportPaymentsRequest/@senderRole	Участник с указанным в запросе полномочием не должен обращаться к ГИС ГМП через версию СМЭВ 3.X.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «102»	Блокирована возможность взаимодействия с ГИС ГМП через СМЭВ 3.X в полномочии, указанном в запросе
9.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/@senderIdentifier ImportPaymentsRequest/@senderRole ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@originatorId	Участник-отправитель запроса (@senderIdentifier) с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ дополнительно должен указать УРН участника, сформировавшего запрос/извещение (@originatorId). В случае необходимости направления запроса (извещения), относящегося непосредственно к участнику с полномочием ГАН, ГАП, ГАЗ, в поле	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode = «108»	Не указан УРН участника, сформировавшего запрос/извещение

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/ @originatorId	«@originatorId» нужно указать свой же УРН (равен значению из атрибута «@senderIdentifier»).		
10.	Бизнес поля запроса	ImportPayment sRequest/@senderIdentifier ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment s/@originatorId ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/ @originatorId	Участник, сформировавший извещение о приеме к исполнению распоряжения, должен быть зарегистрирован в ГИС ГМП в качестве участника косвенного взаимодействия.	GetResponse Response/ResponseMessage/Response /SenderProvid edResponseD ata/RequestSt atus/StatusCo de = «302»	Попытка загрузки в систему информации другого участника
11.	Бизнес поля запроса	ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/ @paymentId	При загрузке нового платежа проверяется отсутствие ранее загруженного платежа с таким же УПНО.	ImportPayme ntsResponse/ ImportProtoc ol/code = «5»	Предоставляемые участником данные уже присутствуют в системе
12.	Бизнес поля запроса	ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/ PaymentId ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/ ChangeStatus/ Meaning	Если значение статуса, отражающего изменение данных платежа равно «2» (уточнение) или «3» (аннулирование), то платеж с таким УПНО должен быть загружен в ГИС ГМП и не должен быть аннулирован ранее.	ImportPayme ntsResponse/ ImportProtoc ol/code = «7»	Не найдено исходное извещение

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
13.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@amount	Сумма извещения должна иметь ненулевое значение.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «32»	Извещение о приеме к исполнению распоряжения имеет нулевую сумму платежа
14.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/@receiptDate ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/PaymentOrg/Bank	Дата поступления распоряжения в банк плательщика обязательна для заполнения, если заполнен блок данных «Bank» (в составе данных необходимых для идентификации платежа).	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «38»	Не указана дата поступления распоряжения в банк плательщика
15.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@supplierBillID ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payer/@payerIdentifier	Идентификатор плательщика обязателен для заполнения ненулевым значением, <u>если значение параметра УИН равно «0»</u> и при этом дата платежного документа больше или равно 28.03.2016.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «54»	УИН и Идентификатор плательщика не могут одновременно быть равны 0
16.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@paymentId	Проверка на соответствие УПНО и дате приема к исполнению распоряжения плательщика: – если первая цифра «1» или «2», то дата в позициях с 17 –й по 24-ю должна быть равна дате из атрибуте	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «55»	Дата в УПНО не равна дате приема к исполнению распоряжения плательщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/@paymentDate	«//ImportedPayment/@paymentDate»; – если первая цифра «3», то дата в позициях с 8 –й по 15-ю должна быть равна дате из атрибуте «//ImportedPayment/@paymentDate»		
17.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/@paymentDate	Дата приема к исполнению распоряжения не может превышать дату загрузки платежа в ГИС ГМП более чем на одни сутки.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «56»	Дата извещения не может превышать дату загрузки более чем на одни сутки
18.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/@kbbk	Проверка на дополнительную обязательность полей извещения в зависимости от КБК извещения о начислении согласно внутренним настройкам ГИС ГМП.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/@code = «103»	Отсутствует обязательное для заполнения поле: <Код поля>
19.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentPackage/ImportedPayment/@transKind	В извещении должны быть указаны соответствующие допустимые значения в следующем атрибуте: • поле 39 «Вид операции» («@transKind») может принимать значение из диапазонов «01», «02», «06», «16».	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «104»	Значение атрибута <Код поля> не соответствует допустимым значениям
20.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/Change/@fieldNum ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/	В направляемом изменении в ранее загруженное извещение о приеме к исполнению распоряжения: – должны быть указаны существующие в ГИС ГМП номера полей, в которые вносятся изменения; – значение изменяемого поля должно соответствовать формату этого поля в извещении о приеме к исполнению распоряжения	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «111»	Недопустимый формат изменяемых полей

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		Change/Change Value			
21.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/Change/@field Num ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/Change/Change Value	При направлении изменений в ранее загруженное извещение о приеме к исполнению распоряжения не должны быть указаны следующие поля: – Сумма платежа (поле 7); – ИНН получателя средств (поле 61); – КПП получателя средств (поле 103).	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «113»	Указанный реквизит недопустим для изменения
22.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/Change/@field Num ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/Change/Change Value	При направлении изменений в ранее загруженное извещение о приеме к исполнению распоряжения допустимо указывать значения полей «УИН» (реквизит 1000), «Идентификатор плательщика» (реквизит 201) только в случае, если в ранее загруженном извещении данные поля принимают значение «0». При этом в направляемом изменении в ранее загруженное извещение не может быть указано значения полей «УИН», «Идентификатор плательщика» равное «0».	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «114»	Значение реквизита недопустимо для изменения либо указано некорректно
23.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@supplierBill ID	Все разряды в значении поля «УИН» не могут одновременно быть равны нулю.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «231»	Все разряды УИН одновременно не могут быть равны значению "0"
24.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/	Значение поля «КБК» не должно быть равно «0», если первые 5 цифр счета, на который предполагаются поступления	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code	Некорректное значение КБК

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		Payee/OrgAccount/@accountNumber ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@kbk	денежных средств равны «03100» (значение в поле «AccountNumber»). При указании 20-ти символьного значения КБК все разряды одновременно не могут принимать значение ноль («0»).	ol/code = «233»	
25.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@supplierBillID ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@kbk	Проверка контрольного разряда УИН: – если длина УИН 20 символов, то проверяется значение 20-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 5.2.4); – если длина УИН 25 символов, то проверяется значение 25-го символа (алгоритм расчета контрольного разряда приведен в разделе 5.2.4) Отличные от «0» значения полей «УИН» и «КБК» не должны совпадать.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «234»	Контрольный разряд УИН имеет некорректное значение либо значение УИН совпадает с КБК
26.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@paymentId	Проверка структуры УПНО на соответствие участнику: – если первая цифра «2», то со 2-го по 5-й символы должно быть указано значение первых 4-х символов поля «UFG»; – если первая цифра «3», то со 2-го по 7-й символы должно быть указано значение поля «OriginatorID» (УРН получателя платежа).	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «235»	УПНО имеет некорректный формат
27.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payer/@payerIdentifier	Проверка на невырожденность идентификатора плательщика, а именно: – значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно быть равны «0»; – для ЮЛ - нерезидентов РФ (при наличии ИНН) 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «236»	Некорректное значение идентификатора плательщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»); – для ЮЛ - нерезидентов РФ (при наличии КИО) 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль), 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр, все цифры не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов, пятый и шестой из которых могут быть прописными (заглавными) латинскими буквами или цифрами, а все остальные только цифрами, и при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение «0»); – для ЮЛ - нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) 4 — 17 разряды — символы или цифры, без знака номера («№») и разделительных знаков («-», «/», «.», «:», «,»), 18 — 19 разряды — 2 символа, 20 — 22 разряды — 3 цифры. – до 01.01.2024 для ЮЛ налогоплательщиков, плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов 4 – 13 разряды в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано одно из значений «01», «02», «04» – ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). <i>При этом не запрещается формировать</i>		

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			идентификатор плательщика с указанием ИНН и КПП плательщика (при наличии) в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано одно из значений «01», «02», «04». – с 01.01.2024 для ЮЛ налогоплательщиков, плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов 4 – 13 разряды в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано значение «01», «04» – ИНН ЮЛ (10 цифр, первые две не могут одновременно принимать значение «0»), 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). При этом не запрещается формировать идентификатор плательщика с указанием ИНН и КПП плательщика (при наличии) в случае, если в реквизите «101» («Статус плательщика») указано значение «01», «04».		
28.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex/@status	Реквизит 101 «Статус плательщика» должен принимать значение из следующих диапазонов: - до 01.07.2021: "01"-"13", "15"-"28"; - с 01.07.2021: "01"-"13", "15"-"29"; - с 01.10.2021: "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"30"; - с 30.12.2022: "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"31"; - с 01.10.2023: "01"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"32"; - с 01.01.2024: "01", "03"-"08", "13", "15"-"17", "19"-"20", "23"-"24", "27"-"33";	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «239»	Некорректное значение реквизита 101

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			- с 01.04.2026: "01", "03"- "08", "13", "16"- "17", "19"- "20", "23"- "24", "27"- "34". Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.		
29.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex/@paytReason	Реквизит 106 «Показатель основания платежа» должен принимать одно из следующих значений: - с 01.01.2021: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ЗТ, 00, 0; - с 01.10.2021: ТП, ЗД, РС, ОТ, РТ, ПБ, ИН, ТЛ, ЗТ, ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00, 0; - с 25.09.2023: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00, 0; - с 01.04.2026: ПК, КЭ, УВ, ИЛ, ПБ, ПР, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, ИН, 00, 0. Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «261»	Некорректное значение реквизита 106
30.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payee/OrgAccount/Bank/@correspondentBankAccount	Извещение о приеме к исполнению распоряжения, по которому поступление средств предполагается на счета, в первых пяти знаках которых указаны значения «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262» либо «03272», «03214», «03224», «03234», «03244», обязательно должно содержать значение единого казначейского счета (балансовый счет «40102»).	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «240»	Некорректное значение счета банка получателя средств
31.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/PaymentOrg/Bank/@bik	Значение поля 11 «БИК организации, принявшей платеж» должно соответствовать справочнику БИК.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «254»	Значение БИК организации, принявшей платеж, не соответствует справочной информации

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
32.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/PaymentOrg/Bank/@bik	Значение поля 14 «БИК организации-получателя платежа» должно соответствовать справочнику БИК.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «255»	Значение БИК организации-получателя платежа, не соответствует справочной информации
33.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex/@status ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payer/@payerIdentifier	При указании в реквизите 101 «Статус плательщика» значения "32", "34" Идентификатор плательщика должен быть заполнен с указанием ИНН либо КИО. При указании в реквизите 101 «Статус плательщика» одного из значений "06", "07" Идентификатор плательщика должен быть заполнен с указанием ИНН, состоящего из 10 знаков, при этом тип Идентификатора плательщика должен принимать одно из значений "02" (ЮЛ - резидент РФ), "03" (ЮЛ - нерезидент РФ). При указании в реквизите 101 «Статус плательщика» одного из значений "16", "17" Идентификатор плательщика должен быть заполнен с указанием ИНН, состоящего из 12 знаков, при этом: - тип Идентификатора плательщика должен принимать значение "01" (ФЛ), если указан статус плательщика "16", либо "04" (ИП), если указан статус плательщика "17"; - код типа документа должен принимать значение "21" (ИНН), если указан статус плательщика "16".	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «247»	Идентификатор плательщика должен содержать ИНН
34.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payee/OrgAcco	В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03100», если: с 01.10.2023 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol	Вид казначейского счета не соответствует значению

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		unt/@accountNumber ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payer/@payerIdentifier ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/Bank@correspondentBankAccount	значения "01", "02", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "28", "30", "32" и в поле «correspondentBankAccount» указан счет, открытый на балансовом счете «40102» - «Единый казначейский счет»; - с 01.01.2024 г. в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения "01", "04", "06", "07", "13", "16", "17", "28", "30", "32" и в поле «correspondentBankAccount» указан счет, открытый на балансовом счете «40102» - «Единый казначейский счет»; - с 01.04.2026 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения "03", "05", "06", "07", "08", "16", "17", "19", "20", "23", "24", "28", "29", "30", "32", "33", "34" и в поле «correspondentBankAccount» указан счет, открытый на балансовом счете «40102» - «Единый казначейский счет». Счет получателя средств должен принимать значение "031006430000000018500" или "402048108000000950001", если: - с 01.04.2026 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения "01", "04", "13" и в поле «correspondentBankAccount» указан счет, открытый на балансовом счете «40102» (единый казначейский счет). В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано значение «03212» (значение в поле «AccountNumber»), если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано значение «31».	ol/code = «248»	реквизита 101 «Статус плательщика»

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			В первых пяти знаках счета получателя средств должно быть указано одно из значений: "03212", "03222", "03232", "03242", "03262", "03272", "03214", "03224", "03234", "03244" (значение в поле "AccountNumber"), если: с 01.04.2026 в реквизите 101 «Статус плательщика» указаны значения значения "03", "05", "08", "19", "20", "24", "29", "31", "33" и в поле «correspondentBankAccount» указан счет, открытый на балансовом счете «40102» (единый казначейский счет). Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.		
35.	Бизнес поля запроса	ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment s/BudgetIndex/ @taxPeriod ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment s/BudgetIndex/ @taxCode	В извещении должно быть заполнено либо поле 107 «Показатель налогового периода» (поле «@taxPeriod»), либо 1027 «Код таможенного органа» (поле «@taxCode»). В случае отсутствия информации, достаточной для указания полей, необходимо указать значение «0» в поле «Показатель налогового периода» (реквизит @taxPeriod).	ImportCharges Response/ImportProtocol/code = «253»	Не указано значение Реквизита 107
36.	Бизнес поля запроса	ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment s/@supplierBill ID ImportPayment sRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment	Если в реквизите 101 «Статус плательщика» указано одно из значений "03", "19", "20", "24", то обязательно заполнение одного из реквизитов (УИН, Идентификатор плательщика, реквизит 108) ненулевым значением. При этом: Идентификатор плательщика может быть равен 0, если значение «УИН» или значение реквизита 108 заполнено ненулевым значением;	ImportPaymentResponse/ ImportProtocol/code = «290»	Должен быть заполнен ненулевым значением один из реквизитов: УИН, реквизит 108 или Идентификатор плательщика. При нулевом значении УИН и

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		s/BudgetIndex/ @status ImportPayment sRequest/Paym entsPackage/Im portedPayment s/BudgetIndex/ @taxDocNumb er ImportPayment sRequest/Paym entsPackage/Im portedPayment/ Payer/@payerI dentifier ImportPayment sRequest/Paym entsPackage/Im portedPayment/ Payee/OrgAcco unt/@accountN umber	- реквизит 108 и значение «УИН» могут одновременно быть равны «0», если Идентификатор плательщика содержит ИНН физического лица и в первых пяти знаках номера счета получателя средств (поле «accountNumder») указано значение «03100» ЛИБО Идентификатор плательщика содержит ИНН физического лица, ИНН юридического лица, КИО юридического лица и в первых пяти знаках номера счета получателя средств (поле «accountNumder») указано значение, отличное от «03100». Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.		<i>реквизита 108 Идентификато р плательщика должен содержать ИНН физического лица</i>
37.	Бизнес поля запроса	ImportPayment sRequest/Paym entsPackage/Im portedPayment s/@kbk ImportPayment sRequest/Paym entsPackage/Im portedPayment s/BudgetIndex/ @status ImportPayment sRequest/Paym entsPackage/Im portedPayment s/BudgetIndex/	Реквизит 108 может быть «0» или должен быть заполнен следующим образом: – первые два символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30", – третий символ - знак ";", – последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются при условии: • до 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») не равны «03100», значение в поле «КВК» начинается не на «182», не на «153» и в реквизите 101	ImportPayme ntsResponse/ ImportProtoc ol/code = «291»	<i>Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		@taxDocNumber	«Статус плательщика» указан один из статусов "03", "19", "20", "24" или значение в поле «КВК» начинается на «153» и в реквизите 101 «Статус плательщика» указан один из статусов "03", "16", "19", "20"; • после 01.10.2021: Если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») не равны «03100», значение в поле «КВК» начинается не на «182», НЕ на «153» и в реквизите 101 «Статус плательщика» указан один из статусов "03", "19", "20", "24". Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.		
38.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/OrgAccount/@accountNumber ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex/@status /ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payer/@payerIdentifier ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/Im	С 01.10.2021 если первые цифры номера счета получателя средств (атрибут «accountNumber») НЕ равны «03100», реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение "29" и в Идентификаторе плательщика указан Идентификатор плательщика физического лица с указанием кода типа документа отличного от ИНН (код типа документа – 21), то реквизит 108 «Показатель номера документа» должен быть заполнен следующим образом: – первые две символа могут принимать значение "01" - "14", "22", "24" - "26", "28" - "30", – третий символ - знак ";" (точка с запятой), – последующие символы - идентификатора сведений о физическом лице, длиной от 1 до 12 символов, знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «262»	Некорректное значение реквизита 108 (Номер документа основания платежа)

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		portedPayments/BudgetIndex/@taxDocNumber	Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.		
39.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex/@status ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex/@taxDocNumber	Реквизит 108 «Показатель номер документа» должен принимать значение «0», если реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение «31» или «33»	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «263»	Реквизит 108 должен принимать значение «0»
40.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payee/@name ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payer/@payerName	Значения полей «Наименование организации» (реквизит 16), «Плательщик» (реквизит 8) не должны превышать 160 символов.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «299»	Значение превышает максимально допустимое количество знаков
41.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@purpose	Значение поля 24 «Назначение платежа» должно соответствовать маске: «[-~А-ЯЁа-яёа-зА-З№]+».	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «300»	Некорректное значение поля 24 (Назначение платежа)
42.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment	Дата приема к исполнению распоряжения должна быть больше или равна «01.01.1993».	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «304»	Попытка загрузки платежа с датой приема к исполнению

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		s/@paymentDate			распоряжения плательщика ранее «01.01.1993»
43.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@supplierBillID	УИН обязателен для заполнения.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «305»	В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указан УИН
44.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@supplierBillID ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex/@status	УИН не может быть равен «0», если реквизит 101 «Статус плательщика» принимает значение «31» или «33»..	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «241»	УИН не может быть равен значению «0»
45.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payee/OrgAccount/@accountNumber ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/BudgetIndex	Блок данных «Реквизиты платежа 101, 106-109» обязателен для заполнения в извещениях о приеме к исполнению распоряжений в адрес получателей средств, не являющихся коммерческими организациями.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «306»	В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указаны реквизиты платежа 101, 106-109

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
46.	Бизнес поля запроса	/ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payer/@payerName /ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payer/@payerIdentifier	Проверка обязательности сведений о плательщике: – Идентификатор плательщика обязателен для заполнения; – Поле 8 «Плательщик» обязательно для заполнения.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «307»	В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указаны сведения о плательщике (идентификатор плательщика)
47.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@kbbk	Поле 104 «КБК» обязательно для заполнения.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «308»	В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указан КБК
48.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@oktmo	Поле 105 «ОКТМО» обязательно для заполнения	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «309»	В извещении о приеме к исполнению распоряжения не указан ОКТМО
49.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@amount	Сумма извещения об уточнении распоряжения не должна быть меньше общей суммы всех актуальных неаннулированных извещений о возврате по данному платежу. Т.е. должно выполняться условие: (Уточняемая сумма платежа) – (сумма неаннулированных возвратов) ≥ 0	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «330»	Невозможно принять извещение об уточнении распоряжения. Общая сумма возвратов денежных средств превышает сумму платежа
50.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/Im	Аннулирование извещения о приеме к исполнению распоряжения допускается, если по указанному в	ImportChargeResponse/ImportProtoc	Невозможно принять извещение об

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		portedChange/ChangeStatus/Meaning	извещении УПНО отсутствует активное извещение о возврате плательщику.	ol/code = «331»	аннулировании. По извещению о приеме к исполнению распоряжения осуществлен возврат денежных средств
51.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/OrgAccount/Bank/@bik ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/OrgAccount/@accountNumber	Проверка условий направления извещения о приеме к исполнению распоряжения в ГИС ГМП в адрес получателя средств, не являющегося коммерческой организацией. Условия направления в ГИС ГМП извещений о приеме к исполнению распоряжения приведены в разделе 5.1 данного документа.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «332»	Указан некорректный расчетный счет получателя средств или неверный контрольный ключ в номере счета
52.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/ChangeStatus/Meaning	Аннулирование и деаннулирование извещения о приеме к исполнению распоряжения допускается только для территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «333»	Извещение о приеме к исполнению распоряжения не подлежит аннулированию
53.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payer/@payerIdentifier	До 01.10.2021 в извещениях о приеме к исполнению распоряжений при указании в реквизите в реквизите 101 «Статус плательщика» значения «09»-«13» должен быть заполнен либо Идентификатор плательщика с	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «334»	При нулевом значении УИН для налоговых платежей в Идентификаторе плательщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
			указанием ИНН, либо УИН с указанием ненулевого значения. С 01.10.2021 в извещениях о приеме к исполнению распоряжений при указании в реквизите 101 «Статус плательщика» значения «13» должен быть заполнен либо Идентификатор плательщика с указанием ИНН, либо УИН с указанием ненулевого значения. Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.		<i>должен быть указан ИНН</i>
54.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/@oktmo	С 25.04.2017г. поле «ОКТМО» должно содержать следующие допустимые значения: 8 цифр или значение «0». Сравнение с датами производится согласно п. 5.7.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «335»	<i>Указано недопустимое значение кода по ОКТМО</i>
55.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedChange/PaymentId	Значение УПНО в новом извещении о приеме к исполнению распоряжения должно соответствовать одной из масок: 1\d{15}((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[1-9] 1[012])\d{4})\d{8}, 2\d{4}0{11}((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[1-9] 1[012])\d{4})\d{8}, 3[a-fA-F0-9]{6}((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[1-9] 1[012])\d{4})\d{17}	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «336»	<i>Недопустимый формат УПНО</i>
56.	<i>Бизнес поля запроса</i>	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayments/Payer/@payerIdentifier ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment	В извещении о приеме к исполнению распоряжения при указании в реквизите 101 «Статус плательщика» значений «01», «04» Идентификатор плательщика должен быть заполнен с указанием ИНН либо КИО	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code = «337»	<i>Идентификатор плательщика должен содержать ИНН</i>

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
		s/BudgetIndex/@status			
57.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/@inn ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/@kpp ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/ContactDetails	– В извещении о приеме к исполнению распоряжения в адрес получателя средств, являющегося коммерческой организацией, в блоке данных «ContactDetails» необходимо указать данные хотя бы одного вида контактной информации плательщика.	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «338»	Не указаны контактные данные плательщика
58.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/OrgAccount/@accountNumber	Проверка счета получателя средств, являющегося коммерческой организацией, на наличие в Справочнике организаций для направления в ГИС ГМП. <i>Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.8.1 данного документа и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по ссылке https://www.roskazna.gov.ru/opendata/7710568760-GISGMPPayees/.</i>	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «339»	В Справочнике организаций для направления в ГИС ГМП отсутствует счет получателя средств, указанный в извещении
59.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentsRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/OrgAccount/Bank/@bik	Проверка БИК ТОФК на соответствие справочнику УБП ГИС ГМП	ImportChargesResponse/ImportProtocol/code = «450»	Значение «БИК ТОФК» не соответствует справочной информации

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
60.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/OrgAccount/@accountNumber	Проверка соответствия значения казначейского счета, открытого в ТОФК получателю средств, справочнику НСИ ГИС ГМП.	ImportChargeResponse/ImportProtocol/code = «451»	Значение номера казначейского счета, открытого в ТОФК получателю средств, не соответствует справочной информации
61.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/Payee/OrgAccount/Bank/@correspondentBankAccount	Проверка соответствия значения единого казначейского счета справочнику НСИ ГИС ГМП	ImportChargeResponse/ImportProtocol/code = «452»	Значение номера единого казначейского счета не соответствует справочной информации
62.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/@kbk	Проверка соответствия КБК справочнику НСИ ГИС ГМП. Проверяется соответствие первых трех знаков в значении КБК сведения о коде главного администратора доходов бюджета, главного распорядителя средств, в ведении которого находится организация - получатель средств, содержащимся в Справочнике НСИ ГИС ГМП.	ImportChargeResponse/ImportProtocol/code = «453»	Значение КБК не соответствует сведениям, указанным в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
63.	Бизнес поля запроса	ImportPaymentRequest/PaymentsPackage/ImportedPayment/@oktmo	Проверка соответствия ОКТМО справочнику НСИ ГИС ГМП	ImportChargeResponse/ImportProtocol/code = «454»	Значение ОКТМО не соответствует справочной информации

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
64.	Пространство имен, используемое в xpath	xmlns:req=urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.7.0	Проверка указания в запросе участника актуального номера версии ВС	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode = «UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION»	В запросе указана некорректная версия вида сведения

4.6 Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверках

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestStatus/StatusCode	Соответствует внутренним кодам 1, 13, 21, 23, 27, 30, 31, 102, 108, 302	Отсутствие прав участника на выполнение данного типа запроса, либо не пройдена проверка ЭП под извещением	
2.	ImportPaymentsResponse/ImportProtocol/code	Соответствует внутренним кодам 1, 5, 7, 32, 38, 54, 55, 56, 103, 104, 111, 113, 114, 231, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 247, 248, 253, 254, 255, 261, 262, 263, 290, 291, 299, 300, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 450, 451, 452, 453, 454	Ошибка при выполнении форматно-логического контроля	

№	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
3.	GetResponseResponse/ResponseMessage/Response/SenderProvidedResponseData/RequestRejected/RejectionReasonCode	UNKNOWN_REQUEST_DESCRIPTION	В запросе указана неактуальная версия ВС	

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1 Условия формирования и направления извещения о приеме к исполнению распоряжения

Извещение о приеме к исполнению распоряжения с 01.01.2021 года в адрес получателей средств, являющихся участниками системы казначейских платежей (не являющихся коммерческими организациями), формируется для направления в ГИС ГМП в случае, если:

- в реквизите 15 «Сч. №» указан счет, открытый на балансовом счете 40102, и в реквизите 17 «Сч. №» указан номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указаны значения:
 - «03100»;
 - «03212», «03222», «03232», «03242», «03262» либо «03272»;
 - «03214», «03224», «03234», «03244», «03252» либо «03254». Указание казначейского счета со значением «03252» либо «03254» в первых пяти знаках допускается до 11.02.2023 г.
- в реквизите «БИК» банка-получателя указан БИК ПБР и в реквизите 17 «Сч. №» получателя средств указан счет, открытый на балансовом счете 40204.

Извещение о приеме к исполнению распоряжения в адрес получателей средств, являющихся коммерческими организациями, формируется для направления в ГИС ГМП в случае, если следующие реквизиты распоряжения соответствуют записи Справочника организаций для направления в ГИС ГМП:

- ИНН получателя средств (поле 61 «ИНН организации»);
- КПП получателя средств (поле 103 «КПП организации»);
- БИК банка получателя (поле 14 «БИК ТОФК, структурного подразделения кредитной организации или подразделения Банка России, в котором открыт счет»);
- номер счета получателя (поле 17 «Номер счета»).

Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП приведены в п. 5.8 данного документа и размещены на сайте Федерального казначейства в формате открытых данных по ссылке [Справочник организаций для направления в ГИС ГМП](#).

Извещение о приеме к исполнению распоряжения не формируется и не направляется в ГИС ГМП в случае, если:

- в реквизите 22 «Код» указан код нормативного правового акта, состоящий из 4 знаков, и в реквизите 17 «Сч. №» указан номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в первых пяти знаках которого указано значение «03212»;
- в реквизите «101» - в соответствии с Правилами указания информации, идентифицирующей лицо или орган, составивший распоряжение о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, указан показатель статуса «27»;
- в реквизите 9 «Сч. №» указан номер счета плательщика, в первых пяти знаках которого указано значение «40116».

5.2 Уникальный идентификатор начисления

УИН состоит из 20 или 25 символов. Структура УИН должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

5.2.1 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся федеральными органами государственной власти, для государственных внебюджетных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A			B																	C

А	Код главы КБК.
В	Уникальный номер начисления – 16 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно. При этом уникальный номер начисления формируется так, чтобы 20 цифр УИН не совпадали с КБК того же начисления.
С	Контрольный разряд. Алгоритм расчета представлен в подпункте 5.2.4.

5.2.2 Структура УИН для АН и ГАН, являющихся органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями, Банком России, коммерческими организациями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	24	25
А								В							С	

А	УРН участника, сформировавшего начисление. УРН указывается в десятичном представлении. Для этого его необходимо предварительно перевести из шестнадцатиричного представления в десятичное. <i>Например,</i> <i>УРН участника равен значению «aa11b4»; после перевода в десятичное представление получается «11145652». Если при переводе УРН участника в десятичное представление получается менее восьми символов, то значение дополняется нулями слева до 8 цифр.</i>
В	Уникальный номер начисления – 16 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно.
С	Контрольный разряд. Алгоритм расчета описан в разделе 5.2.4.

5.2.3 Структура УИН для начислений в оплату платежей, поступающих на счет во временном распоряжении получателей

средств федерального бюджета³

Применяется в соответствии с положениями Порядка № 119н⁴ в следующих случаях:

- в счет оплаты приобретаемого государственного (муниципального) имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» или приобретаемого имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств и изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1041 «О реализации имущества, обращенного в собственность государства, вещественных доказательств, изъятых вещей, а также задержанных таможенными органами товаров и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909»;
- в качестве платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2023 № 2060 "Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" (срок действия ограничен 1 марта 2030 г.).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А			В														С		Д

А	Код главы КБК
В	Уникальный номер начисления – 12 цифр. Алгоритм формирования, обеспечивающий уникальность номера, определяется участником самостоятельно.
С	Код нормативного акта. Заполняется в соответствии с Перечнем федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих основания для поступления, возврата или перечисления средств во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета
Д	Контрольный разряд. Алгоритм расчета представлен в подпункте Error! Reference source not found..

5.2.4 Правила расчета контрольного разряда УИН

Контрольный разряд УИН формируется по следующим правилам:

- каждому разряду УИН, начиная со старшего разряда, присваивается набор весов, соответствующий натуральному ряду чисел от 1 до 10, далее набор весов повторяется;
- каждая цифра УИН умножается на присвоенный вес разряда и вычисляется сумма полученных произведений;
- контрольный разряд для УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль «11». Контрольный разряд должен иметь значение от 0 до 9;

³ Казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение 03212;

⁴ Порядок санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержденный приказом Минфина России от 23.06.2020 № 119н

- если получается остаток, равный 10, то для обеспечения одноразрядного контрольного разряда необходимо провести повторный расчет, применяя вторую последовательность весов, являющуюся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2). Если, в случае повторного расчета, остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда проставляется равным «0».

5.3 Уникальный присваиваемый номер операции

УПНО состоит из 32 символов. Структура УПНО должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

5.3.1 Структура УПНО для кредитных организаций

1	2	...	10	11	12	...	16	17	18	...	24	25	...	31	32
A	B			C				D				F			

A	Значение «1»
B	БИК участника платежной системы Банка России - кредитной организации, подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств.
C	Номер подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств. При отсутствии указывается значение ноль («0»). Номер слева дополняется нулями до 6 символов
D	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств, а в случае если распоряжение помещено в очередь не исполненных в срок распоряжений - дата исполнения (частичного исполнения) такого распоряжения в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
F	Уникальный номер платежа в течение дня для кредитной организации, подразделения кредитной организации, принявшего к исполнению распоряжение о переводе денежных средств. Номер слева дополняется нулями до 8 символов.

5.3.2 Структура УПНО для территориальных органов Федерального казначейства

1	2	3	4	5	6	7	...	16	17	18	...	24	25	...	31	32
A	B				C				D				F			

A	Значение «2»
B	Код ТОФК
C	Заполняется нулями

D	Дата приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа
F	Уникальный номер платежа в течение дня. Номер слева дополняется нулями до 8 символов.

5.3.3 Структура УПНО для иных участников, принимающих платежи

1	2	...	7	8	9	...	15	16	17	...	32
A	B			C				D			

A	Значение «3»
B	УРН участника, принявшего платеж
C	Дата приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств в формате "ДДММГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, а "ГГГГ" - год приема к исполнению распоряжения о переводе денежных средств
D	Уникальный номер платежа в течение дня в учетной системе участника, передающего в ГИС ГМП платеж. Номер слева дополняется нулями до 17 символов.

5.4 Идентификатор плательщика

Идентификатор плательщика состоит из 22 символов. Структура идентификатора плательщика должна соответствовать требованиям, приведенным на настоящем разделе.

Значения с 4 по 22 разрядах не могут все одновременно быть равны нулю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	22
A	B		C								

A	Тип плательщика. Допустимые значения: 1,2,3 или 4. «1» – при формировании идентификатора плательщика для ФЛ (а также для ЮЛ и ИП в случае указания типа документа «15» - ГРН); «2» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – резидента РФ; «3» – при формировании идентификатора плательщика для ЮЛ – нерезидента РФ; «4» – при формировании идентификатора плательщика для ИП.
B	<i>При формировании идентификатора плательщика ЮЛ или идентификатора плательщика ИП заполняются символами «0» (ноль).</i> <i>При формировании идентификатора плательщика ФЛ указывается код типа документа. Список допустимых кодов приведен в таблице ниже (см. Таблица 15. «Коды типов документов»).</i>

С	<i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ -резидентов РФ:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов) <i>При формировании идентификатора налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента для ЮЛ -резидентов РФ:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). <i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов); <i>При формировании идентификатора налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента для ЮЛ -нерезидентов РФ (при наличии ИНН) следующие:</i> – 4 — 13 разряды — ИНН ЮЛ (10 цифр); – 14 — 22 разряды — символ «0» (ноль). <i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при наличии КИО) следующие:</i> – 4 – 8 разряды – символ «0» (ноль); – 9 — 13 разряды — КИО ЮЛ (5 цифр); – 14 — 22 разряды — КПП ЮЛ (9 символов). <i>При формировании идентификатора плательщика для ЮЛ-нерезидентов РФ (при отсутствии КИО и ИНН) следующие:</i> – 4 — 17 разряды — Код налогоплательщика-юридического лица в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством иностранного государства. Если уникальный номер плательщика-нерезидента РФ содержит менее 14 символов, он дополняется слева нулями до 14 символов. При заполнении знак номера («№»), дефиса («-») и иные разделительные знаки («/», «.», «:», «,») не указываются; – 18 — 19 разряды — двузначный буквенный код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (2 символа); – 20 — 22 разряды — трехсимвольный цифровой код страны регистрации иностранного ЮЛ в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (3 цифры). <i>При формировании идентификатора плательщика для ИП:</i> – 4 – 10 разряды символ «0» (ноль); – 11 — 22 разряды — ИНН ИП (12 символов). <i>При формировании идентификатора плательщика для ФЛ:</i> – С 4-го по 22-й символы — серия и номер документа, код которого указан со 2-го по 3-й разряд. Серия и номер документа указываются в одну строку, без разделителей; знаки «N» и «-» не указываются; при наличии букв, они должны указываться как заглавные. Если номер документа содержит менее 19 символов, он дополняется слева нулями до 19 символов.
---	--

При формировании идентификатора плательщика, в случае, когда идентификатор плательщика неизвестен, необходимо указывать значение «10099999999999999999».

5.4.1 Список кодов документов, допустимых к использованию при формировании идентификатора плательщика ФЛ

Список допустимых кодов приведен в таблице ниже.

Таблица 15. «Коды типов документов»

Значение	Описание	Основной	Дополнительный	Формат номера документа
01	Паспорт гражданина Российской Федерации	✓	✓	\d{10}
02	Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	✓	✓	(([IVXLC]{1,4}[A-Я]{2})\d{6})
03	Паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	✓	✓	[A-ZA-Я]{2}\d{7}
04	Удостоверение личности военнослужащего	✓	✓	[A-ZA-Я]{2}\d{7}
05	Военный билет военнослужащего	✓	✓	[A-ZA-Я]{2}\d{7}
06	Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	✓	✓	[A-Za-zA-Яа-я0-9]{19}
07	Справка об освобождении из мест лишения свободы	✓	✓	[A-Za-zA-Яа-я0-9]{19}
08	Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	✓	✓	[A-Za-zA-Яа-я0-9]{4,19}
09	Вид на жительство	✓	✓	[A-Za-zA-Яа-я0-9]{4,14}
10	Разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	✓	✓	\d{9}
11	Удостоверение беженца	✓	✓	[A-Я0-9]{2}\d{7}
12	Миграционная карта	✓	✓	\d{9,12}
13	Паспорт гражданина СССР	✓	✓	[IVXLC]{1,6}[A-Я]{2}\d{6}

Значение	Описание	Основной	Дополни- тельный	Формат номера документа
14	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)	✓	✓	\d{11}
15	Государственный регистрационный номер транспортного средства (ГРН)	✗	✓	[A-Z]{3}(((ABEKMHOPTCYX){1}\d{3}[ABEKMHOPTCYX]{2}\d{2,3})) ([ABEKMHOPTCYXDFGIJLNQRSUVWZÜÖÄБГДЖЗИЙЛПФЦШЩЪЫЬЭЮЯ0-9\-\-]{3,19}))
16 — 20	Зарезервировано	-	-	
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	✓	✓	\d{12}
22	Водительское удостоверение	✓	✓	\d{2}[A-Za-zA-Яa-я0-9]{2}\d{6}(((0){0,13}[A-Za-zA-Яa-я0-9]{6,19}))
23	Номер лицевого счета абонента	✗	✓	[0-9]{19}
24	Свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	✓	✓	[A-ZA-Y0-9]{1,4}\d{5,8}
25	Охотничий билет	✓	✓	[A-Y0-9]{2}\d{6}
26	Разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия	✓	✓	\d{8}
27	Абонентский номер, выделенный оператором радиотелефонной связи (номер телефона)», формат номера документа	✗	✓	7\d{10}
28	Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации	✓	✓	\d{9}

Значение	Описание	Основной	Дополни- тельный	Формат номера документа
29	Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации	✓	✓	[A-ZА-Я]{2}\d{7}
30	Свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу	✓	✓	\d{9}
31..99	Зарезервировано	-	-	

5.5 Подпись информации об уплате (информации из распоряжения плательщика) (платеж)

Каждый пакет документов (платежей), передаваемый в ГИС ГМП, должен быть подписан ЭП участника, сформировавшего все документы в пакете. ЭП пакета документов участника, сформировавшего все документы пакета, должна передаваться в блоке СМЭВ-конверта «//PersonalSignature».

Наличие ЭП пакета документов является обязательным.

5.6 Изменение полей с типом «Контейнер» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения

В разделе описаны особенности формирования запроса на уточнение извещения о приеме к исполнению распоряжения для случаев, когда требуется добавить, удалить или заменить информацию в отдельных полях с типом «Контейнер»

5.6.1 Реквизиты структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж (Bank, поле номер 2005)

5.6.1.1 Замена поля

В запросе на уточнение извещении о приеме к исполнению распоряжения используется номер поля 2005 при замене тега UFK или Other, указанного в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения, на поле Bank (поле с номером 2005).

В этом случае, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение «2005», в атрибутах name элементов ChangeValue указывается значения «bik» (наименование обязательного атрибута в схеме BankType) и, при необходимости, значения «name» и «correspondentBankAccount» (наименования необязательных атрибутов в схеме BankType).

Пример замены в извещении о приеме к исполнению распоряжения тега UFK или Other на контейнер Bank при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2005">
```

```

    <pkg:ChangeValue name="name" value="Банк"/>
    <pkg:ChangeValue name="bik" value="012345678"/>
    <pkg:ChangeValue name="correspondentBankAccount" value="30101000000000000001"/>
  </pkg:Change>

```

При замене в извещении о приеме к исполнению распоряжения контейнера Bank на тег UFK или Other, в уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения указываются номера полей 2003 (для тега UFK) или 2004 (для тега Other), пример:

```

    <pkg:Change fieldNum="2004">
      <pkg:ChangeValue value="CASH"/>
    </pkg:Change>.

```

5.6.1.2 Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2005

При необходимости изменения (или удаления) в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения значений отдельных реквизитов внутри контейнера с реквизитами структурного подразделения кредитной организации, принявшего платеж (Bank), используются номера полей 10, 11, 12. Пример удаления значения номера корреспондентского счета кредитной организации при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```

    <pkg:Change fieldNum="11">
      <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
    </pkg:Change>

```

5.6.2 Сведения о плательщике (Payer, поле номер 2006)

5.6.2.1 Добавление информации, передаваемой в поле

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения сведений о плательщике, которые в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения полностью отсутствовали (поле Payer с типом «Контейнер» ранее не передавалось), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change значение поля «2006»;
- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «payerIdentifier» и «payerName» (наименования обязательных атрибутов в схеме PayerType) и, при необходимости, значение «payerAccount» (наименование необязательного атрибута в схеме PayerType);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются значения идентификатора плательщика, плательщика и, при необходимости, номера счета плательщика.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения сведений о плательщике при уточнении:

```

    <pkg:Change fieldNum="2006">

```

```

<pkg:ChangeValue name="payerIdentifier" value="1240000000009999888899"/>
<pkg:ChangeValue name="payerName" value="Плательщик"/>
<pkg:ChangeValue name="payerAccount" value="40817810000000000001"/>

```

```

</pkg:Change>

```

5.6.2.2 Удаление информации, передаваемой в поле

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всех сведений о плательщике (поле Payer с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2006» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```

<pkg:Change fieldNum="2006">
  <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
</pkg:Change>

```

5.6.2.3 Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2006

При необходимости изменения (или удаления) в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера со сведениями о плательщике, используются номера полей 201, 8, 9. Пример изменения значение в поле «Плательщик» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```

<pkg:Change fieldNum="8">
  <pkg:ChangeValue value="Плательщик новый"/>
</pkg:Change>

```

5.6.3 Реквизиты платежа (BudgetIndex, поле номер 2007)

5.6.3.1 Добавление информации, передаваемой в поле

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения поля с реквизитами платежа, которое в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отсутствовало (поле BudgetIndex с типом «Контейнер» отсутствовало), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение поля «2007»;
- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «status», «paytReason», «taxPeriod», «taxDocNumber», «taxDocDate» (наименования атрибутов в схеме BudgetIndexType);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются значения соответствующих реквизитов платежа.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения реквизитов платежа при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2007">  
    <pkg:ChangeValue name="status" value="01"/>  
    <pkg:ChangeValue name="paytReason" value="0"/>  
    <pkg:ChangeValue name="taxPeriod" value="0"/>  
    <pkg:ChangeValue name="taxDocNumber" value="0"/>  
    <pkg:ChangeValue name="taxDocDate" value="0"/>  
</pkg:Change>
```

5.6.3.2 Удаление информации, передаваемой в поле

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всех реквизитов платежа (поле BudgetIndex с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2007» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```
<pkg:Change fieldNum="2007">  
    <pkg:ChangeValue value="NULL"/>  
</pkg:Change>
```

5.6.3.3 Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2007

При необходимости изменения в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера с реквизитами платежа, используются номера полей 101, 106, 107, 108, 109. Пример изменения значения в поле «Статус плательщика» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="101">  
    <pkg:ChangeValue value="24"/>  
</pkg:Change>
```

5.6.4 Реквизиты платежного документа (AccDoc, поле номер 2008)

5.6.4.1 Добавление информации, передаваемой в поле

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения поля с реквизитами платежного документа, которое в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отсутствовало (поле AccDoc с типом «Контейнер» ранее не передавалось), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение поля «2008»;
- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «accDocDate» (наименования обязательного атрибута в схеме AccDocType) и, при

необходимости, значение «accDocNo» (наименование необязательного атрибута в схеме AccDocType);

- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются значения даты платежного документа, и при необходимости, номера платежного документа.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения реквизитов платежа при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2008">  
    <pkg:ChangeValue name="accDocDate" value="2019-01-29+03:00"/>  
    <pkg:ChangeValue name="accDocNo" value="1"/>  
</pkg:Change>
```

5.6.4.2 Удаление информации, передаваемой в поле

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всех реквизитов платежного документа (поле AccDoc с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2008» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```
<pkg:Change fieldNum="2008">  
    <pkg:ChangeValue value="NULL"/>  
</pkg:Change>
```

5.6.4.3 Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2008

При необходимости изменения в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера с реквизитами платежного документа, используются номера полей 3, 4. Пример изменения значение в поле «Дата платежного документа» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="4">  
    <pkg:ChangeValue value="2019-01-30+03:00"/>  
</pkg:Change>
```

5.6.5 Информация о частичном платеже (PartialPayt, поле номер 2009)

5.6.5.1 Добавление информации, передаваемой в поле

При необходимости добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения поля с информацией о частичном платеже, которое в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отсутствовало (поле PartialPayt с типом «Контейнер» ранее не передавалось), в запросе на уточнение указывается:

- в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение поля «2009»;
- в атрибутах name элементов ChangeValue указываются значения «transKind», «accDocDate» (наименования обязательных атрибутов в схеме PartialPayt) и, при необходимости, значения «paytNo», «transContent», «sumResidualPayt», «accDocNo» (наименования необязательных атрибутов в схеме PartialPayt);
- в атрибутах value элементов ChangeValue указываются соответствующие значения информации о частичном платеже.

Пример добавления в извещение о приеме к исполнению распоряжения реквизитов платежа при уточнении:

```
<pkg:Change fieldNum="2009">
    <pkg:ChangeValue name="transKind" value="01"/>
    <pkg:ChangeValue name="accDocDate" value="2019-01-29+03:00"/>
    <pkg:ChangeValue name="accDocNo" value="1"/>
</pkg:Change>
```

5.6.5.2 Удаление информации, передаваемой в поле

При необходимости удаления из ранее переданного в ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжения всей информации о частичном платеже (поле PartialPayt с типом «Контейнер»), в запросе на уточнение, в атрибуте fieldNum контейнера Change указывается значение удаляемого поля «2009» и в атрибуте value элемента ChangeValue – значение «NULL»:

```
<pkg:Change fieldNum="2009">
    <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
</pkg:Change>
```

5.6.5.3 Изменение значений отдельных реквизитов в поле 2009

При необходимости изменения в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения отдельных значений реквизитов внутри контейнера с реквизитами платежного документа, используются номера полей 39, 38, 70, 42, 40, 41. Пример изменения значение в поле «Вид операции» при уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения:

```
<pkg:Change fieldNum="39">
    <pkg:ChangeValue value="16"/>
</pkg:Change>
```

5.6.6 Дополнительные поля платежа (AdditionalData, поле номер 202)

5.6.6.1 Добавление и изменение информации, передаваемой в поле

При добавлении, а также при уточнении в ранее переданном в ГИС ГМП извещении о приеме к исполнению распоряжения данных дополнительных полей платежа (AdditionalData, поле номер 202), необходимо указать в атрибуте fieldNum контейнера Change значение «202» и заполнить в атрибутах name элементов ChangeValue наименования всех дополнительных полей, в атрибутах value элементов ChangeValue – соответствующие значения дополнительных полей. Изменение поля с номером 202 выполняется заменой всего контейнера AdditionalData в ранее переданном извещении о приеме к исполнению распоряжения на новый контейнер из передаваемого уточнения. Добавление или изменение отдельных значений дополнительных полей при уточнении не предусмотрено

Пример добавления или изменения контейнера:

```
<pkg:Change fieldNum="202">
    <pkg:ChangeValue name="Наименование 1" value="Значение 1"/>
    <pkg:ChangeValue name="Наименование 2" value="Значение 2"/>
    ...
    <pkg:ChangeValue name="Наименование 10" value="Значение 10"/>
</pkg:Change>
```

5.6.6.2 Удаление информации, передаваемой в поле

При удалении данных в поле «Дополнительные поля платежа» (номер поля 202) выполняется удаление всего контейнера AdditionalData, удаление отдельных значений дополнительных полей при уточнении не предусмотрено.

Пример:

```
<pkg:Change fieldNum="202">
    <pkg:ChangeValue value="NULL"/>
</pkg:Change>
```

5.7 Даты извещения о приеме к исполнению распоряжения, используемые в форматно-логических контролях реквизитов, значения которых зависят от даты

При выполнении форматно-логического контроля:

- в случае наличия заполненного атрибута *accDocDate* контейнера *PartialPayt* (поле 4, дата составления распоряжения, на основании которого осуществлялось частичное исполнение (дата родительского документа));
- если атрибут *accDocDate* контейнера *PartialPayt* не заполнен, то атрибут *accDocDate* элемента *AccDoc* (поле 4, дата составления распоряжения);
- если атрибут *accDocDate* элемента *AccDoc* не заполнен, то атрибут *receiptDate* (поле 62, дата поступления распоряжения в банк плательщика);

- если атрибут *receiptDate* не заполнен, то атрибут *paymentDate* (поле номер 2001:, дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлен прием к исполнению распоряжения о переводе денежных средств).

5.8 Справочная информация

5.8.1 Данные Справочника организаций для направления в ГИС ГМП

С перечнем коммерческих организаций, зарегистрированных в ГИС ГМП, и соответствующим им счетов получателей средств можно ознакомиться на сайте Федерального казначейства: [Справочник организаций для направления в ГИС ГМП](#).

5.9 Контактная информация

Электронный адрес единого контактного центра Федерального казначейства (ЕКЦ): support_gisgmp@roskazna.ru. В теме письма необходимо указать наименование вида сведений и «СМЭВ 3».